

NEXUS PCB
BRIEFING DIRECTION

MATÉRIEL. SANS RE-SPIN.

09.2026
RÉVISION E39921B

LE COÛT SE CACHE DANS LES ITÉRATIONS

Chaque itération matérielle coûte trois fois : en composants jetés, en semaines d'avance perdues, en marché manqué. Le pire n'est pas le re-spin lui-même — c'est de le découvrir chez l'usine, après coup, quand le routage est déjà figé. Une direction n'a pas besoin d'un énième outil de dessin : elle a besoin d'une chaîne qui exécute, prouve et rejoue — et qui le prouve. NEXUS PCB automatise la boucle complète — placement, routage, vérification, export — et rend chaque décision vérifiable en un clic, du netlist au Gerber.

5_s

POUR TROIS CARTES
COMPLÈTES EN HORS-LIGNE

41 vias

SUR LA CARTE LA PLUS
DENSE, PLANS DÉDIÉS

12 / 12

ITEMS DU REGISTRE D'AUDIT SOLLÉS
— PREUVE DE COMMIT ET MESURE

ROUTAGE 4
COUCHES

93 %

▲ +7 pts

vs bicouche, carte dense
VIAS (CORE)

41

▼ -50 %

plans cuivre dédiés

SCORE DFM

87/100

▲ +3 pts

plans dédiés vérifiés

SOURCE

Suite moteur
test-
engine.ts ,
révision e39921b :
85 contrôles au
vert sur trois
projets industriels.

DES GAINS MESURÉS, PAS PROMIS

Ces chiffres
proviennent de
la suite de
vérification
exécutée à
chaque push :
sept points de
routage gagnés
en quatre
couches, vias
divisés par
deux, DFM
porté à 87 sur
100. La boucle
d'amélioration
continue est en
place ; la suite
est chiffrée
et planifiée.

UNE QUALITÉ QUI BLOQUE, PAS QUI PROMET

La crédibilité d'un outil d'ingénierie se juge à sa discipline interne. Chez

NEXUS PCB, elle est mécanique : aucun push ne passe sans la suite moteur complète, sans le smoke test du flux temps réel, sans la vérification

TypeScript stricte ni sans l'E2E navigateur trirésolution.

Cette exigence est documentée,

committée et re-jouable par un

tiers — l'auditabilité transforme une

promesse de fiabilité en

caractéristique contractuelle.

269 contrôles

MOTEUR + E2E +
POSTGRESQL, BLOQUANTS
À CHAQUE PUSH

TROIS SPRINTS VERS L'INDUSTRIE.

1

Preuve physique

Caler les constantes sur de vraies cartes instrumentées — le harnais d'acquisition et le format de relevés sont déjà livrés.

2

Collaboration opérée

PostgreSQL validé sur instance réelle (protocole 10/10, réversible) ; reste à déployer en réseau avec authentification et rôles.

3

Robustesse du routeur

Réduire les nets résiduels sur les cartes denses — rip-up étendu, paire de couches paramétrable, sans régression.

4

Échanges 3D

Sélection multiple et export STEP des positions pour l'intégration mécanique.

DOUZE ITEMS SOLDÉS, TROIS SPRINTS OUVERTS

La feuille de route d'audit d'origine est intégralement close : douze items sur douze fermés avec preuve de commit et mesure reproductible — de la comparaison de runs à la persistance PostgreSQL validée sur instance réelle. La trajectoire ci-dessus ouvre la phase suivante. Chaque étape garde son critère d'achèvement mesurable, vérifiable par la suite de tests ou par un artefact d'export.

NEXUS PCB
SÉANCE DE 30 MINUTES

RÉSERVEZ UN EXECUTIVE BRIEFING.

DÉMONSTRATION SUR VOS CAS D'USAGE
2026