

NEXUS PCB
BRIEFING DIRECTION

MATÉRIEL. SANS RE-SPIN.

09.2026
RÉVISION E39921B

LE COÛT SE CACHE DANS LES ITÉRATIONS

Chaque itération matérielle coûte trois fois : en composants jetés, en semaines d'avance perdues, en marché manqué. Le pire n'est pas le re-spin lui-même — c'est de le découvrir chez l'usine, après coup, quand le routage est déjà figé. Une direction n'a pas besoin d'un énième outil de dessin : elle a besoin d'une chaîne qui exécute, prouve et rejoue — et qui le prouve. NEXUS PCB automatise la boucle complète — placement, routage, vérification, export — et rend chaque décision vérifiable en un clic, du netlist au Gerber.

41 vias

SUR LA CARTE LA PLUS
DENSE, PLANS DÉDIÉS

5 s

POUR TROIS CARTES
COMPLÈTES EN HORS-LIGNE

3 sprints

POUR FERMER LES SIX
CHANTIERS RESTANTS

ROUTAGE 4
COUCHES

93 %

▲ +7 pts

vs bicouche, carte dense
VIAS (CORE)

41

▼ -50 %

plans cuivre dédiés

SCORE DFM

87/100

▲ +3 pts

plans dédiés vérifiés

SOURCE

Suite moteur
test-
engine.ts ,
révision e39921b :
85 contrôles au
vert sur trois
projets industriels.

DES GAINS MESURÉS, PAS PROMIS

Ces chiffres
proviennent de
la suite de
vérification
exécutée à
chaque push :
sept points de
routage gagnés
en quatre
couches, vias
divisés par
deux, DFM
porté à 87 sur
100. La boucle
d'amélioration
continue est en
place ; la suite
est chiffrée
et planifiée.

UNE QUALITÉ QUI BLOQUE, PAS QUI PROMET

La crédibilité d'un outil d'ingénierie se juge à sa discipline interne. Chez NEXUS PCB, elle est mécanique : aucun push ne passe sans la suite moteur complète, sans le smoke test du flux temps réel, sans la vérification

TypeScript stricte et sans l'E2E navigateur sur trois résolutions. Une régression devient un échec visible, pas une note de bas de page. Cette exi-

118 ence est
contrôles
documentée,
MOTEUR + E2E, BLOQUANTS
À CHARGE **commitée** et re-
jouable par un
tiers — c'est
l'auditabilité qui
transforme une
promesse de

fiabilité en
caractéristique contr
actuelle.

UNE FEUILLE DE ROUTE COURTE.

1

Comparaison de runs

Deltas de DFM, de vias et de longueur dans l'historique — la boucle d'amélioration devient lisible.

2

Session portable

Import du JSON de replay : une démonstration rejouée à l'identique, machine différente.

3

ODB++ et Gerber X2

Les formats d'échange des flux industriels, aux côtés du RS-274X déjà livré.

4

Équipe et preuve

Persistance Postgres à rôles, journal d'éditions, corrélation des modèles sur cartes mesurées.

SIX CHANTIERS, TROIS SPRINTS

Chaque étape ci-dessus porte un critère d'achèvement mesurable, vérifiable par la suite de tests ou par un artefact d'export. L'ordre est choisi pour protéger la crédibilité acquise : valeur immédiate, formats industriels, puis preuve physique et collaboration d'équipe.

NEXUS PCB
SÉANCE DE 30 MINUTES

RÉSERVEZ UN EXECUTIVE BRIEFING.

DÉMONSTRATION SUR VOS CAS D'USAGE
2026