```
Arch Linux | Apache HTTP Server | 实验1实际配置验证

$ /tmp/opencode/nc-cl-work/runtime/usr/bin/httpd -v
Server version: Apache/2.4.69 (Unix)
Server built:   Oct  1 2026 19:32:23

$ /tmp/opencode/nc-cl-work/runtime/usr/bin/httpd -f /home/assumeengage/NC_cl/实验1_Overleaf/experiment/httpd.conf -t
Syntax OK

$ 读取实际 httpd.conf 中的关键指令
Listen 127.0.0.1:8086
ServerName 127.0.0.1:8086
DocumentRoot "/home/assumeengage/NC_cl/实验1_Overleaf/experiment/www"
<Directory "/home/assumeengage/NC_cl/实验1_Overleaf/experiment/www">
    Require all granted
DirectoryIndex index.html
AddDefaultCharset UTF-8
KeepAlive On
KeepAliveTimeout 5

$ ss -ltn: 本实验监听端口
State  Recv-Q Send-Q             Local Address:Port  Peer Address:Port
LISTEN 0      511                    127.0.0.1:8086       0.0.0.0:*

$ 浏览器实际访问日志（末尾记录）
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026:09:04:05 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 1819
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026:09:04:06 -0400] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 236
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026:09:04:32 -0400] "GET / HTTP/1.1" 200 1819

证据来自本机实际运行。按 Enter 关闭此窗口。
```