



CSS

Cascading Style Sheets

기타 속성.

E {visibility: hidden; }

화면상 표시 여부를 지정
속성 값: hidden, visible

기타 속성.

E { cursor: auto; }

요소위에 마우스가 오버될때 마우스 포인터의 모양을 지정
속성 값: auto, default, pointer, crosshair, move, progress
help, text, wait

cursor 속성값.

auto		기본값, 브라우저가 문맥에 기초하여 커서를 표시
default		기본 커서
pointer		링크를 가리키는 커서
crosshair		십자 커서
move		움길 수 있음을 표시
progress		프로그램이 수행중
wait		프로그램이 바쁘므로 사용자가 기다려야 한다는 표시
text		텍스트가 선택될 수 있음을 표시
help		도움말

기타 속성.

E { overflow: visible; }

자식요소의 콘텐츠가 부모요소를 벗어나는 경우 처리방법을 지정
속성 값: visible, hidden, scroll

기타 속성.

E { overflow-X: visible; }

자식요소의 콘텐츠가 부모요소를 x축에 대해 벗어나는 경우 처리방법을 지정
속성 값: visible, hidden, scroll

기타 속성.

E { overflow-Y: visible; }

자식요소의 콘텐츠가 부모요소를 y축에 대해 벗어나는 경우 처리방법을 지정
속성 값: visible, hidden, scroll

기타 속성.

|| E {border-collapse: collapse; }

테이블의 테두리 선 표시 방법을 지정
속성 값: collapse, separate