```
#include <Servo.h>



Servo horizontal;
int servoh = 90;   // Horizontal
servo start position

Servo vertical;
int servov = 90;   // Vertical servo
start position



int ldrlt = A0; // top left
int ldrrt = A1; // top right
int ldrld = A2; // down left
int ldrrd = A3; // down right
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Isse Serial
Monitor chalega
  horizontal.attach(10); //
Horizontal servo pin
  vertical.attach(11);   // Vertical
servo pin

  horizontal.write(servoh);
  vertical.write(servov);
  delay(2000);
}

void loop() {
  int lt = analogRead(ldrlt); // top
```

```
left
  int rt = analogRead(ldrrt); // top
right
  int ld = analogRead(ldrld); //
down left
  int rd = analogRead(ldrrd); //
down right



  Serial.print("TL: ");
Serial.print(lt); Serial.print(" | ");
  Serial.print("TR: ");
Serial.print(rt); Serial.print(" | ");
  Serial.print("DL: ");
Serial.print(ld); Serial.print(" | ");
  Serial.print("DR: ");
```

```
Serial.println(rd);

  int dtime = 10;
  int tol = 50;

  int avt = (lt + rt) / 2; // average
top
  int avd = (ld + rd) / 2; // average
down
  int avl = (lt + ld) / 2; // average
left
  int avr = (rt + rd) / 2; // average
right

  int dvert = avt - avd; // check
difference up/down
```

```
  int dhoriz = avl - avr; // check
difference left/right

  // Vertical movement
  if (-1*tol > dvert || dvert > tol) {
    if (avt > avd) {
      servov = ++servov;
      if (servov > 180) { servov =
180; }
    } else if (avt < avd) {
      servov = --servov;
      if (servov < 0) { servov = 0; }
    }
    vertical.write(servov);
  }
```

```
  // Horizontal movement
  if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol) {
    if (avl > avr) {
      servoh = --servoh;
      if (servoh < 0) { servoh = 0; }
    } else if (avl < avr) {
      servoh = ++servoh;
      if (servoh > 180) { servoh =
180; }
    }
    horizontal.write(servoh);
  }

  delay(dtime);
}
```