



C. Pares Rojo-Negro

Límite de tiempo por prueba: 2 segundos
Límite de memoria por prueba: 512 megabytes

Se tiene una tabla de $2 \times n$ celdas. Cada celda de la tabla está coloreada de **rojo** o **negro**. Deseas repintar algunas celdas de esta tabla de manera que exista **al menos una forma** de dividir todas las celdas en **n pares**, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Las dos celdas de cada par tienen el mismo color.
- Las dos celdas de cada par comparten un lado (es decir, son adyacentes horizontal o verticalmente).

¿Cuál es el **mínimo número de celdas** que deben repintarse?

Entrada

Cada entrada contiene múltiples casos de prueba.

La primera línea contiene un entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

La descripción de los casos de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

La segunda y tercera línea de cada caso describen los colores de las celdas. Cada línea contiene una cadena formada por exactamente n letras 'R' y/o 'B':

'R' representa una celda roja.

'B' representa una celda negra.

Restricción adicional

- La suma de todos los valores de n en todos los casos de prueba no excede $2 \cdot 10^5$.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un entero: el **mínimo número de celdas que deben repintarse**.

Ejemplo

ENTRADA	SALIDA
5	1
1	0
R	3
B	1
2	4
BR	
BR	
3	
RBR	
BRB	
4	
RRBB	
BBRB	
5	
RBRBR	
BBBRB	

Nota

Considera el **tercer ejemplo**.

Una posible solución es colorear todas las celdas con un mismo color, lo que requiere repintar **3 celdas**.

En el **cuarto ejemplo**, una posible recoloración válida es:

RRBB

BBRR

Después de ello, es posible dividir todas las celdas en pares adyacentes del mismo color.