# SEGUNDA DOCUMENTACIÓN PARCIAL

CIR-REQ-0011 STNG

Septiembre 2019

### Árbol de decisión

El método original intenta abarcar una serie de restricciones predefinidas en un archivo Excel siguiendo un orden parcialmente respetado. Si algún resultado o conjunto de resultados viola alguna de las lógicas, se envía un mensaje y se modifican ciertos campos específicos en la vista del analista.

Un problema con este método consiste en la violación de lógicas por parte de resultados superfluos o de poco interés, provocando que el analista destine tiempo a añadir una lógica "normal" personalizada para que dicha combinación se ignore en un futuro escenario. Así también, el proceso manual de incorporación de nuevas lógicas involucra un retardo de tiempo significativo ya que se debe hacer vía solicitud a un encargado externo.

Cada lógica contiene evaluaciones basadas en umbrales como los mostrados en la Tabla 1.

Componente	Normal	Advertencia	Alarma
Al	<20	20-40	>40
Cr	<10	10-20	>20
Cu	<50	50-100	>100
Fe	<200	200-300	>300
Si	<15	15-25	>25

Cuadro 1: Ejemplo de lógicas en árbol de decisión

#### Análisis Preliminar de la Estructura de los Datos

El análisis de la información entregada por medio de la base de datos es enfocado principalmente en la extracción de la información relacionada a los ensayos de tribología realizados por la empresa a equipos de diferentes clientes. Las variables de interés observadas a partir de las múltiples tablas presentes en la base de datos, y que se considera serán parte relevante de la alimentación de datos para el sistema de aprendizaje automático son las siguientes :

Datos propios de cada muestra-ensayo:

- id\_cliente : Valor único correspondiente al cliente que solicita la muestra.
- id\_faena : Valor único, propio de cada cliente, correspondiente a la faena desde donde proviene la muestra.
- id\_tipo\_equipo : Valor correspondiente al tipo de equipo desde donde proviene la muestra.
- id\_tipo\_componente : Valor correspondiente al tipo de componente desde donde proviene la muestra.
- id\_componente : Valor único, propio de cada cliente y faena, correspondiente al componente desde donde proviene la muestra.

- correlativo\_muestra: valor identificador de la muestra desde donde proviene el ensayo realizado.
- id\_ensayo : Valor identificador del ensayo realizado.
- valor : valor correspondiente al ensayo de la muestra analizada.
- id\_protocolo : Valor del protocolo usado para analisis del valor del ensayo determinado por el cliente.
- m\_fecha\_muestreo\_annio : Fecha de muestreo correspondiente al año
- m\_fecha\_muestreo\_mes : Fecha de muestreo correspondiente al *mes*
- m\_fecha\_muestreo\_dia : Fecha de muestreo correspondiente al día
- m\_fecha\_ingreso\_annio : Fecha de ingreso de la muestra correspondiente al año
- m\_fecha\_ingreso\_mes : Fecha de ingreso de la muestra correspondiente al mes
- m\_fecha\_ingreso\_dia: Fecha de ingreso de la muestra correspondiente al día

La Tabla 2 muestra el origen desde que tabla de la base de datos se obtiene el campo respectivo.

Dato	Tabla (en BD)	
id_cliente	trib_precalculo_reporte	
id_faena	trib_precalculo_reporte	
id_tipo_equipo	trib_precalculo_reporte	
id_tipo <sub>c</sub> omponente	trib_precalculo_reporte	
id_componente	trib_muestra	
correlativo_muestra	trib_muestra	
id_ensayo	trib_resultado	
valor	trib_resultado	
id_protocolo	trib_resultado	

Datos propios de cada ensayo, obtenidos de la tabla trib\_ensayo:

- id\_ensayo : Identificador propio del ensayo realizado.
- cp\_3\_tipo\_protocolo : Tipo de ensayo al que corresponde (metal o lubricante).
- nombre : Nombre del ensayo.

Datos propios de cada protocolo, obtenidos de la tabla trib\_protocolo:

- id\_protocolo : Identificador propio del protocolo realizado.
- nombre : Nombre del protocolo.

Datos propios de cada ensayo con su protocolo determinado según el cliente, obtenidos de la tabla *trib\_ensayo\_protocolo* :

- id\_protocolo : Identificador del protocolo.
- id\_ensayo : Identificador del ensayo.
- lim\_inf\_marginal : Límite inferior marginal del ensayo correspondiente al protocolo.
- lim\_sup\_marginal : Límite superior marginal del ensayo correspondiente al protocolo.
- lim\_inf\_condenatorio : Límite inferior condenatorio del ensayo correspondiente al protocolo.
- lim\_sup\_condenatorio : Límite superior condenatorio del ensayo correspondiente al protocolo.

## Segmentación de Datos

Con le objetivo de analizar los datos y relacionar resultados de ensayos se comienza segmentando los datos que son posibles de correlacionar.

La primera variable identificada para la segmentación de los resultados de los ensayos es *id\_faena*, debido a que los valores obtenidos para cada ensayo dependen directamente de las condiciones de trabajo propias de cada faena. Debido a que la variable *id\_faena* es única (no compartida entre clientes), el valor de la variable *id\_cliente* se vuelve solamente informativa y no relevante.

Posterior a la primera segmentación es posible segmentar nuevamente los resultados por otras tres variables : *id\_tipo\_equipo*, *id\_tipo\_componente* e *id\_componente*.

- 1. "id\_tipo\_equipo"
- "id\_tipo\_componente"
- 3. "id\_componente"

#### PROPUESTA DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Con el propósito de entregar un resultado más completo al cliente que solicita el análisis de una muestra es que se propone la incorporación de mecanismos de predicción de eventos futuros a partir del análisis de resultados acumulados de muestras.

Luego de observar los datos disponibles presentes en la base de datos de tribología entregados es que se generan las siguientes propuestas de predicción o estimación de eventos posibles de obtener.

Predicción de eventos y estados futuros de un componente

Por medio del uso de los resultados históricos acumulados de las muestras de un componente analizado es posible estimar, a partir de una nueva muestra, posibles eventos y estados futuros de dicho componente, permitiendo enriquecer el análisis de la nueva muestra con mecanismos de corrección temprana de fallos o estados no deseados.

El resultado de este análisis adicional de datos incorporará los siguientes campos:

- alert\_level\_pred : Predicción del nivel de alerta de una muestra futura ("Normal", "Warning", "Alert")
- id\_state\_pred : Comentario (o descripción del "estado" futuro)
- id\_suggestion\_pred : Acción (o "sugerencia" sobre qué acción tomar para evitar dicho "estado" futuro)

La información adicional entregada al cliente permitirá que este evite futuros problemas a presentarse en sus equipos anticipándose mediante comentarios de corrección inteligentes.

Estimación de modificaciones no informadas de equipos o componentes

Un problema en el proceso actual observado es la dificultad del análisis de los resultados de las muestras históricas de un componente, debido a la no entrega completa de información por parte del cliente que solicita el análisis de una muestra.

En la mayoría de los casos, no es compartida la información relacionada con cambios en el estado físico de los equipos, como lo son cambios de componentes y relleno o renovación de lubricantes, afectando la predicción de la propuesta anterior y el análisis de la nueva muestra.

De presentarse una estimación positiva en la modificación del estado físico de un componente, se incorporará en la información incompleta entregada por el cliente facilitando el análisis de la nueva muestra y permitirá predecir correctamente posibles eventos y estados futuros.

El enriquecimiento de lo resultados para las muestras, producto de las propuestas que han sido expuestas anteriormente, unicamente conllevan un análisis computacional con un costo adicional asociado mínimo pero de gran valor agregado al servicio ofrecido al cliente. El costo monetario adicional asociado dependerá de los requerimientos de hardware computacional involucrados en la predicción.

Si los requerimientos para la predicción son posibles de solventar en máquinas computacionales locales no existe costo adicional alguno. De no ser así, el costo del análisis se ve aumentado por los costos asociados al servicio AWS con las características necesarias para la predicción.