Enunciado:


Tema: Custom exception (excepciones personalizadas)

Desarrolle las siguientes excepciones personalizadas, pertenecientes a la clase Persistidor:

| Custom exception | Descripción | Lanzada por: |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Persistidor. Cientifico Ya Existe Exception | Se debe disparar cuando se | Disparadas por el |
| | intenta ingresar un científico | método "Adicionar" |
| | que ya existe en la lista, | ya que es una |
| | validando dicha existencia | precondición del |
| | contra el apellido del | mismo. |
| | mismo. | |
| Persistidor. Apellido Cientifico Requerido Exception | Se debe disparar cuando se | Disparadas por el |
| | intenta ingresar en la lista | método " Adicionar " |
| | de científicos uno sin | ya que es una |
| | apellido. | precondición del |
| | | mismo. |

En el diagrama de clases de la **Figura 1**, podemos ver el método público Persistidor. **Adicionar** y su firma, así como también las dos clase que representan una **excepción** personalizada (Custom exception) "**CientificoYaExisteException**" y "**ApellidoCientificoRequeridoException**", como toda exception la clase debe heredar de "**System.Exception**". También están presentes los constructores de las clases "**Persistidor**" y "**CientificoArgentino**".

|--|




| Método de la clase Persistidor | Descripción |
|--|--|
| public void Adicionar(CientificoArgentino nuevoCientifico) | Adiciona un nuevo científico a la lista de |
| | científicos existentes o en objetos seria: |
| | adiciona una nueva instancia de la clase |
| | "CientificoArgentino" a la colección del |
| | mismo tipo, dada por la propiedad de |
| | instancia Persistidor.Cientificos. |

| Fig | Figura 4 | | |
|-----|--|--|--|
| Pre | Precondiciones sobre el método "Adicionar" | | |
| 1 | Evidentemente la restricción es que en la lista de científicos no puede haber repetidos, siendo la | | |
| | propiedad necesaria para validar dicha restricción la propiedad apellido del científico. | | |
| 2 | No pueden existir científicos sin apellido. | | |

La **Figura 2**, muestra la interfaz de usuario de la aplicación, la misma solo permite listar la colección de científicos o adicionar una nuevo a los ya existentes.

| Figura 2 |
|----------|
|----------|



En el código fuente de la **Figura 3** podemos observar la rutina de atención al evento Click del único botón de la aplicación, básicamente es muy simple, solo llama al método "Adicionar" (26) el resto es un manejo de errores que se utiliza para dar aviso al usuario de que algo excepcional ha ocurrido (un error), como ser que el científico ya existe por su apellido (34,35) o que el científico no puede ingresarse debido a que su apellido es desconocido (30). En la **Figura 4**, podemos ver las restricciones que debe implementar el método "**Adicionar**" y que son capturadas y manejadas por el código de la **Figura 3**.