

EXPLICACIÓ COMPLETA DE index.html

index.html és l'ÚNICA pàgina real de l'aplicació. El navegador la carrega UNA SOLA VEGADA. Tot el contingut que veus (mur, perfil, esdeveniments...) s'injecta dinàmicament dins els seus divs buits, sense recàrrega de pàgina.

BLOC 1 - HEAD: DEPENDÈNCIES EXTERNES

```
<script src="jquery.min.js">
```

Carrega la llibreria jQuery. Proporciona el \$ que s'usa arreu del codi. Sense això res funcionaria.

```
<link href="w3.css">
```

Framework CSS de W3Schools. Dona estils com w3-button, w3-card, w3-theme, w3-round, etc.

```
<link href="font-awesome.min.css">
```

Icones vectorials. Les etiquetes `<i class="fa fa-star">` mostren icones sense imatges.

```
<link href="css/style.css">
```

Estils propis del projecte (estils personalitzats).

```
<script src="js/LoginValidation.js">
```

```
<script src="js/RegisterValidation.js">
```

Validacions dels formularis de login i registre.

S'executen al navegador quan l'usuari interactua amb els forms.

BLOC 2 - INICIALIZACIÓ DE L'OBJECTE App

```
window.App = window.App || {};
```

```
App.Errors = App.Errors || {};
```

Crea un objecte global "App" que conté totes les funcions de l'aplicació. Evita contaminar l'espai global de JavaScript amb variables soltes.

BLOC 3 - App.currentPage i App.highlightMenu

```
App.currentPage = '';
```

Guarda quina pàgina s'està mostrant ara (ex: "MainPage", "Profile", "Eventos"). S'actualitza cada vegada que l'usuari clica el menú.

```
App.highlightMenu = function(href) {
```

Posa fons blanc al botó del menú actiu i el treu dels altres.

Crida quan canvia la pàgina perquè l'usuari sàpiga on és.

BLOC 4 - App.init (s'executa quan la pàgina carrega)

```
App.init = function() {
```

```
$.ajaxSetup({ cache: false });
```

Desactiva la caché de les peticions AJAX. Força el navegador a demanar dades noves cada vegada.

```
$('#navigation').load("Menu");
```

Carrega el menú de navegació fent GET /Menu al servidor.

El HTML resultant s'injecta dins el div#navigation.

```
$('#content').load("Content");
```

Carrega el contingut inicial. El servlet Content.java comprova si hi ha sessió i redirigeix a MainPage o AnonMainPage.

```
App.bindEvents();
```

Registra TOTS els listeners de l'aplicació. Es crida una sola vegada a l'inici.

BLOC 5 - App.bindEvents (el cor de l'aplicació)

Aquí es defineixen TOTS els listeners de clicks i events.

S'usen sempre com `$(document).on("click", ".selector", fn)`

perquè els elements es carreguen dinàmicament i no existeixen quan la pàgina arrenca.

5.1 - NAVEGACIÓ (clicks al menú)

```
$(document).on("click", ".menu", function(event) {
```

Quan l'usuari clica qualsevol element amb classe .menu:

1. Guarda la pàgina actual a App.currentPage
2. Reseteja les columnes laterals
3. Carrega la nova pàgina dins #content via AJAX
4. Recarrega el menú i resalta l'opció activa

5.2 - MEMÒRIA DE TAB ACTIVA

```
$(document).on("click", ".tab-btn", function() {
```

Guarda quina pestanya del mur (Privat/Colla/Tots) està activa a App.currentTab. Serveix per tornar a la mateixa pestanya després de publicar un post.

5.3 - ENVIAMENT DE FORMULARIS (Login, Register)

```
$(document).on("submit", "form", function(event) {
```

Intercepta el submit de QUALSEVOL formulari de la pàgina.

- event.preventDefault() - evita recàrrega de pàgina
- FormData(form) - empaqueta tots els camps automàticament inclosa la foto de perfil
- \$.ajax POST - envia al servlet indicat a action="..."
- .done() - quan el servidor respon, injecta l'HTML rebut dins #content i recarrega el menú

5.4 - SEGUIR USUARI

```
$(document).on("click", ".followUser", function() {
```

Llegeix l'id de l'usuari del div pare (closest("[id]"))

i fa POST /Follow. Quan el servidor confirma, recarrega la secció de seguidors.

5.5 - VEURE PERFIL D'USUARI

```
$(document).on("click", ".viewProfile", function() {
```

Llegeix data-uid del botó i fa \$.load("ViewUserProfile?uid=X") per carregar el perfil d'aquell usuari dins #content.

```
$(document).on("click", ".anonViewProfile", function() {
```

Igual però per a visitants anònims (AnonUsersSearch).

5.6 - DEIXAR DE SEGUIR USUARI

```
$(document).on("click", ".unfollowUser", function() {
```

Igual que followUser però fa POST /Unfollow.

5.7 - MOSTRAR NOM DE FITXER EN SELECCIONAR IMATGE

```
$(document).on("change", ".postImage", function() {
```

Quan l'usuari selecciona una imatge per a un post, mostra el nom del fitxer al costat del botó de selecció. Purament visual, no fa cap petició al servidor.

5.8 - PUBLICAR POST

```
$(document).on("click", ".submitPost", function() {
```

És el més complex. Quan l'usuari clica "Publicar":

1. Llegeix el text del textarea (data-textarea del botó)
 2. Comprova si hi ha imatge seleccionada
 3. Si tot buit - no fa res
 4. Construeix FormData manualment amb:
 - content: text del post
 - visibility: 0 (tots) / 1 (privat) / 2 (colla)
 - image: fitxer si n'hi ha
 - collaTarget: colla destinatària si és admin
-

5. Desactiva el botó mentre publica ("Publicant...")

6. POST /AddPost - si "ok", neteja el formulari i recarrega MainPage tornant a la pestanya activa
-

5.9 - ELIMINAR POST

```
$(document).on("click", ".delPost", function() {
```

POST /DelPost amb l'id del post. Té dos comportaments:

- Si el post és una resposta dins un fil obert -

només recarrega les respostes d'aquell fil

- Si és un post normal - recarrega MainPage o Profile segons on estigui l'usuari

5.10 - MOSTRAR/AMAGAR RESPOTES

```
$(document).on("click", ".toggleReplies", function() {
```

Si les respostes ja estan visibles - les amaga.
Si no s'han carregat mai - fa GET /GetReplies?postId=X i les mostra.
Si ja s'han carregat però estan amagades - les mostra sense fer cap petició nova al servidor.

5.11 - ENVIAR RESPOTA

```
$(document).on("click", ".submitReply", function() {
```

Envia una resposta a un post via POST /AddPost amb parentId per indicar que és una resposta.
Quan acaba, recarrega les respostes del fil i actualitza el comptador de respostes del post pare.

5.12 - ELIMINAR USUARI (admin)

```
$(document).on("click", ".deleteUser", function() {
```

Mostra un confirm() de seguretat.
POST /DeleteUser - si "ok", fa desaparèixer la fila de l'usuari amb una animació fadeOut.

5.13 - EDITAR POST (mostrar editor inline)

```
$(document).on("click", ".editPost", function() {
```

Amaga el text del post i mostra un textarea editable amb el contingut actual. Tot client, cap petició.

```
$(document).on("click", ".cancelEdit", function() {
```

Cancel·la l'edició: amaga el textarea i torna a mostrar el text original.

```
$(document).on("click", ".saveEdit", function() {
```

POST /EditPost amb l'id i el nou text.
Si "ok", actualitza el text visible i tanca l'editor.

5.14 - EDITAR PERFIL

```
$(document).on("click", ".saveProfile", function() {
```

POST /UpdateProfile amb les dades del form serialitzades (sense multipart, perquè no s'envia foto aquí).
- Si ok - recarrega Profile

- Si error (400) - mostra els missatges d'error de validació al costat de cada camp

5.15 - DIADES: MODAL CREAR

```
$(document).on("click", "#openCreateDiadaBtn", function() {
```

Mostra el modal de crear diada (display:flex).

```
$(document).on("click", "#closeDiadaModal, #cancelDiadaBtn", function() {
```

Amaga el modal i reseteja el formulari.

```
$(document).on("click", "#submitDiadaBtn", function() {
```

Serialitza el formulari (sense multipart) i fa

POST /CreateDiada. Si "ok", tanca el modal i recarrega

la pàgina d'esdeveniments.

5.16 - DIADES: ELIMINAR

```
$(document).on("click", ".deleteDiada", function() {
```

Mostra confirm() amb el nom de la diada.

POST /DeleteDiada. Si "ok", recarrega Eventos.

5.17 - DIADES: VALORACIÓ AMB ESTRELLES

```
$(document).on("click", ".submitRating", function() {
```

Llegeix el valor d'estrelles del input ocult #ratingValue

(actualitzat per l'IIFE de Eventos.jsp quan es clica

una estrella).

POST /SubmitRating amb diadaId i value.

Gestiona errors específics:

- "noauth" - no estàs identificat

- "notauthorized" - la teva colla no participa

- "alreadyreviewed" - ja has valorat

Si "ok" - recarrega la diada amb la nova valoració.

5.18 - LIKE / UNLIKE

```
$(document).on("click", ".likeToggle", function() {
```

Comprova l'estat actual (data-liked="0" o "1").

Fa POST /LikePost o /UnlikePost segons l'estat.

Sense recàrrega: actualitza només el comptador i el

color del botó directament al DOM.

BLOC 6 - App.stack

```
App.stack = function() {
```

Mostra/amaga el menú d'opcions extra (#stack).

Simplement afegeix/treu la classe w3-show.

BLOC 7 - \$(document).ready

```
$(document).ready(function() {
```

```
App.init();  
});
```

Quan el DOM de index.html ha carregat completament, crida App.init() per arrencar l'aplicació. És el punt d'entrada de tot.

BLOC 8 - BODY: ESTRUCTURA HTML

```
<div id="navigation">
```

Sempre buit inicialment. App.init() hi carrega Menu.jsp. Es troba a la part superior (w3-top = posició fixa).

```
<div id="lcolumn">
```

Columna esquerra. En la majoria de vistes és buida. Alguns JSPs hi injecten contingut lateral.

```
<div id="content">
```

El centre de tot. Aquí es carreguen tots els JSPs: MainPage, Profile, Eventos, UsersSearch... Es substitueix completament cada vegada que navegues.

```
<div id="rcolumn">
```

Columna dreta. Igual que lcolumn, normalment buida.

```
<footer>
```

Peu de pàgina fix. Mostra el nom de la universitat i la imatge de la xaneta.

FLUX DE UNA PETICIÓ AJAX (com funciona fetch/load)

EXEMPLE: l'usuari clica "Esdeveniments" al menú.

1. jQuery detecta el click al .menu[href=Eventos]
 - App.currentPage = "Eventos"
2. \$("#content").load("Eventos")
 - El navegador fa GET http://localhost:8080/Eventos
3. Eventos.java rep la petició
 - Consulta la BD: SELECT * FROM diada
 - Afegeix les dades al request: setAttribute("diades", llista)
 - Fa forward a Eventos.jsp
4. Jetty executa Eventos.jsp
 - Substitueix \${d.name}, \${d.dia} pels valors reals
 - Executa <c:forEach> per generar les files
 - Retorna HTML pur al navegador

5. jQuery rep l'HTML

- \$("#content").html(resultat)
- El div#content ara mostra la llista de diades

El navegador NO ha fet cap recàrrega. index.html segueix

sent la mateixa pàgina. Només ha canviat el contingut del div#content.

DIFERÈNCIA \$.post vs \$.load vs \$.ajax:

\$.load(url) - GET, injecta HTML directament al div

\$.post(url, data, fn) - POST simple, rep resposta de text ("ok")

\$.ajax({...}) - Configurable, s'usa quan cal FormData (fitxers) o gestió d'errors avançada