

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentació tècnica del flux de reviews

1. QUE ES AQUEST CAS D'US?

Un casteller que pertany a una colla participant d'una diada pot valorar-la amb una puntuació d'1 a 5 estrelles. Només pot valorar una vegada, i només si la seva colla ha participat a la diada.

Restriccions del sistema:

- L'usuari ha d'estar identificat i ser de tipus CASTELLER.
- La seva colla ha d'apareixer a la llista de colles participants de la diada.
- Només pot fer UNA valoració per diada (UNIQUE a la BD).
- Espectadors i usuaris no identificats NO poden valorar.

2. FITXERS IMPLICATS

<code>Review.java</code>	<i>Model - objecte de dades d'una valoració</i>
<code>ReviewRepository.java</code>	<i>Repository - consultes SQL a la taula review</i>
<code>ReviewService.java</code>	<i>Service - lògica de negoci</i>
<code>SubmitRating.java</code>	<i>Controller - rep la petició HTTP POST</i>
<code>Eventos.java</code>	<i>Controller - carrega les reviews en veure una diada</i>
<code>Eventos.jsp</code>	<i>Vista - mostra estrelles, formulari i llista de reviews</i>
<code>index.html</code>	<i>Client - detecta el click i fa la petició AJAX</i>
<code>DB - taula review</code>	<i>Base de dades - guarda les valoracions</i>

3. TAULA review A LA BASE DE DADES

Estructura de la taula review a SQLite:

```
CREATE TABLE review (  
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  diada_id    INT NOT NULL,      -- FK a la taula diada  
  user_id     INT NOT NULL,      -- FK a la taula users  
  value       INT NOT NULL,      -- puntuació de 1 a 5  
  espectador  INTEGER DEFAULT 0, -- reservat per a futur us  
  created_at  TEXT,              -- data de la valoració  
  UNIQUE(diada_id, user_id)      -- un sol vot per usuari i diada  
)
```

La restricció UNIQUE(diada_id, user_id) és la que impedeix dobles valoracions a nivell de base de dades. El codi Java ho comprova abans, però la BD és el darrer guardio.

4. FLUX 1: VEURE UNA DIADA I LES SEVES VALORACIONS

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentacio tecnica del flux de reviews

Quan l'usuari clica una diada de la llista esquerra, es dispara aquest flux:

Pas 1 - index.html (client)

El click a la diada te classe .menu, que el listener generic de navegacio captura:

```
$(document).on("click", ".menu", function() {  
    $("#content").load("Eventos?diadaId=3");  
});
```

Es fa un GET al servidor amb el parametre diadaId=3.

Pas 2 - Eventos.java (Controller)

Rep la peticio GET amb diadaId. Carrega la diada i les seves reviews:

```
Diada selected = diadaSvc.getDiadaById(diadaId);  
req.setAttribute("reviews", reviewSvc.getByDiada(selected.getId()));  
req.setAttribute("avgRating", reviewSvc.getAverage(selected.getId()));
```

Comprova si l'usuari de la sessio pot valorar:

```
// Comprova que es CASTELLER i que la seva colla participa  
for (String c : selected.getColles()) {  
    if (c.trim().equalsIgnoreCase(userColla.trim())) { canReview = true; }  
}  
// Comprova si ja ha valorat  
if (canReview) hasReviewed = reviewSvc.hasReviewed(diadaId, user.getId());
```

Passa tot al JSP: reviews, avgRating, canReview, hasReviewed.

Pas 3 - ReviewRepository.java (consulta SQL)

getAverage() executa:

```
SELECT ROUND(AVG(CAST(value AS REAL)), 1) FROM review WHERE diada_id=?
```

findByDiada() executa un JOIN per obtenir el nom d'usuari de cada review:

```
SELECT r.id, r.user_id, u.name AS uname, r.value, r.created_at  
FROM review r JOIN users u ON u.id = r.user_id  
WHERE r.diada_id = ? ORDER BY r.created_at DESC
```

Cada fila del resultat es converteix en un objecte Review.java.

Pas 4 - Eventos.jsp (Vista)

Mostra la mitjana al costat del titol de la diada:

```
<h2>${selected.name}</h2>  
<span>* ${avgRating}</span>    <!-- nomes si not empty avgRating -->
```

Mostra el formulari de valoracio (nomes si canReview AND NOT hasReviewed):

```
<c:if test="${canReview and not hasReviewed}">  
    <span class="star">*</span> x5  
    <input type="hidden" id="ratingValue" value="0">  
    <button class="submitRating" data-diada="${selected.id}">Enviar</button>
```

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentacio tecnica del flux de reviews

```
</c:if>
```

Mostra la llista de reviews amb un bucle:

```
<c:forEach var="r" items="${reviews}">
    ${r.uname} | ${r.value} estrelles | ${r.createdDate}
</c:forEach>
```

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentació tècnica del flux de reviews

5. FLUX 2: ENVIAR UNA VALORACIO

Quan l'usuari selecciona estrelles i clica 'Enviar valoracio':

Pas 1 - Eventos.jsp: seleccionar estrellas (client)

L'IIFE de l'script del JSP escolta els clicks sobre les estrelles i guarda la puntuació en un input ocult:

```
(function() {  
    var currentRating = 0;  
    $(document).on("click.star", ".star", function() {  
        currentRating = $(this).index() + 1; // 1 a 5  
        $("#ratingValue").val(currentRating); // guarda al input ocult  
    });  
})();
```

Pas 2 - index.html: detecta el click a 'Enviar'

El listener .submitRating llegeix la puntuació i fa POST al servidor:

```
$(document).on("click", ".submitRating", function() {  
    var diadaId = $(this).data("diada"); // id de la diada  
    var value = parseInt($("#ratingValue").val()); // puntuació 1-5  
    if (!value || value < 1 || value > 5) {  
        alert("Selecciona una valoració entre 1 i 5 estrelles.");  
        return;  
    }  
    $.post("SubmitRating", { diadaId: diadaId, value: value }, function(resp) {  
        if (resp === "ok") $("#content").load("Eventos?diadaId=" + diadaId);  
        else { /* mostra error específic */ }  
    });  
});
```

Pas 3 - SubmitRating.java (Controller): validacions

Rep el POST i fa 4 comprovacions en ordre:

1. Sessió activa?

```
session = req.getSession(false);  
if (session == null) { write("noauth"); return; }
```

2. Es CASTELLER?

```
if (!"CASTELLER".equals(user.getUserType())) { write("noauth"); return; }
```

3. La seva colla participa a la diada?

```
for (String c : diada.getColles()) {  
    if (c.equalsIgnoreCase(userColla)) authorized = true;  
}  
if (!authorized) { write("notauthorized"); return; }
```

4. Ja ha valorat?

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentació tècnica del flux de reviews

```
if (reviewSvc.hasReviewed(diadaId, user.getId())) {  
    write("alreadyreviewed"); return;  
}
```

Si totes les comprovacions passen:

```
reviewSvc.save(diadaId, user.getId(), value);  
resp.getWriter().write("ok");
```

Pas 4 - ReviewService.java (Service)

Simplement delega al repository. No afegeix lògica extra en aquest cas:

```
public void save(int diadaId, int userId, int value) {  
    repo.save(diadaId, userId, value);  
}
```

Pas 5 - ReviewRepository.java (Repository): escriu a la BD

```
INSERT OR IGNORE INTO review (diada_id, user_id, value, espectador, created_at)  
VALUES (?, ?, ?, 0, datetime('now'))
```

INSERT OR IGNORE: si per alguna raó la parella (diada_id, user_id) ja existeix (UNIQUE constraint), la query no fa res i no llença error.

Pas 6 - Resposta al navegador

El servidor retorna text pla 'ok'. jQuery el rep i recarrega la vista de la diada:

```
if (resp === "ok") {  
    $("#content").load("Eventos?diadaId=" + diadaId);  
}
```

Això torna a executar el Flux 1 complet: es tornen a carregar les reviews, la nova mitjana, i ara el formulari de valoració JA NO APAREIX perquè hasReviewed = true.

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentacio tecnica del flux de reviews

6. DIAGRAMA RESUM DEL FLUX COMPLET

NAVEGADOR	SERVIDOR	BASE DE DADES
-----	-----	-----
[Usuari clica una diada]		
GET /Eventos?diadaId=3		
v		
	Eventos.java (Controller)	
	-- getDiadaById(3)	-----> SELECT * FROM diada WHERE id=3
		<----- Diada (nom, colles...)
	-- getByDiada(3)	-----> SELECT r.*, u.name FROM review
		JOIN users WHERE diada_id=3
		<----- List<Review>
	-- getAverage(3)	-----> SELECT AVG(value) WHERE diada_id=3
		<----- 4.5
	-- hasReviewed(3,uid)	-----> SELECT COUNT(*) WHERE diada_id=3
		AND user_id=uid
		<----- false (no ha valorat)
	v	
	Eventos.jsp genera HTML:	
	- titol + "*" 4.5" (mitjana)	
	- formulari d'estrelles (canReview=true, hasReviewed=false)	
	- llista de reviews existents	
<-- HTML generat		
v		
[Usuari selecciona 4 estrelles i clica Enviar]		
POST /SubmitRating		
{ diadaId: 3, value: 4 }		
v		
	SubmitRating.java (Controller)	
	-- Comprova sessio: OK	
	-- Comprova CASTELLER: OK	
	-- Comprova colla a diada: OK	
	-- hasReviewed(3,uid)	-----> SELECT COUNT(*) ...
		<----- 0 (no ha valorat)
	-- save(3, uid, 4)	-----> INSERT OR IGNORE INTO review
		VALUES (3, uid, 4, ...)
	v	
	retorna text: "ok"	
<-- "ok"		
v		
[jQuery recarrega Eventos?diadaId=3]		
--> Torna al flux de dalt, ara amb hasReviewed=true		
El formulari d'estrelles JA NO APAREIX		

CAS D'US: VALORACIO DE DIADES

Plataforma de Castellers - Documentacio tecnica del flux de reviews

La nova review apareix a la llista
La mitjana s'ha actualitzat

7. CODIS DE RESPOSTA DEL SERVIDOR

"ok"	Tot correcte. La valoracio s'ha guardat.
"noauth"	No hi ha sessio activa o l'usuari no es CASTELLER.
"notauthorized"	La colla de l'usuari no participa a aquesta diada.
"alreadyreviewed"	L'usuari ja ha valorat aquesta diada anteriorment.
"error"	Parametre invalid (diadaId o value incorrectes).