



**Mini Banco**  
ESCOM · IPN

PROYECTO FINAL · SISTEMAS DISTRIBUIDOS

# Manual técnico

Arquitectura, capa HTTP sobre NIO, replicación líder-réplica, recuperación desde Cloud Storage, generador de carga, rendimiento, despliegue y pruebas del Mini Banco Concurrente Distribuido en la Nube.

EQUIPO 17

Eduardo Alonso Sánchez 7CM3

Vania Ivonne Arévalo del Ángel 7CM4

Miriam Guadalupe Ramírez Sánchez 7CM2

M. en C. Ukranio Coronilla · Junio 2026

# Índice

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Arquitectura general</b>                            | <b>4</b>  |
| 1.1. Vision general: tres nodos con lider fijo            | 4         |
| 1.2. Modelo de datos en memoria                           | 5         |
| 1.3. Cableado del servidor en BancoHttp                   | 6         |
| 1.3.1. Flujo de alto nivel de una peticion                | 7         |
| 1.4. Estructura de paquetes                               | 7         |
| <b>2. Servidor HTTP sobre NIO</b>                         | <b>8</b>  |
| 2.1. Arquitectura multi-reactor                           | 8         |
| 2.2. El bucle del reactor                                 | 9         |
| 2.3. Camino caliente e <i>inline</i> contra worker        | 11        |
| 2.4. Capa HTTP/1.1: parser, modelo y ruteo                | 11        |
| <b>3. API y autenticacion</b>                             | <b>13</b> |
| 3.1. Endpoints REST                                       | 13        |
| 3.2. Formatos JSON de cuentas y transferencias            | 14        |
| 3.3. Autenticacion: JWT y bcrypt                          | 15        |
| 3.4. Validacion del Bearer y cache de tokens              | 16        |
| <b>4. Concurrencia y transferencias</b>                   | <b>17</b> |
| 4.1. Dinero en centavos: exactitud y conservacion         | 17        |
| 4.2. Estructura concurrente del repositorio               | 17        |
| 4.3. transferir(): atomicidad sin interbloqueo            | 18        |
| 4.4. Errores de negocio y mapeo a codigos REST            | 19        |
| <b>5. Replicacion y tolerancia a fallos</b>               | <b>20</b> |
| 5.1. Log por numero de secuencia                          | 20        |
| 5.2. El lider: catch-up y streaming TCP                   | 21        |
| 5.3. La replica: aplicar y reconectar                     | 22        |
| 5.4. Rol por entorno y resincronizacion ante fallos       | 22        |
| <b>6. Persistencia y recuperacion en Cloud Storage</b>    | <b>23</b> |
| 6.1. Escritura asincrona que no bloquea la transferencia  | 23        |
| 6.2. El subidor real: solo JDK contra la API JSON de GCS  | 24        |
| 6.3. Siembra del contador y recuperacion en frio          | 25        |
| 6.4. Exposicion de la metrica en el dashboard             | 26        |
| <b>7. Generador de carga y rendimiento</b>                | <b>26</b> |
| 7.1. Modelo de carga                                      | 26        |
| 7.2. Motor asincrono con ventana en vuelo                 | 27        |
| 7.3. Parametro clientes (K) y verificacion del invariante | 28        |
| 7.4. Resultados                                           | 29        |
| <b>8. Dashboard de observabilidad</b>                     | <b>29</b> |
| 8.1. Pagina servida en GET /                              | 29        |
| 8.2. Estado de un nodo: GET /stats                        | 30        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3. Vista agregada del cluster: GET /panel . . . . .         | 31        |
| 8.4. Refresco reactivo en el navegador . . . . .              | 31        |
| <b>9. Despliegue en Google Cloud Platform</b>                 | <b>32</b> |
| 9.1. Topologia y firewall . . . . .                           | 32        |
| 9.2. Despliegue sin SSH via Cloud Storage y systemd . . . . . | 33        |
| 9.3. Configuración por variables de entorno . . . . .         | 33        |
| <b>10. Pruebas y calidad</b>                                  | <b>35</b> |
| 10.1. El harness: TestRunner y MiniTest . . . . .             | 35        |
| 10.2. Como se ejecutan . . . . .                              | 36        |
| 10.3. Que cubre cada suite . . . . .                          | 36        |

## 1 Arquitectura general

El Mini Banco Concurrente Distribuido es un sistema de tres nodos que mantiene en memoria un conjunto de cuentas y atiende cuatro operaciones bancarias por HTTP. El estado no vive en ningún gestor de base de datos: las cuentas se cargan desde un CSV al arrancar y residen en estructuras concurrentes del proceso Java. Esta sección describe la topología de los nodos, el modelo de datos, el cableado del servidor en `BancoHttp.crear()` y la organización de los paquetes.

### 1.1 Vision general: tres nodos con líder fijo

El despliegue usa tres procesos idénticos: `nodo-1` como líder fijo y `nodo-2` y `nodo-3` como réplicas. Todas las lecturas y escrituras de la lógica bancaria se dirigen al líder; las réplicas siguen al líder y aplican sus transacciones en vivo, de modo que conservan una copia consistente del estado sin atender la operación bancaria directamente.

El rol no se compila ni se configura en código: lo decide la variable de entorno `BANCO_LIDER_HOST`. Si no está definida, el nodo es LÍDER; si está definida, el nodo es REPLICA y apunta a ese host. El criterio vive en `server/MainServer.java`:

Listing 1: Elección de rol por variable de entorno (MainServer.java)

```
/** LIDER si no hay BANCO_LIDER_HOST; en otro caso REPLICA. */
private static boolean esLider() {
    String liderHost = System.getenv("BANCO_LIDER_HOST");
    return liderHost == null || liderHost.isBlank();
}
```

El mismo método gobierna el arranque de la replicación: el líder levanta un `ServidorReplicacion` en un puerto TCP, mientras que la réplica crea un `ClienteReplicacion` que se conecta al líder para recibir y aplicar las transacciones.

Listing 2: Arranque de replicación según el rol (MainServer.java)

```
if (esLider()) {
    new ServidorReplicacion(CuentaRepository.get(), puertoRepl).iniciar();
    System.out.println("Rol: LIDER - replicacion TCP en puerto " + puertoRepl);
} else {
    String liderHost = System.getenv("BANCO_LIDER_HOST");
    new ClienteReplicacion(CuentaRepository.get(), liderHost, puertoRepl).iniciar();
    System.out.println("Rol: REPLICA - siguiendo a " + liderHost + ":" + puertoRepl);
}
```

#### NOTA

Solo el líder activa el log durable en Cloud Storage (variable `BANCO_GCS_BUCKET`), y lo hace ANTES de servir tráfico para poder recuperar el estado reaplicando el log sobre las cuentas del CSV en caso de que todos los nodos hubieran caído.

## 1.2 Modelo de datos en memoria

El dataset son aproximadamente 820,000 cuentas que se cargan desde `alumnos.csv` al iniciar el nodo. La carga la hace `data/AlumnosLoader.java`, que lee el archivo línea por línea: el `id` de cada cuenta es el número de línea en orden de lectura empezando en 1. El CSV no tiene cabecera, por lo que la primera fila ya es `id=1`.

Una decisión central del modelo es guardar el dinero SIEMPRE en centavos como `long`, nunca como `double`, para que el invariante de suma constante de saldos se mantenga exacto. El loader convierte el saldo decimal del CSV a centavos enteros:

Listing 3: Carga de cuentas con `id` base 1 y saldo en centavos (`AlumnosLoader.java`)

```
id++; // base 1, en orden de lectura
long centavos = new BigDecimal(c[3].trim())
    .movePointRight(2)
    .setScale(0, RoundingMode.HALF_UP)
    .longValueExact();
repo.put(new Cuenta(id, c[0].trim(), c[1].trim(), c[2].trim(), centavos));
```

La entidad es `model/Cuenta.java`. Expone `id`, los datos del propietario y el saldo en centavos, y trae un `ReentrantLock` por cuenta que las transferencias toman en orden de `id` para evitar interbloqueos. El saldo se ofrece como decimal exacto solo al construir el JSON de salida, via `saldoDecimal()`, que divide los centavos entre 100 con `BigDecimal`.

Listing 4: Saldo en centavos y conversión a decimal exacto (`Cuenta.java`)

```
private long saldoCentavos;

// Lock por cuenta para transferencias concurrentes (se toma en orden de id).
public final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

/** Saldo como decimal exacto (centavos / 100) para el JSON de salida. */
public BigDecimal saldoDecimal() {
    return BigDecimal.valueOf(saldoCentavos, 2);
}
```

Cada transferencia confirmada se representa como `model/Transaccion.java`, un record inmutable con un número de secuencia que impone un orden total sobre las operaciones; ese `seq` es la base de la replicación y del log durable.

Listing 5: Transacción con orden total (`Transaccion.java`)

```
/** Una transferencia registrada con su número de secuencia (orden total). */
public record Transaccion(long seq, int origenId, int destinoId, long montoCentavos) {
}
```

El almacén es `data/CuentaRepository.java`, un singleton sin SGBD que guarda las cuentas en un `ConcurrentHashMap` y lleva la secuencia con un `AtomicLong`. Su método `transferir()` es atómico:

valida monto y cuentas, bloquea las dos cuentas en orden de `id`, mueve el saldo, asigna el `seq` y notifica al observador del log durable.

Listing 6: Bloqueo ordenado y conmutacion atomica del saldo (CuentaRepository.java)

```
// Bloqueo en orden de id (menor primero) para no provocar deadlock.
Cuenta primero = origenId < destinoId ? origen : destino;
Cuenta segundo = origenId < destinoId ? destino : origen;
primero.lock.lock();
segundo.lock.lock();
try {
    if (origen.getSaldoCentavos() < montoCentavos) {
        return Resultado.de(Estado.SALDO_INSUFICIENTE);
    }
    origen.setSaldoCentavos(origen.getSaldoCentavos() - montoCentavos);
    destino.setSaldoCentavos(destino.getSaldoCentavos() + montoCentavos);
    long seq = secuencia.incrementAndGet();
    // ...
}
```

### IMPORTANTE

No hay base de datos. Todo el estado es volátil: si el proceso del líder termina, la única copia durable es el log en Cloud Storage. Las cuentas creadas en caliente vía `/api/register` que no estén en el CSV no se recuperan tras un reinicio en frío.

## 1.3 Cableado del servidor en BancoHttp

El servidor HTTP de cada nodo se arma en `server/BancoHttp.java`, mediante `crear()`, compartido por `MainServer` y por las pruebas. Ahí se registra cada ruta con su *handler* y se indica en qué reactor se ejecuta: las cuatro operaciones del banco se sirven `INLINE` en el hilo de I/O salvo `/api/login` y `/api/register` (`bcrypt`) y `/panel` (consulta a los peers), que van al pool `WORKER` por ser bloqueantes.

Listing 7: Registro de rutas, handlers y reactores (BancoHttp.java)

```
Ruteador r = new Ruteador()
    .registrar("/api/register", auth, Ruteador.WORKER)
    .registrar("/api/login", auth, Ruteador.WORKER)
    .registrar("/api/accounts", new AccountHandler(), Ruteador.INLINE)
    .registrar("/api/transactions/transfer", new TransferHandler(), Ruteador.INLINE)
    .registrar("/stats", new StatsHandler(), Ruteador.INLINE)
    .registrar("/panel", new PanelHandler(idLocal, peers), Ruteador.WORKER)
    .registrar("/", new PaginaHandler(), Ruteador.INLINE);
return new ServidorNio(puerto, r, reactores(), hilosWorker());
```

El número de reactores (hilos de I/O) y de hilos worker se calcula a partir de los núcleos disponibles y se puede ajustar con `BANCO_REACTORES` y `BANCO_WORKERS`; en una máquina de 4 vCPU se usan 3 reactores por defecto.

### 1.3.1 Flujo de alto nivel de una petición

Una petición al líder recorre las siguientes etapas:

- `MainServer` carga el CSV con `AlumnosLoader.cargar()` y crea el servidor con `BancoHttp.crear()`, que devuelve un `ServidorNio`.
- El `ServidorNio` acepta la conexión en un reactor; el `Ruteador` elige el handler por el prefijo de la ruta y lo ejecuta `INLINE` o en el pool `WORKER` según lo registrado.
- El handler (p. ej. `TransferHandler`) parsea el cuerpo con `json/Json.java`, opera sobre `CuentaRepository.get()` y, en el caso de transferir, dispara `transferir()`, que asigna el `seq` y notifica al observador del log durable.
- La respuesta vuelve serializada como JSON con `Json.toJson()`.

El parseo y la serialización JSON se centralizan en `json/Json.java`, que envuelve a `gson`:

Listing 8: Fachada JSON centralizada (`Json.java`)

```
public static JsonObject parse(String body) {  
    return JsonParser.parseString(body).getAsJsonObject();  
}  
  
public static String toJson(Object o) {  
    return GSON.toJson(o);  
}
```

## 1.4 Estructura de paquetes

El código vive bajo `com.escom.banco` con esta separación de responsabilidades:

| Paquete     | Responsabilidad                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| model       | Entidades de dominio: Cuenta y Transaccion.                                         |
| data        | Almacen en memoria y carga: CuentaRepository, AlumnosLoader, RegistroTransacciones. |
| server      | Nodo HTTP y handlers de las rutas (MainServer, BancoHttp, los *Handler).            |
| server.http | Capa HTTP propia: Ruteador, ParserHttp, Solicitud, Respuesta.                       |
| server.nio  | Servidor no bloqueante: ServidorNio, Reactor, Conexion.                             |
| replicacion | Lider/replica por TCP: ServidorReplicacion, ClienteReplicacion, CodecTransaccion.   |
| almacen     | Log durable en Cloud Storage: AlmacenGcs, GcsSubidor.                               |
| auth        | Identidad y JWT: AuthService, JWTUtil, PasswordUtil.                                |
| json        | Fachada de serializacion sobre gson: Json.                                          |
| carga       | Generador de carga para pruebas: GeneradorCarga.                                    |

## 2 Servidor HTTP sobre NIO

El banco no usa `com.sun.net.httpserver`: implementa su propio servidor HTTP/1.1 sobre `java.nio`, con cero dependencias externas. El nucleo es un modelo *multi-reactor*: varios hilos, cada uno con un `Selector` y un `ServerSocketChannel` propios, multiplexan miles de conexiones sin un hilo por socket. El camino caliente (consultas y operaciones del banco) se atiende y se escribe sin salir del hilo del reactor; solo las rutas que bloquean (bcrypt en login/registro, llamadas a peers en el panel) se descargan a un pool worker. La capa HTTP la forman un parser sin estado y un puñado de objetos inmutables.

### 2.1 Arquitectura multi-reactor

La clase `server/nio/ServidorNio.java` orquesta el arranque. Su constructor recibe el puerto, el `Ruteador`, el numero de reactores y el tamaño del pool worker; ambos numeros son configurables y se fuerzan a un minimo de uno. El metodo `iniciar()` es idempotente y `synchronized`: crea el pool de hilos daemon, instancia los reactores y decide como repartir las conexiones segun haya o no soporte de `SO_REUSEPORT`.

Hay tres ramas de *bind*. Con un solo reactor, un unico `ServerSocketChannel` se registra en ese reactor. Con varios reactores y `SO_REUSEPORT` disponible, cada reactor abre su propio socket en el mismo puerto y es el kernel quien reparte las conexiones entrantes. Si no hay `SO_REUSEPORT`, un unico acceptor acepta y reparte los canales round-robin entre todos los reactores, incluido el propio acceptor (`reactores[0].conAcceptor(s, reactores)` pasa el arreglo completo como destinos del reparto).

**Listing 9:** Tres modos de reparto en `ServidorNio.iniciar()`



```

boolean reuseport = numReactores > 1 && soportaReuseport();
if (numReactores == 1) {
    ServerSocketChannel s = abrir(puerto, false);
    reactores[0].conAcceptor(s, null);
} else if (reuseport) {
    for (int i = 0; i < numReactores; i++) {
        ServerSocketChannel si = abrir(puerto, true);
        reactores[i].conAcceptor(si, null);
    }
} else {
    ServerSocketChannel s = abrir(puerto, false);
    reactores[0].conAcceptor(s, reactores); // acceptor unico round-robin
}

```

El metodo `abrir()` configura el socket en modo no bloqueante, activa `SO_REUSEADDR`, agrega `SO_REUSEPORT` cuando corresponde y hace `bind` con un `backlog` de 1024. La detección de `SO_REUSEPORT` es defensiva: `soportaReuseport()` consulta `supportedOptions()` de un canal de prueba, porque esa opcion no existe en todos los sistemas operativos.

Listing 10: Apertura no bloqueante del `ServerSocketChannel`

```

ServerSocketChannel s = ServerSocketChannel.open();
s.configureBlocking(false);
s.setOption(StandardSocketOptions.SO_REUSEADDR, true);
if (reuseport) s.setOption(StandardSocketOptions.SO_REUSEPORT, true);
s.bind(new InetSocketAddress(puerto), BACKLOG);

```

### NOTA

Cada reactor corre en un hilo daemon nombrado `banco-reactor-i`; el pool worker usa hilos `banco-worker-n`. Tanto `detener()` como el rollback `limpiarParcial()` cierran selectores, sockets y el pool de forma ordenada.

## 2.2 El bucle del reactor

La clase `server/nio/Reactor.java` es el corazon del servidor: un hilo, un selector y un bucle estilo *epoll*. En cada vuelta primero registra los canales nuevos que pudo haberle pasado el acceptor (cola nuevos), luego drena la cola de escrituras pendientes encoladas por los workers (pendientesEscritura) y solo entonces hace `select()` para atender los eventos `OP_ACCEPT`, `OP_READ` y `OP_WRITE`.

Listing 11: Bucle principal del Reactor

```

while (activo) {
    SocketChannel ch;
    while ((ch = nuevos.poll()) != null) registrarCanal(ch);
    SelectionKey wk;
    while ((wk = pendientesEscritura.poll()) != null) {

```

```

        if (wk.isValid()) flush(wk);
    }
    selector.select();
    Iterator<SelectionKey> it = selector.selectedKeys().iterator();
    while (it.hasNext()) {
        SelectionKey key = it.next();
        it.remove();
        if (key.isAcceptable()) { if (activo) aceptar(); }
        else if (key.isReadable()) leer(key);
        else if (key.isWritable()) flush(key);
    }
}

```

### IMPORTANTE

La INVARIANTE central del diseño: **solo el hilo del reactor toca el `SocketChannel` y `key.interestOps()`**. Los workers nunca escriben al canal; unicamente encolan bytes en la `Conexion` y la `key` en pendientesEscritura, y despiertan al selector. Romper esta invariante introduciría carreras imposibles de depurar sobre el estado del socket.

El estado por conexión vive en `server/nio/Conexion.java`, que se adjunta como *attachment* de la `SelectionKey`. Contiene un buffer de lectura acumulativo (`buf`, `len`) que crece por duplicación hasta un tope, y una cola de salida `salida` de `ByteBuffer`. La cola es `ConcurrentLinkedQueue` precisamente porque un worker puede depositar la respuesta desde otro hilo, pero la escritura al canal sigue siendo exclusiva del reactor.

Al aceptar, `registrarCanal()` pone el canal en no bloqueante, activa `TCP_NODELAY` y lo registra para `OP_READ` con una `Conexion` nueva. La lectura (`leer()`) asegura espacio, lee del canal al buffer, despacha con `procesar()` y vacía con `flush()`. El `flush()` aplica *back-pressure*: si un `ByteBuffer` no se escribió completo, registra interés en escritura y espera; cuando termina de vaciar vuelve a `OP_READ` y, si quedan bytes en el buffer, reanuda el parseo (clave para keep-alive y pipelining).

Listing 12: flush con back-pressure y reanudación del parseo

```

while ((bb = cx.salida.peek()) != null) {
    ch.write(bb);
    if (bb.hasRemaining()) {
        key.interestOps(SelectionKey.OP_READ | SelectionKey.OP_WRITE);
        return;
    }
    cx.salida.poll();
}
if (cx.cerrarTrasFlush) { cerrar(key); return; }
key.interestOps(SelectionKey.OP_READ);
if (cx.len > 0 && !cx.esperandoWorker) {
    procesar(key, cx);
    if (!cx.salida.isEmpty()) continue;
}

```

## 2.3 Camino caliente e inline contra worker

El metodo `procesar()` parsea y despacha todas las peticiones completas que haya en el buffer. Resuelve la ruta con el `Ruteador` y bifurca segun como este marcada. Una ruta `INLINE` (camino caliente: consultar cuentas, transferir, estadísticas, pagina) se ejecuta y se serializa en el mismo hilo del reactor, y el bucle sigue drenando posibles peticiones pipelined. Una ruta `WORKER` marca `esperandoWorker` y hace `return`: deja de parsear hasta que llegue la respuesta, porque estas peticiones no se pipelinean.

Listing 13: Bifurcacion inline vs worker en `procesar()`

```
if (ruta.worker) {
    cx.esperandoWorker = true;
    despacharWorker(key, cx, ruta.manejador, sol, cerrar);
    return; // no parseamos mas hasta responder
}
Respuesta resp = ejecutar(ruta.manejador, sol);
boolean cerrarFinal = cerrar || resp.cerrar;
cx.encolar(Conexion.serialize(resp, cerrarFinal));
if (cerrarFinal) { cx.cerrarTrasFlush = true; return; }
```

El retorno de un worker usa **dos** estructuras concurrentes, no una. El worker ejecuta el handler, serializa la respuesta y la encola en `Conexion.salida`; ademas marca la key en la cola `pendientesEscritura` del reactor y dispara `selector.wakeup()` mediante `marcarPendiente()`. Asi el reactor, al volver del `select()`, encuentra la key pendiente y hace el `flush()`; nunca es el worker quien escribe al socket.

Listing 14: `despacharWorker`: el worker solo encola y despierta

```
pool.execute(() -> {
    Respuesta resp = ejecutar(m, sol);
    boolean cerrarFinal = cerrar || resp.cerrar;
    cx.encolar(Conexion.serialize(resp, cerrarFinal));
    if (cerrarFinal) cx.cerrarTrasFlush = true;
    cx.esperandoWorker = false;
    marcarPendiente(key); // encola la key + selector.wakeup()
});
```

### CONSEJO

La distincion inline contra worker la decide el `Ruteador` al registrar, no el handler. Mantener los handlers triviales en el reactor evita el coste de un *handoff* de hilo por cada peticion; reservar el pool para lo que de verdad bloquea (bcrypt, E/S de red) protege a los reactores de quedarse atascados.

## 2.4 Capa HTTP/1.1: parser, modelo y ruteo

El parser `server/http/ParserHttp.java` es **sin estado**: cada intento re-escanea el rango `[0, len)` del buffer y devuelve un `Resultado` con estado `LISTA` (con la `solicitud` y cuantos bytes consumir),

INCOMPLETA (faltan datos) o ERROR. Busca el fin de cabeceras (CRLF o LFLF), interpreta la *request-line*, normaliza las cabeceras a minúsculas (gana la primera en duplicados) y respeta el Content-Length. Aplica límites de tamaño: si las cabeceras superan MAX\_HEADERS responde 431, y un Content-Length mayor que MAX\_CUERPO es 400.

Listing 15: Decision keep-alive del parser (Content-Length y Connection)

```
boolean expectContinue = "100-continue".equalsIgnoreCase(headers.get("expect"));
int disponibles = len - bodyStart;
if (disponibles < cl) return Resultado.incompleta(expectContinue);
// ...
String conn = headers.get("connection");
boolean pideCerrar = (conn != null && conn.toLowerCase().contains("close"))
    || (http10 && (conn == null || !conn.toLowerCase().contains("keep-alive")));
```

El parser también sostiene keep-alive y pipelining: indica con bytesConsumidos cuánto compactar para que el resto del buffer sea el inicio de la siguiente petición, y emite 100 Continue cuando una petición incompleta trae Expect: 100-continue. Antes de rutear, normalizarPath() quita esquema, autoridad, query y fragment del request-target, dejando solo el path limpio.

El modelo de datos es inmutable. server/http/Solicitud.java expone metodo(), path(), un header() insensible a mayúsculas y el cuerpo en bytes o texto. server/http/Respuesta.java ofrece fabricas json(), html(), sinCuerpo() y error(); calcula el Content-Length sobre los bytes UTF-8 del cuerpo, nunca sobre String.length(), porque un Content-Length incorrecto desincroniza el keep-alive. El server/http/Manejador.java es una interfaz funcional pura Solicitud a Respuesta: no conoce el SocketChannel ni los interestOps.

Listing 16: Manejador: handler como función pura

```
@FunctionalInterface
public interface Manejador {
    Respuesta manejar(Solicitud s);
}
```

Finalmente, server/http/Ruteador.java replica el longest-prefix de HttpServer.createContext: registrar() asocia un prefijo de path a un Manejador y a la marca INLINE o WORKER, y resolver() devuelve la ruta cuyo prefijo, siendo prefijo del path, sea el más largo. La validación del verbo HTTP (responder 405) queda en cada handler; aquí solo se rutea por path.

Listing 17: Resolución por prefijo más largo

```
public Ruta resolver(String path) {
    Ruta mejor = null;
    int largo = -1;
    for (Entrada e : entradas) {
        if (path.startsWith(e.prefijo) && e.prefijo.length() > largo) {
            mejor = e.ruta;
            largo = e.prefijo.length();
        }
    }
}
```

```
    return mejor;
}
```

### 3 API y autenticación

El nodo expone una API REST sobre HTTP con exactamente cuatro endpoints funcionales, mas un /stats de monitoreo. Las rutas se declaran en `server/BancoHttp.java` y cada una resuelve con un manejador propio. El registro y el inicio de sesión crean credenciales y emiten un JWT; las operaciones sobre cuentas y transferencias exigen ese token en cada petición.

#### 3.1 Endpoints REST

Los cuatro endpoints del proyecto son: `POST /api/register` para crear una credencial, `POST /api/login` que devuelve un JWT, `GET /api/accounts/{id}` para consultar una cuenta y `POST /api/transactions/transfer` para mover saldo. Los dos últimos exigen el header `Authorization: Bearer <token>`.

| Ruta                       | Metodo | JWT | Manejador       |
|----------------------------|--------|-----|-----------------|
| /api/register              | POST   | No  | AuthHandler     |
| /api/login                 | POST   | No  | AuthHandler     |
| /api/accounts/{id}         | GET    | Si  | AccountHandler  |
| /api/transactions/transfer | POST   | Si  | TransferHandler |

El registro (`server/AuthHandler.java`) recibe `username` y `password`, los valida y delega en `AuthService`. Devuelve 201 si crea la credencial o 409 si el usuario ya existe.

Listing 18: Registro de credenciales en AuthHandler

```
private Respuesta registrar(Solicitud s) {
    JsonObject in = parse(s);
    if (in == null) return Respuesta.error(400, "JSON inválido");
    if (!in.has("username") || !in.has("password")) {
        return Respuesta.error(400, "Faltan username/password");
    }
    boolean creado = auth.register(in.get("username").getAsString(),
                                   in.get("password").getAsString());
    if (creado) return Respuesta.json(201, "{\"status\":\"registrado\"}");
    return Respuesta.error(409, "Usuario ya existe");
}
```

El login valida las mismas dos llaves y, si las credenciales son correctas, devuelve el token; si no, responde 401.

Listing 19: Respuesta de POST /api/login

```
{ "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.<payload>.<firma>" }
```

### 3.2 Formatos JSON de cuentas y transferencias

server/AccountHandler.java extrae el id de la ruta (/api/accounts/{id}), consulta el CuentaRepository y arma el JSON a mano (sin gson) por ser la ruta caliente. La respuesta lleva id, propietario y balance.

Listing 20: Construcción de la respuesta de cuenta

```
Cuenta c = repo.get(id);
if (c == null) return Respuesta.error(404, "Cuenta no encontrada");

String json = "{ \"id\": \"\" + c.id
               + \", \"propietario\": \"\" + c.propietario()
               + \", \"balance\": \"\" + c.saldoDecimal().toString() + \"}\"";
return Respuesta.json(200, json);
```

Listing 21: Respuesta de GET /api/accounts/125

```
{ "id": 125, "propietario": "...", "balance": 15750.25 }
```

La transferencia (server/TransferHandler.java) espera en el cuerpo sourceAccountId y targetAccountId como cadenas y amount como decimal. El monto se convierte a centavos con BigDecimal para evitar errores de coma flotante antes de invocar CuentaRepository.transferir().

Listing 22: Parseo de ids y monto en TransferHandler

```
origen = Integer.parseInt(in.get("sourceAccountId").getAsString().trim());
destino = Integer.parseInt(in.get("targetAccountId").getAsString().trim());
centavos = new BigDecimal(in.get("amount").getAsString().trim())
    .movePointRight(2)
    .setScale(0, RoundingMode.HALF_UP)
    .longValueExact();
```

Listing 23: Cuerpo de POST /api/transactions/transfer

```
{ "sourceAccountId": "123", "targetAccountId": "456", "amount": 200.00 }
```

El resultado del repositorio se traduce a códigos REST: 200 con seq si la operación es correcta, 404 si una cuenta no existe y 400 para misma cuenta, monto inválido o saldo insuficiente.

| Codigo | Significado en la API                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 200    | Operacion correcta (consulta o transferencia). |
| 201    | Credencial registrada.                         |
| 400    | JSON o datos invalidos, faltan campos.         |
| 401    | Sin JWT valido o credenciales incorrectas.     |
| 404    | Cuenta no encontrada.                          |
| 409    | Usuario ya existe.                             |

**NOTA**

server/StatsHandler.java sirve GET /stats sin JWT: es solo monitoreo de un nodo y entrega el saldo total en centavos para verificar el invariante de conservacion en una sola peticion.

### 3.3 Autenticacion: JWT y bcrypt

Las credenciales viven aparte de las cuentas: `auth/User.java` guarda `username` y el hash de la contraseña, y `auth/UserRepository.java` las almacena en un `ConcurrentHashMap` usando `saveIfAbsent()` para evitar duplicados. `auth/AuthService.java` coordina ambos pasos: hashea al registrar y verifica al iniciar sesion antes de emitir el token.

Listing 24: Flujo de login en AuthService

```
public String login(String username, String password) {
    User u = repo.findByUsername(username);
    if (u == null) return null;
    if (!PasswordUtil.verify(password, u.getPasswordHash())) return null;
    return JWTUtil.generateToken(username);
}
```

El hashing usa bcrypt mediante la libreria jbcrypt en `auth/PasswordUtil.java` (`BCrypt.hashpw` con `BCrypt.gensalt` al guardar y `BCrypt.checkpw` al verificar). Es un algoritmo deliberadamente lento (50-100 ms), por eso `register` y `login` corren en el pool `WORKER` y no en el reactor.

El token se emite y valida con HMAC256 (libreria `com.auth0 java-jwt`) en `auth/JWTUtil.java`. El secreto y el issuer son fijos para que un token emitido por el lider valide en las replicas; el secreto se toma de `BANCO_JWT_SECRET`.

Listing 25: Emision y verificacion del JWT

```
public static String generateToken(String username) {
    return JWT.create()
        .withIssuer(ISSUER)
        .withSubject(username)
        .sign(ALGO);
}

public static DecodedJWT verify(String token) throws JWTVerificationException {
```

```
    return JWT.require(ALGO).withIssuer(ISSUER).build().verify(token);
}
```

### IMPORTANTE

BANCO\_JWT\_SECRET debe ser idéntico en los tres nodos. Si difiere, un token válido en el líder será rechazado con 401 en las réplicas.

## 3.4 Validación del Bearer y cache de tokens

Los manejadores protegidos llaman a `HttpUtil.usuarioAutenticado()` (`server/HttpUtil.java`) al inicio: si devuelve `null` responden 401. El método lee el header `Authorization`, exige el prefijo `Bearer`, recorta el token y verifica la firma con `JWTUtil`.

Como la validación HMAC se repite en cada petición con el mismo token, los tokens ya verificados se guardan en un `ConcurrentHashMap` (token a subject) con tope de `TOPE_CACHE` entradas, evitando recalcular la firma en la ruta caliente.

Listing 26: Validación del Bearer con cache en `HttpUtil`

```
public static String usuarioAutenticado(Solicitud s) {
    String auth = s.header("Authorization");
    if (auth == null || !auth.startsWith("Bearer ")) return null;
    String token = auth.substring(7);
    String cacheado = TOKENS_VALIDOS.get(token);
    if (cacheado != null) return cacheado;
    try {
        String sub = JWTUtil.verify(token).getSubject();
        if (TOKENS_VALIDOS.size() < TOPE_CACHE) TOKENS_VALIDOS.put(token, sub);
        return sub;
    } catch (Exception e) {
        return null;
    }
}
```

Finalmente, `server/BancoHttp.java` mapea cada ruta a su manejador y decide donde se ejecuta. `/api/accounts` y `/api/transactions/transfer` se sirven `INLINE` en el reactor (son cortas y de alta frecuencia), mientras que `/api/register` y `/api/login` van al `poolWORKER` por el costo de `bcrypt`.

Listing 27: Mapeo de rutas en `BancoHttp`

```
Ruteador r = new Ruteador()
    .registrar("/api/register", auth, Ruteador.WORKER)
    .registrar("/api/login", auth, Ruteador.WORKER)
    .registrar("/api/accounts", new AccountHandler(), Ruteador.INLINE)
    .registrar("/api/transactions/transfer", new TransferHandler(), Ruteador.INLINE)
    .registrar("/stats", new StatsHandler(), Ruteador.INLINE)
    // ...
```



## 4 Concurrencia y transferencias

El núcleo transaccional del mini banco vive en memoria, sin SGBD, como exige el enunciado. La integridad del dinero descansa en dos decisiones de diseño: el saldo se representa siempre en centavos como `long` (nunca `double`) y cada transferencia toma los candados de las dos cuentas en un orden total para evitar interbloqueos. Los componentes implicados son `model/Cuenta.java` (el dato y su candado) y `data/CuentaRepository.java` (la lógica concurrente y el invariante).

### 4.1 Dinero en centavos: exactitud y conservación

La clase `Cuenta` guarda el saldo en un `long` de centavos. El uso de aritmética entera elimina los errores de redondeo del punto flotante, de modo que sumas y restas son exactas y el invariante de conservación del total se mantiene al centavo. La conversión a decimal solo ocurre al serializar la salida JSON, mediante `saldoDecimal()`, que escala el entero por  $10^{-2}$ .

Listing 28: Saldo entero y conversión exacta en `Cuenta.java`

```
private long saldoCentavos;

public long getSaldoCentavos() { return saldoCentavos; }
public void setSaldoCentavos(long c) { this.saldoCentavos = c; }

/** Saldo como decimal exacto (centavos / 100) para el JSON de salida. */
public BigDecimal saldoDecimal() {
    return BigDecimal.valueOf(saldoCentavos, 2);
}
```

Cada `Cuenta` expone además un `ReentrantLock` propio, que es la unidad de exclusión mutua usada por las transferencias. Tener un candado por cuenta (en vez de uno global) permite que transferencias sobre cuentas disjuntas avancen en paralelo.

Listing 29: Candado por cuenta en `Cuenta.java`

```
// Lock por cuenta para transferencias concurrentes (se toma en orden de id).
public final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
```

### 4.2 Estructura concurrente del repositorio

`CuentaRepository` es un singleton (`CuentaRepository.get()`) que almacena las cuentas en un `ConcurrentHashMap` indexado por id. Los contadores de progreso usan tipos atómicos: `AtomicLong` `secuencia` es el número de secuencia monótono que ordena las transacciones (base de la replicación y del log en GCS), y `totalTransferencias` cuenta los commits. El campo `ultimaTxId` es `volatile` para publicar el último seq sin candado adicional.

Listing 30: Estado concurrente de `CuentaRepository.java`

```
private final ConcurrentHashMap<Integer, Cuenta> cuentas = new ConcurrentHashMap<>();

private final AtomicLong secuencia = new AtomicLong(0);
```

```
private final AtomicLong totalTransferencias = new AtomicLong(0);
private volatile long ultimaTxId = 0;
private final RegistroTransacciones registro = new RegistroTransacciones();
```

El invariante de correctitud es que la suma de todos los saldos permanece constante ante cualquier secuencia de transferencias. El método `saldoTotalCentavos()` lo materializa recorriendo las cuentas y sumando sus centavos; se usa en pruebas para verificar la conservacion del dinero.

Listing 31: Verificacion del invariante en CuentaRepository.java

```
/** Suma de todos los saldos en centavos (para verificar el invariante). */
public long saldoTotalCentavos() {
    long total = 0;
    for (Cuenta c : cuentas.values()) total += c.getSaldoCentavos();
    return total;
}
```

### 4.3 transferir(): atomicidad sin interbloqueo

`CuentaRepository.transferir()` es la operacion central. Primero rechaza los casos triviales (misma cuenta, monto no positivo) y la ausencia de cualquiera de las cuentas. Acto seguido aplica la clave anti-deadlock: ordena los dos candados por id (el menor primero) de manera que dos hilos que toquen el mismo par de cuentas siempre los adquieran en el mismo orden, eliminando la espera circular. Bajo ambos candados valida el saldo, mueve el monto, asigna un seq, registra la Transaccion y avisa al observador; el bloque `finally` garantiza la liberacion en orden inverso.

Listing 32: Bloqueo ordenado y commit en CuentaRepository.java

```
// Bloqueo en orden de id (menor primero) para no provocar deadlock.
Cuenta primero = origenId < destinoId ? origen : destino;
Cuenta segundo = origenId < destinoId ? destino : origen;
primero.lock.lock();
segundo.lock.lock();
try {
    if (origen.getSaldoCentavos() < montoCentavos) {
        return Resultado.de(Estado.SALDO_INSUFICIENTE);
    }
    origen.setSaldoCentavos(origen.getSaldoCentavos() - montoCentavos);
    destino.setSaldoCentavos(destino.getSaldoCentavos() + montoCentavos);
    long seq = secuencia.incrementAndGet();
    totalTransferencias.incrementAndGet();
    ultimaTxId = seq;
    Transaccion tx = new Transaccion(seq, origenId, destinoId, montoCentavos);
    registro.agregar(tx);
    observador.accept(tx);
    return Resultado.ok(seq);
} finally {
    segundo.lock.unlock();
    primero.lock.unlock();
}
```

**NOTA**

Como cada cuenta cede el mismo monto que recibe la otra, el delta neto sobre el total es cero: por eso `saldoTotalCentavos()` no cambia tras un `transferir()` exitoso.

El observador y el registro son los puntos de enganche con replicación y durabilidad. `setObservador()` instala un `Consumer<Transaccion>` (lo pone el líder) al que se notifica cada commit para propagar la transacción a las réplicas y al log durable; `setConteoStorage()` inyecta el número de transacciones presentes en Cloud Storage, consultable con `txEnStorage()`.

Listing 33: Puntos de enganche en `CuentaRepository.java`

```
public void setObservador(Consumer<Transaccion> o) { this.observador = o; }
public void setConteoStorage(LongSupplier s) { this.conteoStorage = s; }
public long txEnStorage() { return conteoStorage.getAsLong(); }
```

La réplica aplica los cambios sin revalidar: `aplicarReplica()` confía en que el líder ya validó el saldo, por lo que solo mueve el monto, registra la tx y avanza la secuencia local al máximo entre la actual y `t.seq()` mediante `accumulateAndGet(t.seq(), Math::max)`. Reusa el mismo bloqueo ordenado por id para no romper la coherencia frente a transferencias locales concurrentes.

Listing 34: Aplicación idempotente en la réplica, `CuentaRepository.java`

```
origen.setSaldoCentavos(origen.getSaldoCentavos() - t.montoCentavos());
destino.setSaldoCentavos(destino.getSaldoCentavos() + t.montoCentavos());
registro.agregar(t);
totalTransferencias.incrementAndGet();
ultimaTxId = t.seq();
secuencia.accumulateAndGet(t.seq(), Math::max);
```

## 4.4 Errores de negocio y mapeo a códigos REST

`transferir()` no lanza excepciones de negocio: devuelve un `Resultado` con un `Estado` de la enumeración. La capa HTTP, `server/TransferHandler.java`, traduce ese estado a un código de respuesta y un cuerpo JSON. El éxito devuelve el seq asignado; los fallos de negocio se agrupan en 400 salvo la cuenta inexistente, que es 404.

| Estado             | HTTP | Significado                       |
|--------------------|------|-----------------------------------|
| OK                 | 200  | Commit; el cuerpo incluye el seq. |
| NO_ENCONTRADA      | 404  | Origen o destino no existe.       |
| MISMA_CUENTA       | 400  | Origen y destino iguales.         |
| MONTO_INVALIDO     | 400  | Monto menor o igual a cero.       |
| SALDO_INSUFICIENTE | 400  | El origen no cubre el monto.      |

Listing 35: Mapeo de Estado a respuesta REST en TransferHandler.java

```

CuentaRepository.Resultado r = repo.transferir(origen, destino, centavos);
switch (r.estado) {
    case OK:
        return Respuesta.json(200, "{\"status\":\"ok\",\"seq\":\"" +
        ↪ r.seq + "\"}");
    case NO_ENCONTRADA:
        return Respuesta.error(404, "Cuenta no encontrada");
    case MISMA_CUENTA:
        return Respuesta.error(400, "Origen y destino iguales");
    case MONTO_INVALIDO:
        return Respuesta.error(400, "Monto invalido");
    case SALDO_INSUFICIENTE:
        return Respuesta.error(400, "Saldo insuficiente");
    default:
        return Respuesta.error(500, "Error interno");
}

```

**IMPORTANTE**

La validacion de saldo ocurre dentro de los candados, no antes: comprobar el saldo fuera de la seccion critica abriria una condicion de carrera (dos retiros concurrentes podrian pasar la verificacion y dejar saldo negativo).

## 5 Replicacion y tolerancia a fallos

El banco replica su estado desde un nodo *lider* hacia uno o varios nodos *replica* mediante un log de transacciones ordenado por numero de secuencia y un transporte TCP directo lider a replica (no se usa Pub/Sub). El lider acepta conexiones de replica, las pone al dia (*catch-up*) desde la secuencia que cada una reporta y despues les empuja en vivo cada transaccion nueva. Si una replica se cae y vuelve, reanuda exactamente donde se quedo: si proceso hasta la secuencia 4500, al reconectar pide y recibe la 4501 en adelante. Asi, apagar y encender replicas no pierde ni duplica transacciones.

### 5.1 Log por numero de secuencia

La pieza central es `com/escom/banco/data/RegistroTransacciones.java`, un log de transacciones indexado por su numero de secuencia. Cada `com/escom/banco/model/Transaccion.java` es un record con `seq`, `origenId`, `destinoId` y `montoCentavos`; el campo `seq` fija un orden total. El log se respalda en un `ConcurrentSkipListMap`, que mantiene las entradas ordenadas por clave aunque varios hilos agreguen transacciones de forma concurrente.

Listing 36: RegistroTransacciones: append y lectura ordenada

```
private final ConcurrentSkipListMap<Long, Transaccion> log = new
    ↪ ConcurrentSkipListMap<>();

public void agregar(Transaccion t) {
    log.put(t.seq(), t);
}

/** Transacciones con seq estrictamente mayor a la dada, en orden de seq. */
public List<Transaccion> desde(long seq) {
    return new ArrayList<>(log.tailMap(seq, false).values());
}
```

El método `desde(N)` devuelve todas las transacciones con secuencia estrictamente mayor a `N`, ya ordenadas. Esta operación es la base tanto del catch-up de una replica que se reincorpora como del streaming en vivo: en ambos casos el orden lo garantiza el log, no el instante en que se hizo el `agregar`.

## 5.2 El líder: catch-up y streaming TCP

El lado líder es `com/escom/banco/replicacion/ServidorReplicacion.java`. Abre un `ServerSocket` en un hilo `daemon` de aceptación y, por cada replica que se conecta, lanza un hilo que la atiende. El protocolo de saludo es una sola línea `RESUME N`: la replica declara la última secuencia que ya tiene aplicada, y a partir de ahí el líder le envía todo lo que falta y luego lo nuevo, sirviéndose siempre de `repo.registro().desde(enviado)`.

Listing 37: ServidorReplicacion: catch-up desde N+1 y streaming en vivo

```
long enviado = leerResume(in.readLine()); // "RESUME N"
while (activo && !sock.isClosed()) {
    List<Transaccion> nuevas = repo.registro().desde(enviado);
    if (nuevas.isEmpty()) {
        Thread.sleep(1);
        continue;
    }
    for (Transaccion tx : nuevas) {
        out.write(CodecTransaccion.aLinea(tx));
        out.write("\n");
        enviado = tx.seq();
    }
    out.flush();
}
```

Tras el catch-up (todo lo posterior a `N`), el mismo bucle convierte el envío en streaming continuo: cuando no hay nada nuevo duerme un milisegundo y reintenta; cuando aparecen transacciones recién agregadas al log, las empuja en orden y avanza el cursor `enviado` a la última `seq` servida. El parseo del saludo lo hace `leerResume`, que ante una línea ausente o mal formada degrada a `0` (la replica recibe el log completo).

**NOTA**

El líder no recuerda por replica cuanto le envío: el cursor enviado vive en el hilo de esa conexión y se reconstruye en cada reconexión a partir del RESUME N que manda la replica. El estado de avance lo posee la replica.

### 5.3 La replica: aplicar y reconectar

El lado replica es `com/escom/banco/replicacion/ClienteReplicacion.java`. Corre en su propio hilo daemon: se conecta al líder, envía RESUME con `repo.secuenciaActual()` y luego lee línea por línea, aplicando cada transacción con `repo.aplicarReplica(...)`. Si la conexión se cae, el bucle externo reintenta tras una breve espera y reanuda desde la secuencia actual de la replica.

Listing 38: ClienteReplicacion: RESUME, aplicar en vivo y reconexión

```
try (Socket s = new Socket(hostLider, puerto);
    /* ...streams UTF-8... */ ) {

    out.write("RESUME " + repo.secuenciaActual() + "\n");
    out.flush();

    String linea;
    while (activo && (linea = in.readLine()) != null) {
        repo.aplicarReplica(CodecTransaccion.deLinea(linea));
    }
} catch (IOException e) {
    // lider no disponible: se reintenta abajo
}
if (!activo) return;
try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException e) { return; }
```

La serialización en el cable es responsabilidad de `com/escom/banco/replicacion/CodecTransaccion.java`, que codifica cada transacción como una línea ASCII de cuatro campos separados por comas (`seq, origenId, destinoId, montoCentavos`) con `aLinea` y la reconstruye con `deLinea`. Al aplicar, `aplicarReplica` mueve el monto entre cuentas, agrega la transacción al log local y avanza la secuencia a `t.seq()`, de modo que el siguiente RESUME refleje el avance.

### 5.4 Rol por entorno y resincronización ante fallos

El rol de cada nodo se decide por variables de entorno en `com/escom/banco/server/MainServer.java`: sin `BANCO_LIDER_HOST` el nodo es LIDER y levanta el `ServidorReplicacion`; con `BANCO_LIDER_HOST` es REPLICA y arranca el `ClienteReplicacion` apuntando a ese host. El puerto de replicación sale de `BANCO_REPLICACION_PUERTO` (por omisión 9090).

Listing 39: MainServer: selección de rol por entorno

```
if (esLider()) {
    new ServidorReplicacion(CuentaRepository.get(), puertoRepl).iniciar();
    System.out.println("Rol: LIDER - replicacion TCP en puerto " + puertoRepl);
} else {
```

```
String liderHost = System.getenv("BANCO_LIDER_HOST");
new ClienteReplicacion(CuentaRepository.get(), liderHost, puertoRepl).iniciar();
System.out.println("Rol: REPLICA - siguiendo a " + liderHost + ":" + puertoRepl);
}
```

La tolerancia a fallos emerge de combinar las tres piezas anteriores. Si se apaga una replica, el lider solo ve cerrarse su socket y el hilo que la atendia termina; el resto del sistema sigue. Cuando esa replica se enciende de nuevo, reconecta, manda RESUME 4500 y el lider responde con la secuencia 4501 en adelante (catch-up) antes de retomar el streaming en vivo. Como el avance se deriva siempre del numero de secuencia, no hay huecos ni duplicados.

### IMPORTANTE

La resincronizacion confia en que la secuencia de la replica nunca supere a la del lider. `aplicarReplica` es para transacciones ya validadas por el lider: una replica nunca origina transacciones propias, solo las aplica en el orden recibido.

## 6 Persistencia y recuperacion en Cloud Storage

El banco mantiene su estado vivo en memoria y en un CSV local, pero ambos desaparecen si caen todos los nodos. Para sobrevivir a ese escenario, el lider escribe un *log durable* de transacciones en un bucket de Google Cloud Storage (GCS): cada transferencia confirmada se persiste como un objeto JSON independiente. El componente `almacen/AlmacenGcs.java` coordina la escritura asincrona y la recuperacion, mientras que `almacen/GcsSubidor.java` hace el dialogo real con la API de GCS usando solo el JDK. La activacion ocurre en `server/MainServer.java`, que solo arranca el log en el lider y solo si esta definida la variable de entorno `BANCO_GCS_BUCKET`.

### 6.1 Escritura asincrona que no bloquea la transferencia

La regla de diseno es que el camino critico de una transferencia nunca debe esperar a la red. Por eso `AlmacenGcs` usa una cola (`BlockingQueue`) y un unico hilo escritor: cuando el repositorio confirma una transaccion, solo la encola con `registrar()` y sigue; el lider permanece como fuente de verdad y el objeto en GCS va detras.

Listing 40: El registro en cola y no bloquea; un hilo daemon vacia la cola

```
/** Encola una transaccion para persistirla (no bloquea). */
public void registrar(Transaccion t) {
    if (activo) cola.offer(t);
}

public void iniciar(long escritosIniciales) {
    escritos.set(Math.max(0, escritosIniciales));
    activo = true;
    worker = new Thread(this::correr, "gcs-log");
    worker.setDaemon(true);
    worker.start();
}
```

El hilo `correr()` hace `poll` con timeout para drenar la cola incluso despues de `detener()`, y cada subida pasa por `subirConReintentos()`, que prueba hasta `REINTENTOS` (3) veces con una espera creciente. Si la subida tiene exito, incrementa el contador `escritos`; si falla tras los reintentos, deja constancia en `stderr` pero no detiene el log.

Listing 41: Reintentos con respiro creciente ante fallos transitorios de red

```
private boolean subirConReintentos(Transaccion t) {
    for (int i = 0; i < REINTENTOS; i++) {
        try {
            if (subidor.subir(t)) return true;
        } catch (Exception e) {
            // reintentamos con un respiro
        }
        try { Thread.sleep(100L * (i + 1)); }
        catch (InterruptedException e) { return false; }
    }
    return false;
}
```

#### NOTA

La subida real se delega en la interfaz `AlmacenGcs.Subidor`. Esto desacopla la logica de cola y reintentos de la red, de modo que las pruebas pueden inyectar un subidor falso y verificar el comportamiento sin tocar GCS.

## 6.2 El subidor real: solo JDK contra la API JSON de GCS

`GcsSubidor` implementa `AlmacenGcs.Subidor` sin la libreria cliente de Google: usa el `HttpClient` del JDK y la API JSON de GCS. Como GCS no permite *append*, se escribe un objeto por transaccion en la ruta `transactions/{seq}.json`, lo que ademas da un nombre estable e idempotente por numero de secuencia.

Listing 42: Un objeto por transaccion via `uploadType=media`

```
@Override
public boolean subir(Transaccion t) throws Exception {
    String nombre = URLEncoder.encode("transactions/" + t.seq() + ".json",
    ↪ StandardCharsets.UTF_8);
    String url = "https://storage.googleapis.com/upload/storage/v1/b/" + bucket
        + "/o?uploadType=media&name=" + nombre;
    String cuerpo = Json.toJson(t);
    HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(url))
        .header("Authorization", "Bearer " + obtenerToken())
        .header("Content-Type", "application/json")
        .timeout(Duration.ofSeconds(10))
        .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(cuerpo)).build();
    int sc = http.send(req, BodyHandlers.discarding()).statusCode();
    return sc ≥ 200 && sc < 300;
}
```



La autenticación no usa claves de servicio en disco: el método `obtenerToken()` pide un token OAuth al `metadata server` de la VM, que solo responde si la petición lleva la cabecera `Metadata-Flavor: Google`. El token se cachea y se renueva 60 segundos antes de su expiración para no pedir uno por cada subida.

Listing 43: Token OAuth del metadata server, cacheado y renovado antes de expirar

```
private String obtenerToken() throws Exception {
    long ahora = System.currentTimeMillis();
    if (token != null && ahora < tokenVenceMs) return token;
    HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(META_TOKEN))
        .header("Metadata-Flavor", "Google")
        .timeout(Duration.ofSeconds(5)).GET().build();
    JsonObject j = Json.parse(http.send(req, BodyHandlers.ofString()).body());
    token = j.get("access_token").getAsString();
    long venceEnS = j.has("expires_in") ? j.get("expires_in").getAsLong() : 3600;
    tokenVenceMs = ahora + (venceEnS - 60) * 1000L; // renovamos 60s antes
    return token;
}
```

El mismo subidor sabe listar y bajar objetos. `contarExistentes()` recorre el bucket con paginación (`prefix=transactions/` y `nextPageToken`) y devuelve cuantos objetos hay; `leerTodas()` lista y luego descarga cada objeto, parseando a mano los campos simples (`seq`, `origenId`, `destinoId`, `montoCentavos`) para reconstruir cada `Transaccion`.

### 6.3 Siembra del contador y recuperación en frío

Al arrancar, el líder siembra el contador de transacciones persistidas con el número que devuelve `recuperar()` (las que ya estaban en el bucket), pasándolo a `iniciar(recuperadas)`, de modo que la métrica continúe donde se quedó y no reinicie en cero tras un reinicio. El propio `AlmacenGcs` ofrece además un `iniciar()` sin argumentos que cuenta los objetos con `contarExistentes()`, pero el líder no usa ese camino: aprovecha el conteo que ya obtuvo la recuperación.

La recuperación en frío es el escenario en que fallaron todos los nodos y se pierde el estado en memoria. Antes de servir tráfico, el líder reapplica el log completo sobre el repositorio mediante `recuperar()`: lee todas las transacciones con `leerTodas()`, las ordena por `seq` y las reapplica en orden con la función recibida.

Listing 44: Reaplicación ordenada del log durable sobre el repositorio

```
public long recuperar(Consumer<Transaccion> aplicar) {
    List<Transaccion> txs;
    try {
        txs = new ArrayList<>(subidor.leerTodas());
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("GCS: no se pudo leer el log para recuperar: " + e);
        return 0;
    }
    txs.sort(Comparator.comparingLong(Transaccion::seq));
    for (Transaccion t : txs) aplicar.accept(t);
    return txs.size();
}
```

```
}
```

El cableado vive en `MainServer.iniciarAlmacenGcs()`: primero reaplica el log (`repo::aplicarReplica`), luego arranca el worker con el numero de transacciones recuperadas y, por ultimo, engancha el observador para los nuevos commits. La funcion `aplicarReplica` reaplica sin revalidar saldos ni reescribir en GCS, de modo que la recuperacion no genera un ciclo de subidas.

Listing 45: Recuperacion antes de servir y enganche del observador (MainServer)

```
long recuperadas = almacen.recuperar(repo::aplicarReplica);  
// ...  
almacen.iniciar(recuperadas);  
repo.setObservador(almacen::registrar);  
repo.setConteoStorage(almacen::escritos);
```

### IMPORTANTE

La recuperacion reaplica sobre el estado de las cuentas del CSV. Las cuentas creadas via `/api/register` que no esten en el CSV no se recuperan; la prueba del proyecto usa las cuentas del dataset.

## 6.4 Exposicion de la metrica en el dashboard

El conteo de transacciones persistidas se publica para el panel a traves del repositorio. `MainServer` conecta `repo.setConteoStorage(almacen::escritos)`, y `data/CuentaRepository.java` expone el valor con `txEnStorage()`, que devuelve `-1` cuando el log GCS esta deshabilitado. `server/StatsHandler.java` lo incluye en el JSON de estadisticas bajo la clave `txEnStorage`, de manera que el dashboard muestra en tiempo real cuantas transacciones ya quedaron durables en Cloud Storage frente a las que aun estan pendientes en la cola.

## 7 Generador de carga y rendimiento

El generador de carga vive en `src/main/java/com/escom/banco/carga/GeneradorCarga.java`. Es una herramienta de linea de comandos en Java puro, sin dependencias nuevas, que golpea al nodo lider durante un minuto con una mezcla de 80 % lecturas y 20 % transferencias concurrentes, y al terminar comprueba que la suma total de saldos no haya cambiado (invariante de conservacion del dinero).

### 7.1 Modelo de carga

La herramienta primero se autentica como el usuario `carga`, lee el numero de cuentas y el saldo total inicial desde `/stats`, y exige al menos dos cuentas para poder transferir. Cada peticion se decide al azar: con probabilidad del 80 % es una lectura `GET /api/accounts/{id}` y con el 20 % restante es una transferencia `POST /api/transactions/transfer` entre dos cuentas elegidas al azar. Los montos se generan en centavos y se serializan con `BigDecimal` para no perder exactitud al pasarlos a JSON.

Listing 46: Decision 80/20 por peticion (lanzarUna)

```

boolean lectura = rnd.nextInt(100) < 80;
if (lectura) {
    int id = 1 + rnd.nextInt(cuentas);
    req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(base + "/api/accounts/" + id))
        .header("Authorization", autorizacion).GET().build();
} else {
    int origen = 1 + rnd.nextInt(cuentas);
    int destino = 1 + rnd.nextInt(cuentas);
    long montoCent = 1 + rnd.nextLong(cfg.montoMaxCent());
    // ...
}

```

La parametrización de una corrida se concentra en el record `Config`, que distingue las peticiones en vuelo del número de clientes HTTP independientes.

Listing 47: Parametros de una corrida (Config)

```

public record Config(String host, int puerto, int segundos, int enVuelo,
    long montoMaxCent, int clientes) {
    /** Conveniencia: un solo HttpClient (comportamiento original). */
    public Config(String host, int puerto, int segundos, int enVuelo, long
        ↪ montoMaxCent) {
        this(host, puerto, segundos, enVuelo, montoMaxCent, 1);
    }
}

```

## 7.2 Motor asincrono con ventana en vuelo

En lugar de dedicar un hilo del sistema operativo por petición (un envío bloqueante a la vez), el generador mantiene una ventana de  $N$  peticiones EN VUELO usando `HttpClient.sendAsync()` y un `Semaphore` que limita cuantas peticiones pueden estar pendientes a la vez. Cada permiso se adquiere antes de lanzar la petición y se libera en el callback `whenComplete`, de modo que una sola máquina sostiene mucha más concurrencia sin gastar  $N$  hilos.

Listing 48: Bucle del motor con semaforo (motor)

```

private void motor(HttpClient cliente, int cuentas, int ventana, long fin) {
    Semaphore permisos = new Semaphore(ventana);
    try {
        while (System.nanoTime() < fin) {
            permisos.acquire();
            if (System.nanoTime() ≥ fin) { permisos.release(); break; }
            lanzarUna(cliente, cuentas, permisos);
        }
        permisos.acquire(ventana); // drenar las peticiones en vuelo de este motor
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
    }
}

```

```
}
```

Al terminar la fase de envío, el motor adquiere la ventana completa (`permisos.acquire(ventana)`) para drenar las peticiones que aun siguen en vuelo antes de devolver el control. El conteo de éxitos y rechazos se acumula con `LongAdder`, una estructura concurrente que escala mejor que un contador unico cuando muchos callbacks incrementan a la vez.

### 7.3 Parametro clientes (K) y verificacion del invariante

El parametro `clientes` (K) crea K instancias de `HttpClient` independientes, cada una con su propio hilo selector de I/O. La ventana total de peticiones en vuelo se reparte entre ellas (`ventana = enVuelo / k`), de modo que UNA sola maquina generadora no se tope con el limite de un unico selector. El `HttpClient` del campo compartido se usa solo para autenticarse y leer `/stats`; la carga real la llevan los K clientes creados por hilo.

Listing 49: Reparto de la ventana entre K clientes (ejecutar)

```
int k = Math.max(1, cfg.clientes());
int ventana = Math.max(1, cfg.enVuelo() / k); // ventana POR cliente
long fin = System.nanoTime() + cfg.segundos() * 1_000_000_000L;

Thread[] hilos = new Thread[k];
for (int i = 0; i < k; i++) {
    HttpClient cliente = HttpClient.newBuilder()
        .version(HttpClient.Version.HTTP_1_1)
        .connectTimeout(Duration.ofSeconds(5)).build();
    hilos[i] = new Thread(() -> motor(cliente, cuentas, ventana, fin), "motor-" + i);
}
for (Thread h : hilos) h.start();
for (Thread h : hilos) h.join();
```

Una vez que todos los hilos terminan, se vuelve a leer el saldo total y se compara con el inicial. Si coinciden, el dinero se conservo exacto y se imprimen las transacciones y lecturas exitosas; si difieren, se reporta la inconsistencia indicando el delta en centavos y se sale con codigo de error.

Listing 50: Verificacion del invariante (main)

```
if (r.invarianteOk()) {
    System.out.println("INVARIANTE OK: la suma total se conservo exacta.");
} else {
    System.out.printf("INCONSISTENCIA: el total cambio en %s (centavos: %d).%n",
        centavosAJson(r.deltaCent()), r.deltaCent());
    System.exit(1);
}
```

La interfaz de linea de comandos es `host puerto [segundos] [enVuelo] [clientes]`, con valores por omision de 60 segundos, 512 peticiones en vuelo y 1 cliente:

## Listing 51: Uso por línea de comandos

```
Uso: GeneradorCarga <host> <puerto> [segundos=60] [enVuelo=512] [clientes=1]
```

## 7.4 Resultados

La progresión de rendimiento medida (banco fijo en una `e2-standard-4`) muestra como se fue moviendo el cuello de botella. La primera versión sobre `com.sun.net.httpserver` topaba en unas 16,000 ops/s por el dispatcher de un solo hilo. Al pasar a un servidor NIO y generar carga desde una `e2-standard-8` se alcanzaron 25,000 a 28,000 ops/s; con NIO y un generador `c3-standard-22` usando 1 `HttpClient` se llegó a unas 60,000 ops/s; y con `c3-standard-22` y K igual a 2 o 3 `HttpClient` se llegó a unas 110,000 ops/s, saturando la CPU del banco al 96 a 98 %.

Los números oficiales por escenario se midieron en 60 s, con un generador `c3-standard-22` y K igual a 3, en la configuración de concurso con Cloud Storage y replicación activos. El invariante de conservación se mantuvo exacto en los tres escenarios.

| Escenario   | Lecturas  | Transferencias | Ops/s aprox. |
|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Nodos 1+2+3 | 5,523,490 | 1,379,928      | 115,057      |
| Nodos 1+2   | 6,231,510 | 1,558,375      | 129,831      |
| Nodo 1      | 6,353,653 | 1,588,544      | 132,370      |

El sobrecosto (overhead) de replicación es de aproximadamente 13 % con dos replicas y de aproximadamente 2 % con una sola replica. El puntaje del concurso pondera las transferencias 4x sobre las lecturas y suma los tres escenarios.

## 8 Dashboard de observabilidad

El sistema expone un panel web de una sola página que muestra, en tiempo real, el estado de cada nodo del cluster: rol, número de cuentas, saldo total, número de transferencias, identificador de la última transacción, porcentajes de CPU, RAM y disco, y el número de transacciones registradas en Cloud Storage. El panel no necesita servidor adicional ni dependencias de frontend: es HTML estático servido por el propio nodo y alimentado por dos endpoints JSON.

### 8.1 Página servida en GET /

El recurso `src/main/resources/dashboard.html` se empaqueta dentro del jar y lo entrega `PaginaHandler` en `GET /`. Para evitar leer el archivo en cada petición, el manejador lo carga una sola vez en un arreglo de bytes estático y lo cachea; si el recurso falta responde 500 y a cualquier ruta distinta de la raíz responde 404.

Listing 52: `PaginaHandler.java`: dashboard cacheado en bytes

```
private static final byte[] HTML = cargar();

@Override
```

```
public Respuesta manejar(Solicitud s) {
    if (!"GET".equalsIgnoreCase(s.metodo())) return Respuesta.sinCuerpo(405);
    if (!"/".equals(s.path())) return Respuesta.sinCuerpo(404);
    if (HTML == null) return Respuesta.sinCuerpo(500);
    return Respuesta.html(200, HTML);
}
```

## 8.2 Estado de un nodo: GET /stats

StatsHandler responde en GET /stats con el snapshot del nodo local. Es publico (sin JWT) porque solo expone monitoreo de un nodo. El metodo estatico StatsHandler.snapshot() construye un mapa ordenado que tambien reutiliza el panel agregado. Determina el rol leyendo la variable de entorno BANCO\_LIDER\_HOST (vacía implica LIDER, definida implica REPLICA) y publica el saldo total en centavos como long exacto para verificar el invariante de consistencia en una sola petición.

Listing 53: StatsHandler.java: snapshot del nodo

```
out.put("rol", rol);
out.put("cuentas", repo.tamano());
out.put("saldoTotalCentavos", totalCent);
out.put("transferencias", repo.totalTransferencias());
out.put("ultimaTxId", repo.ultimaTxId());
out.put("secuencia", repo.secuenciaActual());
out.put("cpu", SistemaMetricas.cpuPorcentaje());
out.put("ram", SistemaMetricas.ramPorcentaje());
out.put("disco", SistemaMetricas.discoPorcentaje());
out.put("txEnStorage", repo.txEnStorage()); // -1 si el log GCS esta deshabilitado
```

Las metricas de sistema viven en SistemaMetricas y se calculan solo con APIs del JDK, sin dependencias externas: el %CPU y el %RAM se obtienen del OperatingSystemMXBean de com.sun.management, y el %Disco se mide con un File sobre la raiz del sistema de archivos.

Listing 54: SistemaMetricas.java: CPU y RAM sin dependencias

```
public static double cpuPorcentaje() {
    double carga = OS.getCpuLoad();
    return carga < 0 ? 0.0 : redondear(carga * 100.0);
}

public static double ramPorcentaje() {
    long total = OS.getTotalMemorySize();
    if (total ≤ 0) return 0.0;
    long usada = total - OS.getFreeMemorySize();
    return redondear(100.0 * usada / total);
}
```

### 8.3 Vista agregada del cluster: GET /panel

PanelHandler responde en GET /panel y construye la vista completa del cluster que consume el dashboard. El lider toma su propio StatsHandler.snapshot() y, ademas, consulta el /stats de cada peer. La consulta es un fetch del lado del servidor (con HttpClient), lo que evita problemas de CORS en el navegador y centraliza la agregacion en un solo origen. Cada nodo se envuelve con metadatos host y alcanzable; si un peer no responde dentro del timeout de 2 s, se marca alcanzable:false sin abortar el resto del panel.

Listing 55: PanelHandler.java: agregado lider + peers

```
List<Map<String, Object>> nodos = new ArrayList<>();
nodos.add(conMeta(idLocal, true, StatsHandler.snapshot()));
for (String peer : peers) nodos.add(consultarPeer(peer));
// ...
private Map<String, Object> consultarPeer(String hostPuerto) {
    try {
        HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(URI.create("http://" + hostPuerto +
        ↪ "/stats"))
            .timeout(Duration.ofSeconds(2)).GET().build();
        String cuerpo = http.send(req, BodyHandlers.ofString()).body();
        // ...
        return conMeta(hostPuerto, true, m);
    } catch (Exception e) {
        return conMeta(hostPuerto, false, new LinkedHashMap<>());
    }
}
```

#### NOTA

Como HttpClient.send hacia los peers es bloqueante (hasta 2 s), PanelHandler se asigna al pool WORKER; si corriera en un reactor lo estancaria. Asi un peer caido nunca cuelga el panel del resto del cluster.

### 8.4 Refresco reactivo en el navegador

El JavaScript embebido en dashboard.html consulta /panel, dibuja una tarjeta por nodo (con badge LIDER, REPLICA o CAIDO segun el campo alcanzable) y compara los saldoTotalCentavos de los nodos vivos para senalar si los saldos son consistentes entre nodos. El refresco es reactivo: tras la carga inicial, un setInterval repite la consulta cada 2 segundos, cubriendo el punto extra de actualizacion automatica.

Listing 56: dashboard.html: refresco automatico cada 2 s

```
function refrescar() {
    fetch("/panel").then(function(r){ return r.json(); })
        .then(pintar)
        .catch(function(){ document.getElementById("total").innerHTML =
        ' <span class="mal">no se pudo contactar al nodo</span>'; })
        .finally(function(){
```

```

        document.getElementById("reloj").textContent = new
        ↪ Date().toLocaleTimeString("es-MX");
    });
}

refrescar();
setInterval(refrescar, 2000);

```

## 9 Despliegue en Google Cloud Platform

El cluster del mini banco se despliega en el proyecto `sd-final-eddndev` de Google Cloud Platform, sobre la zona `us-central1-c`. Son tres maquinas virtuales de la serie E2 (obligatoria para este proyecto): `nodo-1` actua como lider en una `e2-standard-4` (4 vCPU), mientras que `nodo-2` y `nodo-3` son replicas en `e2-standard-2` (2 vCPU). El rol de cada nodo no se fija en la configuracion de la VM, sino que lo deduce el propio binario a partir de variables de entorno (ver `MainServer.java`), por lo que la imagen desplegada es identica en las tres maquinas.

### 9.1 Topologia y firewall

El lider expone su API HTTP en una IP estatica reservada (`34.136.17.97`), de modo que los clientes y el dashboard siempre encuentran la misma direccion aunque la VM se reinicie o se vuelva a crear. Las tres VMs escuchan el trafico HTTP en el puerto `8080`, valor por defecto del nodo segun `MainServer.java`:

Listing 57: Puerto por defecto del nodo (MainServer.java).

```

int puerto = 8080;
if (args.length > 0) {
    try { puerto = Integer.parseInt(args[0]); }
    catch (NumberFormatException e) { System.err.println("Puerto invalido, usando
    ↪ 8080."); }
}

```

El firewall del proyecto se configura con dos reglas de intencion distinta. El puerto `tcp:8080` se abre a Internet (`0.0.0.0/0`) para que la API y el panel sean accesibles desde fuera. La replicacion entre nodos viaja por el puerto `9090` (valor por defecto de `BANCO_REPLICACION_PUERTO` en `MainServer.java`) y se restringe a la red interna: ese canal solo debe ser alcanzable por las propias VMs del cluster, no desde Internet.

Listing 58: Reglas de firewall: API publica, replicacion interna.

```

gcloud compute firewall-rules create banco-http \
    --network=default --allow=tcp:8080 --source-ranges=0.0.0.0/0

gcloud compute firewall-rules create banco-replicacion \
    --network=default --allow=tcp:9090 --source-ranges=10.128.0.0/9

```



## 9.2 Despliegue sin SSH via Cloud Storage y systemd

El SSH directo a estas VMs falla por `StrictModes` de `sshd` sobre el directorio `home` persistido en el disco, así que el despliegue no depende de iniciar sesión en las máquinas. En su lugar, los artefactos (`banco.jar` y `alumnos.csv`) se publican en un bucket de Cloud Storage, y cada VM lleva un *startup-script* en su metadata que se ejecuta en cada arranque: instala el JRE, descarga los artefactos del bucket e instala y arranca un servicio de `systemd`.

Listing 59: Startup-script en metadata: JRE, artefactos y servicio.

```
#!/bin/bash
apt-get update -y && apt-get install -y default-jre
mkdir -p /opt/banco
gsutil cp gs://sd-final-eddndev-artefactos/banco.jar /opt/banco/banco.jar
gsutil cp gs://sd-final-eddndev-artefactos/alumnos.csv /opt/banco/alumnos.csv
cp /opt/banco/banco.env /etc/banco.env # variables de entorno por rol
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now banco.service
```

El servicio `banco.service` corre el *fat jar* con `Restart=always`, de forma que el nodo se vuelve a levantar solo si el proceso muere. La configuración por rol se inyecta mediante un archivo `EnvironmentFile`, lo que evita codificar credenciales o topología dentro del jar.

Listing 60: Unidad `systemd` `banco.service` (`Restart=always`, puerto 8080).

```
[Unit]
Description=Mini Banco Distribuido
After=network-online.target

[Service]
EnvironmentFile=/etc/banco.env
ExecStart=/usr/bin/java -jar /opt/banco/banco.jar 8080
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

### NOTA

Re-desplegar una versión nueva no requiere SSH: basta con volver a subir `banco.jar` al bucket y hacer un *reset* de la VM. El *startup-script* se ejecuta de nuevo en el arranque y trae el artefacto actualizado antes de levantar `banco.service`.

## 9.3 Configuración por variables de entorno

Las tres VMs comparten el mismo jar; lo que las diferencia es el conjunto de variables de entorno del `EnvironmentFile`. El secreto `BANCO_JWT_SECRET` (leído en `JWTUtil.java`) debe ser idéntico en los tres nodos para que un token emitido por cualquiera sea válido en los demás. La tabla resume

las variables relevantes y donde las consume el código.

| Variable         | Funcion y origen                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ALUMNOS_CSV      | Ruta del dataset de cuentas; <code>MainServer.java</code> .            |
| BANCO_JWT_SECRET | Secreto JWT compartido por los 3 nodos; <code>JWTUtil.java</code> .    |
| BANCO_NODO_ID    | Identificador del nodo (nodo-1/2/3); <code>MainServer.java</code> .    |
| BANCO_PEERS      | Peers del panel del lider (host:port); <code>MainServer.java</code> .  |
| BANCO_LIDER_HOST | Host del lider que siguen las replicas; <code>MainServer.java</code> . |
| BANCO_GCS_BUCKET | Bucket del log durable, solo lider; <code>MainServer.java</code> .     |
| BANCO_REACTORES  | Numero de hilos de I/O del servidor; <code>BancoHttp.java</code> .     |

El reparto del rol no se declara: lo decide la ausencia o presencia de `BANCO_LIDER_HOST`. El método `esLider()` de `MainServer.java` considera lider a todo nodo que no tenga esa variable, y `iniciarReplicacion()` ramifica en consecuencia.

Listing 61: El rol se infiere de `BANCO_LIDER_HOST` (`MainServer.java`).

```
private static boolean esLider() {
    String liderHost = System.getenv("BANCO_LIDER_HOST");
    return liderHost == null || liderHost.isBlank();
}
// ...
if (esLider()) {
    new ServidorReplicacion(CuentaRepository.get(), puertoRepl).iniciar();
} else {
    String liderHost = System.getenv("BANCO_LIDER_HOST");
    new ClienteReplicacion(CuentaRepository.get(), liderHost, puertoRepl).iniciar();
}
```

Por esa logica, el `EnvironmentFile` del lider (nodo-1) lleva `BANCO_PEERS` y `BANCO_GCS_BUCKET`, pero NO `BANCO_LIDER_HOST`; solo el lider activa el log durable en Cloud Storage (ver `iniciarAlmacenGcs()`). Las replicas (nodo-2 y nodo-3) llevan `BANCO_LIDER_HOST` apuntando al lider y carecen de bucket y peers.

Listing 62: `EnvironmentFile` del lider nodo-1 (`/etc/banco.env`).

```
ALUMNOS_CSV=/opt/banco/alumnos.csv
BANCO_JWT_SECRET=<secreto-compartido>
BANCO_NODO_ID=nodo-1
BANCO_PEERS=nodo-2:8080,nodo-3:8080
BANCO_GCS_BUCKET=sd-final-edndev-log
```

```
BANCO_REACTORES=3
```

Listing 63: EnvironmentFile de una replica nodo-2 (/etc/banco.env).

```
ALUMNOS_CSV=/opt/banco/alumnos.csv
BANCO_JWT_SECRET=<secreto-compartido>
BANCO_NODO_ID=nodo-2
BANCO_LIDER_HOST=34.136.17.97
```

### IMPORTANTE

BANCO\_GCS\_BUCKET se define solo en el lider. Aun así, el código está blindado: `iniciarAlmacenGcs()` se invoca únicamente cuando `esLider()` es verdadero, así que una replica (que tiene `BANCO_LIDER_HOST`) ignora esa variable y nunca activa el log durable.

## 10 Pruebas y calidad

La estrategia de pruebas del Mini Banco se apoya en un *harness* propio escrito en Java puro, sin JUnit ni ninguna otra biblioteca externa. Esta fue una decisión deliberada: el proyecto no agrega dependencias de pruebas para no inflar el `pom.xml` ni el empaquetado, y porque las suites necesitan levantar componentes reales (servidor NIO, sockets TCP, repositorio concurrente) que un framework no aporta. Todas las pruebas viven en el paquete `pruebas`, dentro de `src/test/java/pruebas/`, y comparten dos piezas de infraestructura: un corredor único y un verificador mínimo de aserciones.

### 10.1 El harness: TestRunner y MiniTest

El corredor `pruebas/TestRunner.java` invoca en secuencia el método estático `run()` de cada suite, imprime un encabezado por suite y al final resume cuantas aserciones pasaron o fallaron. Si hubo al menos un fallo, termina con `System.exit(1)`, de modo que un script o un pipeline puede detectar la regresión por el código de salida.

Listing 64: TestRunner orquesta las suites y propaga el fallo via código de salida

```
System.out.println("= CuentaRepositoryTest =");
CuentaRepositoryTest.run();
// ... el resto de las suites ...
System.out.printf("%nResultado: %d pasadas, %d fallidas%n",
    MiniTest.pasadas(), MiniTest.fallidas());
if (MiniTest.fallidas() > 0) System.exit(1);
```

El verificador `pruebas/MiniTest.java` sustituye a las anotaciones y *assertions* de un framework con apenas tres métodos: `check()` para una condición booleana y dos sobrecargas de `eq()` (una para `long` y otra para `Object`) que comparan un valor esperado contra el real. Lleva un par de contadores estáticos, `pasadas` y `fallidas`, e imprime el mensaje de la aserción que no se cumple.

en lugar de lanzar una excepcion, lo que permite que una suite reporte todas sus fallas en una sola corrida.

Listing 65: MiniTest: aserciones y conteo en Java puro

```
public static void check(boolean cond, String msg) {
    if (cond) {
        pasadas++;
    } else {
        fallidas++;
        System.out.println(" FALLO: " + msg);
    }
}

public static void eq(long esperado, long real, String msg) {
    check(esperado == real, msg + " (esperado " + esperado + ", real " + real + ")");
}
```

## 10.2 Como se ejecutan

Toda la bateria se corre con un solo comando, `./ejecutar_tests.sh`, que primero compila con Maven y luego lanza el corredor con el classpath del jar mas las clases de prueba.

Listing 66: ejecutar\_tests.sh: compila y corre el harness

```
mvn -q package
java -cp "target/banco.jar:target/test-classes" pruebas.TestRunner
```

### NOTA

En total las ocho suites suman **68 aserciones** verdes. El conteo final lo imprime el propio TestRunner y, mientras todas pasen, el script termina con codigo de salida 0.

## 10.3 Que cubre cada suite

Las suites van de la logica de dominio aislada hasta los componentes distribuidos ejercitados con red real. Cada una se cita por su archivo fuente.

- `pruebas/CuentaRepositoryTest.java` (13 aserciones): valida la transferencia basica en centavos, los casos borde (`MISMA_CUENTA`, `MONTO_INVALIDO`, `NO_ENCONTRADA`, `SALDO_INSUFICIENTE`) y, sobre todo, la invariante de conservacion del dinero lanzando 8 hilos con 5000 operaciones cada uno (40 mil transferencias concurrentes) y comprobando que `saldoTotalCentavos()` no cambia.
- `pruebas/AlumnosLoaderTest.java` (7 aserciones): carga un CSV temporal con `AlumnosLoader.cargar()` y verifica el numero de filas, la numeracion de cuentas base 1, el armado del propietario y la conversion exacta a centavos (por ejemplo 36180311 para 361803.11).

- `pruebas/ReplicacionTest.java` (11 aserciones): comprueba que el log de transacciones registra en orden y que una replica converge al lider reaplicando `desde(0)`, incluido el escenario de recuperacion incremental (catch-up) en que la replica se quedo en la secuencia 150 y pide solo de la 151 en adelante.
- `pruebas/ReplicacionTcpTest.java` (4 aserciones): la misma convergencia pero con sockets reales. Levanta `ServidorReplicacion` en un puerto efimero y un `ClienteReplicacion` que se conecta por TCP a `127.0.0.1`; valida el catch-up inicial y que el *streaming* en vivo propague nuevas transferencias.
- `pruebas/GeneradorCargaTest.java` (5 aserciones): corre el `GeneradorCarga` unos 2 segundos contra un nodo HTTP real en proceso (`BancoHttp.crear(0)`) y verifica que hubo lecturas y transferencias exitosas sobre la pila HTTP, que descubrio el numero de cuentas via `/stats` y que la invariante de suma se conserva.
- `pruebas/PanelTest.java` (8 aserciones): comprueba que `/panel` agrega el `/stats` local, el de un peer vivo y marca como caido un peer inalcanzable, ademas de confirmar que `dashboard.html` viaja en el jar y consume `/panel` de forma reactiva con `setInterval`.
- `pruebas/AlmacenGcsTest.java` (10 aserciones): prueba el log durable con un `Subidor` falso (sin tocar GCS ni la red) que puede fallar las primeras N veces. Verifica persistencia en orden, reintentos tras fallos transitorios, el sembrado del contador con objetos existentes, el enganche al commit via observador y la recuperacion reaplicando el log.
- `pruebas/ParserHttpTest.java` (10 aserciones): ejercita el parser HTTP/1.1 del servidor NIO con sockets *crudos*, en los casos borde que un cliente de alto nivel no toca: dos requests por *keep-alive*, pipelining en un mismo segmento TCP, body partido en dos segmentos, respuesta 405 con `Content-Length: 0` que no rompe la conexion, query string ignorada, header `Authorization` sin distincion de mayusculas y ausencia de autorizacion (401).

**Listing 67:** `ParserHttpTest`: dos requests en una sola conexion keep-alive sobre socket crudo

```
try (Socket s = new Socket("127.0.0.1", puerto)) {
    OutputStream out = s.getOutputStream();
    enviar(out, "GET /stats HTTP/1.1\r\nHost: x\r\n\r\n");
    MiniTest.eq(200, leerResp(s.getInputStream())[0], "keep-alive: 1a request GET
↪ /stats -> 200");
    enviar(out, "GET /stats HTTP/1.1\r\nHost: x\r\n\r\n");
    MiniTest.eq(200, leerResp(s.getInputStream())[0], "keep-alive: 2a request en la
↪ MISMA conexion -> 200");
}
```

### CONSEJO

La mezcla de pruebas de dominio puro (`CuentaRepositoryTest`) con pruebas de integracion sobre red real (`ReplicacionTcpTest`, `GeneradorCargaTest`, `ParserHttpTest`) da confianza tanto en la logica como en el transporte, sin pagar el costo de un framework externo.