Орлянский

1. При статической деформации с прогибом на h сила $F: ER^{1/2}h^{3/2}$. Энергия деформации $U: ER^{1/2}h^{5/2}$. Из 3СЭ находим связь $h_{\max}: R(v/c)^{4/5}$, где c скорость звука. Время столкновения $\tau: \frac{h_{\max}}{v}: Rv^{1/5}c^{-4/5}$. При малых скоростях шаров деформации практически статические! Автор тидательно подобрал числа и обошелся методом размерностей. В СЦМ «работают» скорости $v\sin(\alpha/2)$. Такая скорость для алюминия больше в 1,41 раза. И скорость звука — во столько

скорость для алюминия облыше в 1,41 раза. И скорость звука — во столько же раз! Очевидно **без физики**: $\tau: Rv^{\gamma}c^{1-\gamma} \cdot f(v/c)$. Поэтому $\frac{\tau_{Al}}{\tau_{Cu}} = \frac{R_{Al} c_{Cu}}{R_{Cu} c_{Al}} = \frac{1,7}{1,2\sqrt{2}} = 1$.

2. $v_{k} = v_{k-1} \frac{2m_{k-1}}{m_{k-1} + m_{k}}, \quad v_{n} = v_{1} \prod_{k=2}^{n} \frac{2m_{k-1}}{m_{k-1} + m_{k}}, \quad v_{n} = v_{1} \prod_{k=2}^{n} \frac{2}{1 + m_{k}/m_{k-1}}. \Rightarrow \frac{\partial v_{n}}{\partial m_{k}} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial m_{k}} (\text{const} + m_{k}/m_{k-1} + m_{k+1}/m_{k}) = 1/m_{k-1} - m_{k+1}/m_{k}^{2} = 0,$

$$v_{\text{max}} = v_1 \left(\frac{2}{1 + (m/M)^{1/n-1}} \right)^{n-1}$$

т.е. получаем геометрическую прогрессию.

При огромном отличии масс получаем множитель 2^{n-1} , при равных — 1.

3. Опечатка в условии! Три новых элемента — последовательно к первому!!

$$L \frac{di_L}{dt} = U - (i_2 + i_L) R_1 = i_2 R_2$$
 . Отсюда сразу находим весь заряд: $L \frac{di_L}{dt} = U - (i_2 + i_L) R_1 = q_2 = \frac{L}{R_2} \left| \Delta i_L \right| = \frac{L \, U}{R_2 R_1}$. Когда пройдет половина

заряда, ток через катушку достигнет половины максимума, т.е. $\frac{U}{2R_{_{1}}}$. Из

дифура
$$L \frac{di_{L}}{dt} (1 + R_{1}/R_{2}) + i_{L}R_{1} = U$$
 \Rightarrow $i_{L} = \frac{U}{R_{1}} \left[1 - \exp \left(-\frac{R_{1}R_{2}t}{L(R_{1} + R_{2})} \right) \right]$

$$t_{1/2} = \frac{L(R_1 + R_2)}{R_1 R_2} \ln 2$$

и окончательно

Пашко

- 1.1. Два устойчивых (одно на границе) и одно неустойчивое.
- **1.2.** Условие устойчивости: производная по координате от кулоновской силы меньше жесткости пружины. Это получается, если равновесное расстояние между шариками больше 1,25 м. Вроде бы оно получается $2+\sqrt{6}\approx$ 4,45 м
- **1.3.** Температура таки повышается при подъеме?? Газы поднимаются, пока их плотность не сравняется с плотностью воздуха. Средняя молярная масса смеси в точности такая же, как у воздуха. Поэтому сравняться должны

температуры. $T: p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = p^{J/4}$ (т.к. $\gamma = 4/3$). На высоте 2,5 км температура 50 °C. Что-то на выходе температура выходит невелика... Для грубой оценки можно считать убывание давления экспоненциальным, двойное уменьшение на высоте H=5 км. Тогда

 $\frac{{\it p}_{\!\!{}_{500}}}{{\it p}_{\!\!{}_{2500}}} pprox 2^{\frac{\Delta h}{H}} pprox 2^{0,4} pprox 1,32$, а $\frac{{\it T}_{\!\!{}_{500}}}{{\it T}_{\!\!{}_{2500}}} pprox 2^{\frac{\Delta h}{4H}} pprox 2^{0,1} pprox 1,07$. Температура газов на выходе всего около 70 °C.

 $I_R = \frac{U}{\sqrt{\left(\omega L\right)^2 + R^2 \left(1 - \omega^2 L C\right)^2}}$ 2.1. Сила тока в резисторе

резонансной частоте ток не зависит от $R_{!!}$ $P = \frac{U^2}{\omega^2 L^2} R = kt$, т.е.

 $1+\alpha t=rac{kL}{U^2CR_0}t$, или $t=\left(rac{kL}{U^2CR_0}-lpha
ight)^{-1}$. При достаточно большом lpha

стационарный режим вообще невозможен, нагревание пойдет «вразнос».

2.2. Куб — ледяной? Очевидно, он **весь** растает через время a/V. Теперь надо определить условия устойчивости при высоте H и ширине основания b, если отношение плотностей β . При наклоне происходит поворот относительно оси, проходящей на уровне воды. Учитываем моменты сил тяжести (возвращает) и Архимеда (опрокидывает), а также силы Архимеда на «дополнительные» узкие боковые треугольные

призмы (возвращают). Условие устойчивости $\frac{\mathcal{B}}{H^2} > 6\beta(1-\beta)$, в данном

 $\frac{b}{H} > 0,75$ случае $\frac{b}{H} > 0,75$. Итак, надо расплавить 0,25 длины основания, потом 0,25 на 0,75, потом еще... Сумма таки даст полную длину основания. Таяние половины: сначала 0,25 \times 1, потом можно плавить до ширины

 $0.75^2 \approx 0.56$, T.e. еще 0,44 по длине. По объему $0.25 + 0.44 \times 0.75 = 0.58$ объема. Это уже слишком, достаточно на втором этапе проплавить по длине 0,33... Итого надо плавить слой толщиной $(0,25+0,33)a_{BDEMS} 0,58a/v_{BDEMS}$

2.3. Если напряжение $\it U$, то долетают до сферы только электроны с

энергией больше
$$eU$$
, поэтому $I = ev \frac{W_{\text{max}} - eU}{W_{\text{max}} - W_{\text{min}}} = \frac{E - U}{r}$. Отсюда $r = \frac{W_{\text{max}} - W_{\text{min}}}{e^2 v}$, $E = \frac{W_{\text{max}}}{e}$. В числах — 5 кОм и 16 кВ. Все это —

 $U > W_{\min}/e$, при меньших напряжениях ток максимален. Находя пересечения соответствующей кривой с ВАХ реостата,

получаем границу участков при R = 15 кOm (это $\frac{W_{\text{min}}}{e^l_{\text{max}}} = \frac{W_{\text{min}}}{e^2 v}$).

$$Q = \frac{I_{\text{max}}^2 t_0}{2} \left(\frac{3}{4} R_1 + \frac{1}{4} R_2 \right) + E^2 \int_{t_0/2}^{t_0} \frac{R_0 + \alpha t}{\left(R_0 + r + \alpha t \right)^2} dt =$$

Тепло в реостате:

$$Q = \frac{I_{\text{max}}^2 t_0 (3R_1 + R_2)}{8} + \frac{E^2 t_0}{\Delta R} \left[\ln \frac{R_2 + r}{R_{\text{aver}} + r} + \frac{r}{R_2 + r} - \frac{r}{R_{\text{aver}} + r} \right] \approx 240 \text{ K}$$

Дж + 266 кДж ≈ 510 кДж.

2.4. А почему вообще вода может закипеть? Не из-за нагревания, а из-за уменьшения давления! Диамагнетик выталкивается из МП. Давление вблизи дна должно понизиться до нескольких кПа, т.е. практически до нуля (давление насыщенного пара не дано, на самом деле это 2,3 кПа, почти давление 30 см воды). Чтобы не использовать ф-лу для объемной

$$f = \frac{\mu - 1}{2\mu_0 \mu} \nabla (B^2)$$

, можно исходить из энергетических плотности силы соображений (но тогда надо считать катушку сверхпроводящей и короткозамкнутой, чтобы обеспечить замкнутость системы). Сила,

$$F = \frac{V}{I} \frac{\kappa}{2\mu_0} B^2 = \frac{\pi \kappa O^2}{8\mu_0} B^2 = \frac{\pi \kappa \mu_0 N^2 O^2}{8I^2} I^2$$

выталкивающая воду из трубки,

$$\Delta p = rac{F}{5} = rac{\kappa \mu_0 \, N^2}{2 \, l^2} \, I^2$$
 . Считая $\Delta p = 10^5 \, \Pi a$, получим $I = rac{I}{N} \sqrt{rac{2 \Delta p}{\kappa \mu_0}}$, это примерно 5 к A .

Овсянников

1. Во вращающейся НИСО учитываем два слагаемых потенциальной

- $dm \frac{\omega^2 X^2}{2}$

энергии. Второе (центробежное) слагаемое — интеграл от Обозначим α угол стержня с вертикалью. Потенциальная энергия выходит

 $W_{p} = -Mg/\cos\alpha + M\frac{2\omega^{2}f^{2}}{3}\cos^{2}\alpha$ (без постоянных членов)

 $\cos \alpha_0 = \frac{3g}{4\omega^2 I}$, такое «наклонное» равновесие возможно значение угла: при достаточно большой частоте вращения. При малых отклонениях ф угла

$$\Delta \textit{W}_p = \frac{\textit{MgI} \varphi^2}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha_0} - \cos \alpha_0 \right) = \frac{\textit{MgI} \sin^2 \alpha_0}{2 \cos \alpha_0} \varphi^2$$

. Кинетическая энергия — из энергии вращения и движения ЦМ по дуге длиной $^{/}$, выходит


$$W_k = \frac{2}{3} M I^2 \Phi$$

 $W_k = \frac{2}{3} M I^2 \Phi$. Отсюда — циклическая частота колебаний


$$\Omega^2 = \frac{3g\sin^2\alpha_0}{4/\cos\alpha_0} = \dots$$

Овсянний -001

1. $dW_p = -dmgy - dm \frac{\omega^2 \chi^2}{2} - dm (g.2l cool og scool + \frac{\omega^2 B_{2}^2 in^2}{2})$ (HUCO) | $dV = -dmgy - dm \frac{\omega^2 \chi^2}{2} - dm (g.2l cool og scool + \frac{\omega^2 B_{2}^2 in^2}{2})$ (HUCO) | $dV = -dmgy - dm \frac{\omega^2 \chi^2}{2} - dm (g.2l cool of g scool + \frac{\omega^2 B_{2}^2 in^2}{2})$ (1) $V = -dmgy - dm \frac{\omega^2 \chi^2}{2} - dm (g.2l cool of g scool + \frac{\omega^2 B_{2}^2 in^2}{2})$ (2) $V = -dmgy - dm \frac{\omega^2 \chi^2}{2} - dm (g.2l cool of g scool of g sc$



3. Расчет интерферометра более-менее стандартный. Отношение $\frac{A_{\cdot}}{A} = \frac{\pi \rho R}{\left(1 - R\right)^2 + 2R}$ амплитуд получается



Овсянников-2

1. Из уравнения состояния и ЗСЭ следует, что с каждой порцией газа происходит изобарный процесс. Поэтому для каждой порции $Q_{ik} = 5\Delta U_{ik}/3$. Легко найти количество вещества и конечную температуру: $v_{13} = 2v_{tot}/11$, $v_{12} = 6v_{tot}/11$, $v_{23} = 3v_{tot}/11$, $T_{fin} = 18T/11$. Отсюда

$$\Delta U_{12} = 63v_{\text{tot}}RT/121$$
, $\Delta U_{23} = -18v_{\text{tot}}RT/121$, $\Delta U_{12} = -45v_{\text{tot}}RT/121$. Tak $Q_{12} = 105v_{\text{tot}}RT/121$, $Q_{23} = -30v_{\text{tot}}RT/121$, $Q_{12} = -75v_{\text{tot}}RT/121$.

Очевидно, все тепло Q_{12} прошло через поршень 2, все тепло Q_{13} — через поршень 3.