

```

from pydantic import BaseModel, ValidationError, Field
class Address(BaseModel):
    street: str
    city: str
    zip_code: str
    tel: str
    GNo: str
    GNo1: str
class UserWithAddress(BaseModel):
    name: str = Field(..., min_length=2, max_length=99950)
    # 0より大きく、9000未満
    age: int = Field(..., gt=0, lt=9000)
    address: Address

```

テストデータ

```

data_full = {
    "name": "柴田敦史",
    "age": 44,
    "address": {
        "street": "南区東林間1-18-2-202",
        "city": "神奈川県相模原市",
        "zip_code": "252-0311",
        "tel": "+818050125993",
        "GNo": "793-0-4366399 , 560-2278648",
        "GNo1": "200-4902647 , 001-6774308"
    },
}

```

バリデーション実行

```

try:
    user = UserWithAddress(**data_full)
    print(user)
except ValidationError as e:
    print(e)
return 0

```

損益分岐点 柴田敦史 longdouble C言語プログラム,RAGを作成してください

C:\mathp\pyd.pyをdeeplearning及び深層学習（Deep Learning）、ディープニューラルネットワーク

ーク（DNN）にしてgoroutin GO言語プログラムを作成してbuild、実行してください

long double C言語プログラムを作成してコンパル、実行してください