GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE

Installation de GLPI et configuration de GLPI Agent

1. PRÉSENTATION

GLPI est un logiciel de gestion des équipements et des services informatiques. Il permet notamment l'inventaire, le suivi des incidents et la gestion des demandes. GLPI fonctionne ici avec une base MySQL dans Docker.

2. PRÉREQUIS

Docker Engine, Docker Compose, base de données MySQL et navigateur. GLPI Agent est installé séparément sur le poste à inventorier.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1.Préparer l'environnement

Vérifiez que Docker et Compose sont opérationnels.

```
docker version
docker composeversion
```

3.2.Créer le dossier de GLPI

Regroupez la configuration de GLPI dans un répertoire dédié.

```
mkdir -p ~/docker/glpi
cd ~/docker/glpi
```

3.3. Définir les services

GLPI utilise un conteneur applicatif et une base MySQL. Les variables de connexion doivent correspondre entre les deux services. Les noms des variables GLPI dépendent de la version de l'image : consulter sa documentation avant le déploiement.

```
nano compose.yaml
```

3.4. Configurer la base MySQL

Voici une base Compose pour MySQL. Le service GLPI doit ensuite être ajouté avec les variables recommandées par l'image glpi/glpi utilisée.

```
services:
 db:
 image: mysql:8.4
    restart: unless-stopped
 environment:
      MYSQL_DATABASE: glpi
      MYSQL_USER: glpi
      MYSQL_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: CHANGEZ_ROOT
 volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
volumes:
mysql_data:
```

3.5.Contrôler les conteneurs déjà déployés

Dans le laboratoire, le service GLPI fonctionne avec glpi-glpi-1 et glpi-db-1. Vérifiez les variables et volumes de la configuration existante plutôt que de créer un second déploiement.

```
docker ps-a--filtername=glpi
docker inspect glpi-glpi-1 --format "{{json .Mounts}}"
```

3.6.Accéder à GLPI

Le port HTTP publié dans le laboratoire est 8080. Terminez l'assistant d'installation en renseignant les paramètres de la base et en sécurisant les comptes par défaut.

```
http://127.0.0.1:8080
```

3.7.InstallerGLPI Agent surLinuxMint

Le paquet glpi-agent installe le service chargé de transmettre l'inventaire du poste au serveur GLPI. Vérifiez la disponibilité de la version adaptée à votre distribution.

```
sudo apt update
sudo apt install -y glpi-agent
```

3.8. Définir la destination d'inventaire

Configurez la cible dans le fichier de l'agent. La destination de l'installation utilisée est /front/inventory.php. Ne dupliquez pas une directive server déjà présente.

```
sudonano /etc/glpi-agent/agent.cfg
# Ajouter ou adapter :
server = http://127.0.0.1:8080/front/inventory.php
```

3.9.Redémarrer et contrôler l'agent

Rechargez la configuration et vérifiez que le service ne présente plus l'erreur « No target defined ».

```
sudo systemctl restart glpi-agent
sudo systemctl status glpi-agent --no-pager sudo journalctl -u glpi-agent -n 50 --no-pager
```

3.10. Vérifier la remontée d'inventaire

Consultez les équipements dans GLPI. Une réponse HTTP 405 à un simple GET sur inventory.php n'indique pas, à elle seule, un échec d'inventaire.

```
curl -I http://127.0.0.1:8080
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://glpi-install.readthedocs.io/ ; https://glpi-agent.readthedocs.io/