RESTIC

Sauvegarde et restauration avec Restic

1. PRÉSENTATION

Restic est un outil de sauvegarde chiffrée et dédupliquée. Il permet de créer des instantanés de fichiers, de vérifier un dépôt et de restaurer des données.

2. PRÉREQUIS

Linux Mint, compte sudo pour les répertoires protégés, espace de sauvegarde et mot de passe du dépôt.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1.Installer Restic

Actualisez l'index des paquets puis installez Restic.

```
sudo apt update
sudo apt install-yrestic
```

3.2.Contrôler la version

La commande affiche la version disponible sur le système.

```
restic version
```

3.3. Préparer le dépôt de sauvegarde

Choisissez un emplacement disposant de suffisamment d'espace disque. Dans le laboratoire, le dépôt se trouve sous Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic.

```
mkdir -p ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic
```

3.4.Initialiser le dépôt

restic init crée la structure du dépôt chiffré. Saisissez et conservez le mot de passe dans un gestionnaire sécurisé : sa perte rend la restauration impossible.

```
restic -r ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic init
```

3.5.Effectuer une sauvegarde de test

La commande sauvegarde un dossier d'exemple. Adaptez le chemin à un dossier existant sur la machine.

```
mkdir -p ~/Infrastructure-Lab/Test-Restic
echo "test de sauvegarde" > ~/Infrastructure-Lab/Test-Restic/test.txt
restic -r ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic backup ~/Infrastructure-Lab/Test-Restic
```

3.6. Afficher les instantanés

Chaque sauvegarde est identifiée par un identifiant et une date.

```
restic -r ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic snapshots
```

3.7.Vérifier l'intégrité du dépôt

restic check contrôle les structures du dépôt. Un contrôle complet des données peut nécessiter des options supplémentaires.

```
restic -r ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic check
```

3.8.Restaurer un instantané

Restic restaure les fichiers vers un dossier cible. Ne restaurez pas directement sur des données de production sans vérification.

```
mkdir -p ~/Infrastructure-Lab/Restauration-Test
restic -r ~/Infrastructure-Lab/Sauvegardes/restic restore latest --target ~/Infrastructure-Lab/Restauration-Test
```

3.9.Sauvegarder les services Docker

Pour une sauvegarde cohérente, exportez les bases SQL et arrêtez ou figez les applications si nécessaire avant la copie de leurs volumes. Une sauvegarde de volume seul ne garantit pas une base cohérente.

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}"
```

3.10. Vérifier la restauration

Ouvrez les fichiers restaurés et comparez-les aux originaux. Une sauvegarde n'est validée qu'après un essai de restauration réussi.

```
find~/Infrastructure-Lab/Restauration-Test-type f |head
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://restic.readthedocs.io/en/stable/