SURICATA

Installation et configuration de Suricata en mode IDS

1. PRÉSENTATION

Suricata est un moteur de détection d'intrusion réseau. Il analyse les paquets capturés sur une interface et peut produire des alertes à partir de signatures. Dans ce laboratoire, la surveillance s'effectue sur enp0s3.

2. PRÉREQUIS

Linux Mint, compte sudo, interface réseau active, connexion Internet pour télécharger les signatures.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1.InstallerSuricata

Installez le moteur de détection et l'outil de mise à jour des signatures.

```
sudo apt update
sudo apt install -y suricatasuricata-update
```

3.2.Vérifier l'interface réseau

Identifiez l'interface qui transporte le trafic. L'interface eth0 ne correspond pas à la VM utilisée.

```
ip -br addr
```

3.3.Sauvegarder la configuration

Avant toute modification, conservez une copie du fichier YAML.

```
sudo cp /etc/suricata/suricata.yaml /etc/suricata/suricata.yaml.bak
```

3.4.Configurer la capture réseau

Ouvrez le fichier de configuration et remplacez eth0 par enp0s3 dans les sections af-packet et pcap utilisées. Ne modifiez pas arbitrairement les interfaces d'autres modes de capture.

```
sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

3.5.Télécharger le ssignatures

suricata-update récupère les règles ET Open compatibles et génère le fichier de règles actif.

```
sudo suricata-update
```

3.6.Vérifier la configuration

Le mode -T teste le chargement du fichier de configuration et des signatures sans lancer le moteur en capture continue.

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
```

3.7. Démarrer Suricata

Activez le service et vérifiez qu'il est en cours d'exécution.

```
sudo systemctl enable --nowsuricata
sudo systemctl status suricata --no-pager
```

3.8. Consulter les alertes

Le fichier fast.log contient les alertes au format texte. Le fichier eve.json fournit les événements structurés.

```
sudo tail-n 30/var/log/suricata/fast.log
sudo ls -lh /var/log/suricata/eve.json
```

3.9.Ajouter une règlelocale(facultatif)

Créez un fichier de règles locales et déclarez-le dans la liste rule-files du YAML. Le chargement d'une règle ne garantit pas qu'un trafic donné déclenchera une alerte.

```
sudo mkdir -p/etc/suricata/rules
sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules
```

3.10. Tester la règle locale

Après modification de rule-files, vérifiez la syntaxe puis redémarrez le service. Dans le laboratoire, la règle ICMP a été chargée, mais son déclenchement n'a pas été validé.

```
sudo suricata-T -c/etc/suricata/suricata.yaml
sudo systemctl restart suricata
sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

3.11. Diagnostiquer une erreur de démarrage

Consultez les journaux du service. L'erreur initiale du laboratoire provenait de l'interface eth0 inexistante.

```
sudo journalctl -u suricata -n 80 --no-pager
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://docs.suricata.io/en/suricata-7.0.3/