ZABBIX

Installation et configuration de Zabbix avec Docker Compose

1. PRÉSENTATION

Zabbix est une plateforme de supervision qui collecte des mesures, détecte des anomalies et affiche les états des équipements et services. Le déploiement comprend PostgreSQL, le serveur Zabbix et une interface web.

2. PRÉREQUIS

Docker Engine et Docker Compose, accès au navigateur et espace disque pour la base PostgreSQL.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Vérifier Docker Compose

Assurez-vous que Docker et Compose sont disponibles.

```
docker --version
docker compose version
```

3.2.Créer le répertoire de travail

Ce dossier regroupe les fichiers nécessaires au déploiement.

```
mkdir -p ~/docker/zabbix
cd ~/docker/zabbix
```

3.3.Créerle fichierCompose

Définissez trois services : PostgreSQL, Zabbix Server et Zabbix Web. Le réseau interne permet la communication entre les conteneurs. Le port web 8082 est accessible localement.

```
nano compose.yaml
```

3.4. Renseigner la configuration

Remplacez les valeurs d'exemple par un mot de passe fort, identique pour les trois services. Évitez de publier ce fichier s'il contient des secrets.

```
services:
 postgres:
 image: postgres:16-alpine
   restart: unless-stopped
 environment:
     POSTGRES_DB: zabbix
     POSTGRES_USER: zabbix
     POSTGRES_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
 volumes:
     - pgdata:/var/lib/postgresql/data
 zabbix-server:
 image: zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.4-latest
   restart: unless-stopped
   depends_on:
     - postgres
 environment:
     DB_SERVER_HOST: postgres
     POSTGRES_DB: zabbix
     POSTGRES_USER: zabbix
     POSTGRES_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
   ports:
     - "127.0.0.1:10051:10051"
 zabbix-web:
 image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.4-latest
   restart: unless-stopped
   depends_on:
     - postgres
     - zabbix-server
 environment:
     DB_SERVER_HOST: postgres
     POSTGRES_DB: zabbix
     POSTGRES_USER: zabbix
     POSTGRES_PASSWORD: CHANGEZ_MOI
     ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server
     PHP_TZ: Europe/Paris
   ports:
     - "127.0.0.1:8082:8080"
volumes:
pgdata:
```

3.5.Valider et démarrer les services

Vérifiez la syntaxe YAML puis démarrez les conteneurs en arrière-plan.

```
docker compose
config docker
compose up -d
```

3.6.Contrôler les trois services

Le démarrage initial peut prendre quelques minutes pendant la création des tables.

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 50 zabbix-server
```

3.7.Accéder à l'interfaceweb

Ouvrez l'interface Zabbix, connectez-vous avec les identifiants initiaux documentés par l'éditeur et modifiez immédiatement le mot de passe administrateur.

```
http://127.0.0.1:8082
```

3.8. Ajouter un hôte à superviser

Dans Data collection > Hosts, ajoutez un hôte et configurez un modèle compatible avec les métriques à collecter. Un agent Zabbix peut être nécessaire sur la machine cible.

3.9. Vérifier les journaux

Ces commandes permettent de diagnostiquer une erreur de base ou de connexion entre services.

```
docker compose logs --tail 80 postgres
docker compose logs --tail 80 zabbix-web
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/installation/ containers