

DOCUMENTATION D'INSTALLATION DE OCS INVENTORY

Installer et configurer OCS Inventory sur Debian 13.

OCS Inventory est un logiciel open source permettant l'inventaire de votre parc informatique. Il permet de recenser l'ensemble des équipements, logiciels, et matériels de votre réseau.

1. MISE À JOUR DU SYSTÈME

```
sudo apt -y update && sudo apt upgrade
```

```
ash@debian:~$ sudo apt -y update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoclean && sudo apt clean
```

2. INSTALLATION DES DÉPENDANCES

```
sudo apt install -y mariadb-server apache2 libapache2-mod-perl2 make gcc \
php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-curl libxml-simple-perl \
libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl php-pclzip \
libarchive-zip-perl libmojolicious-perl libswitch-perl libplack-perl
```

```
ash@debian:~$ sudo apt install -y mariadb-server apache2 libapache2-mod-perl2 make gcc \
php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-curl libxml-simple-perl \
libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl php-pclzip \
libarchive-zip-perl libmojolicious-perl libswitch-perl libplack-perl
```

Installez les dépendances nécessaires pour OCS Inventory. Ces paquets incluent le serveur MariaDB, le serveur web Apache, ainsi que plusieurs modules Perl et PHP

3. CONFIGURATION DE LA BASE DE DONNÉES (MYSQL)

```
sudo mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE ocscsdatabase;
CREATE USER 'ocs-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs-mdp';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ocscsdatabase.* TO 'ocs-user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsgdatabase;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs-
mdp';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsgdatabase.* TO 'ocs-user'@'l
ocalhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;

```

4. INSTALLATION D'OCS INVENTORY

Téléchargez et installez OCS Inventory en obtenant le package depuis notre [dépôt](#), puis décompressez l'archive :

```

wget https://github.com/PassAndSecure/OCS_inventory/releases/download/OCSNG_UNIX_SERVER-
2.12.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
tar -xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1

```

5. CONFIGURATION D'OCS INVENTORY

Lancez le script d'installation qui va configurer OCS Inventory automatiquement. Vous devrez appuyer sur "Entrée" à chaque étape pour confirmer les choix par défaut.

```
sudo ./setup.sh
```

```

ash@debian:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1$ sudo ./setup.sh
./setup.sh: 15: [: not found

+-----+
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup ! |
+-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+-----+
| Checking for Apache web server binaries ! |
+-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?

```

```

-----+
      OK, Administration server installation finished ;-))
-----+
Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
to ensure all is good and restart Apache daemon.
-----+
Then, point your browser to http://server//ocsreports
to configure database server and create/update schema.
-----+

Setup has created a log file /home/ash/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-))

```

6. CONFIGURATION D'APACHE ET PHP

Configurez Apache et PHP pour qu'ils puissent exécuter OCS Inventory. Cette étape inclut le redémarrage du service Apache, l'activation de la configuration d'OCS Inventory, et la vérification des permissions des répertoires utilisés par OCS Inventory :

```

sudo systemctl restart apache2
sudo a2enconf ocsinventory-reports
sudo systemctl reload apache2
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /var/lib/ocsinventory-reports
sudo systemctl restart apache2

```

Modifiez le fichier de configuration PHP d'Apache pour augmenter les valeurs de `post_max_size` et `upload_max_filesize` :

```

sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini

```

Recherchez les lignes `post_max_size` et `upload_max_filesize` avec CTRL W, et modifiez-les comme suit :

```

post_max_size = 30M
upload_max_filesize = 30M

```

7. ACCÈS À L'INTERFACE WEB

Une fois les configurations terminées, accédez à l'interface web d'OCS Inventory en ouvrant votre navigateur et en entrant l'adresse suivante :

```
ash@debian:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1$ ip r
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
```

http://10.0.2.15//ocsreports

The screenshot shows a web browser window at the URL http://10.0.2.15/ocsreports/. At the top, there is a warning message: "WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB. You must raise both post_max_size and upload_max_filesize in your vhost configuration to increase this limit." Below this, another warning states: "WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory". The main part of the page is a form with the following fields: MySQL login, MySQL password, Name of Database, MySQL HostName, MySQL Port (set to 3306), Enable SSL (dropdown), SSL mode (dropdown), SSL key path, SSL certificat path, and CA certificat path. A "Send" button is located at the bottom of the form.

8. MISE À JOUR DE FICHIERS

Mettez à jour le fichier de configuration [Apache z-ocsinventory-server.conf](#) pour inclure les paramètres de la base de données :

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

```
ash@debian:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1$ sudo nano /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

Ajoutez les lignes suivantes pour configurer l'accès à la base de données :

```
PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocscdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocscdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs-user
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs-mdp
```

```
# Web service apache settings
PerlModule Apache::Ocsinventory::SOAP
PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocscdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocscdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs-user
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs-mdp
```

Modifiez le fichier de configuration PHP d'OCS Inventory pour définir les paramètres de connexion à la base de données :

```
sudo nano /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

Ajoutez le contenu suivant entre les balises php :

```
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ", "localhost");
define("SERVER_WRITE", "localhost");
define("SERVER_PORT", "3306");
define("COMPTE_BASE", "ocs-user");
define("PSWD_BASE", "ocs-mdp");
define("ENABLE_SSL", "");
define("SSL_MODE", "");
define("SSL_KEY", "");
define("SSL_CERT", "");
define("CA_CERT", "");
```

```
GNU nano 8.4 /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php *
<?php
$_SESSION["SERVEUR_SQL"]="y";
$_SESSION["COMPTE_BASE"]="ocs";
$_SESSION["PSWD_BASE"]="ocs";
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ", "localhost");
define("SERVER_WRITE", "localhost");
define("SERVER_PORT", "3306");
define("COMPTE_BASE", "ocs-user");
define("PSWD_BASE", "ocs-mdp");
define("ENABLE_SSL", "");
define("SSL_MODE", "");
define("SSL_KEY", "");
define("SSL_CERT", "");
define("CA_CERT", "");
?>
```

9.FINALISATION DE L'INSTALLATION

Pour appliquer toutes les modifications, redémarrez le service Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

MySQL login:	ocs-user
MySQL password:	••••••
Name of Database:	ocsdatabase
MySQL HostName:	localhost
MySQL Port :	3306

Cliquer sur Send, puis sur Click here to enter OCS-NG GUI :

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 30MB
You must raise both **post_max_size** and **upload_max_filesize** in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

OCS-NG Inventory Installation

Installation finished you can log in index.php with login=admin and password=admin

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

Cliquer sur Perform the update, puis sur Click here to enter OCS-NG GUI :

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 30MB
You must raise both **post_max_size** and **upload_max_filesize** in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Existing database updated
Current version:7068=>Expected version:7077

Perform the update

Update done

[Click here to enter OCS-NG GUI](#)

Identifiez-vous avec les identifiants par défaut :

- Utilisateur : **admin**
- Mot de passe : **admin**



LANGUE
Français

Utilisateur :
admin

Mot de passe :
.....

Envoyer

ocs inventory Toutes les machines Inventaire Télédéploiement Configuration Gestion Plugins Information Aide

ALERTE SECURITE!
Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut : /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

Mon tableau de bord

0 Machine(s)	0 Windows	0 Unix	0 Android	0 Autres	0 Systeme	0 Logiciel
-----------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	---------------

Machines ayant pris contact aujourd'hui

0 Total	0 Windows	0 Unix	0 Android
------------	--------------	-----------	--------------

Supprimez le fichier install.php après la configuration pour des raisons de sécurité :

```
sudo rm /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php
```

SECURITY ALERT!
Your install.php exists in your installation directory (by default : /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports).
The default login/password is activate on OCS-NG GUI

Changez le mot de passe du compte administrateur dans paramètres > Mon compte en haut à droite

10. INSERTION DES DONNÉES DANS LA BASE DE DONNÉES

Créer un fichier backup.sql pour effectuer une sauvegarde.

```
touch backup.sql
```

```
ash@debian:~$ touch backup.sql
ash@debian:~$ ls
backup.sql  Documents  Music      OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz  Public  Videos
Desktop    Downloads  OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1  Pictures  Templates
ash@debian:~$
```

Effectuer la sauvegarde :

```
sudo mysqldump ocsdatabase > backup.sql
```

```
ash@debian:~$ sudo mysqldump ocsdatabase > backup.sql
ash@debian:~$ cat backup.sql
/*M!999999\ - enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19-11.8.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
--
-- Host: localhost      Database: ocsdatabase
--
-- Server version      11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

Se reconnecter à la base de données ocsdatabase, puis insérer les données.

```
sudo mysql
```

```
use ocsdatabase;
```


Un fichier **SQL** contenant **les données est obligatoire**.

```
source /home/ash/Downloads/ocsweb_0916.sql
```

```
ash@debian:~$ pwd
/home/ash
ash@debian:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 63
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use ocsdatabase;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [ocsdatabase]> source /home/ash/Downloads/ocsweb_0916.sql
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)
```



Toutes les machines Inventaire Télédéploiement Configuration Gestion Plugins Information Aide



ALERTE SECURITE!

Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

Mon tableau de bord

360	354	6	0	0	7	0
Machine(s)	Windows	Unix	Android	Autres	Système	Logiciel

Machines ayant pris contact aujourd'hui

0	0	0	0
Total	Windows	Unix	Android

Statistiques



■ OCS-NG_WINDOWS_CLIENT_V4061
■ OCS-NG_WINDOWS_CLIENT_V4026
■ OCS-NG_UNIFIED_UNIX_AGENT_V2.0.5



■ Microsoft Windows XP Professional
■ Microsoft Windows 7 Professionnel
■ Microsoft Windows Vista
■ Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium
■ Debian GNU/Linux wheezy/sid
■ Debian GNU/Linux 7.2
■ Debian GNU/Linux 7.7 (wheezy)

Dernier contact > 15 jours

