phase2_init.hpp

[Phase 2: 초기 해 생성 (Greedy Constructor)]

목표: 비용이 얼마가 나오든 상관없으니, 일단 K개의 모든 주문을 제약 조건에 맞게 다 배정해 버리자!

🚗 핵심 전략: "단짝 친구 묶어주기 (Greedy)"

1. **배달원 섭외:** 가장 싼 배달원(도보 -> 오토바이)부터 부릅니다. 얘네가 다 떨어지면 무한대로 있는 비싼 '차량'을 부릅니다.
2. **첫 손님 태우기:** 아직 배달 안 된 주문 하나를 대충 잡아서 가방에 넣습니다.
3. **단짝 찾기:** Phase 1에서 만든 `promising_matrix`를 봅니다. 방금 넣은 첫 손님과 **가장 점수가 좋은(가까운) 주문**을 찾습니다.
4. **탑승 심사 (Feasibility Check):** 그 단짝 주문을 가방에 넣었을 때, 부피가 넘치지 않는지**(용량 제약)** & 시간 안에 다 배달할 수 있는지**(시간 제약)** 검사합니다.
   (`check_feasibility` 함수 사용)
5. **반복:** 통과하면 가방에 넣고 다음 단짝을 또 찾습니다. 실패하면 가방 지퍼를 닫고(**번들 완성**), 새로운 배달원을 불러 2번부터 **다시 시작**합니다.

"이 배차는 불가능합니다!"라고 튕겨내는 **'심사위원'** 역할을 하는 `check_feasibility` 함수

🕵️ 심사위원의 3대 검증 포인트

명세서에서 우리가 꼭 지켜야 할 룰은 크게 3가지였습니다.

1. **용량 제약:** 오토바이 용량이 100인데 110을 실으면 안 됨.
2. **방문 순서 제약:** 묶음 배송 시 **"모든 픽업을 먼저 끝내고, 배달을 시작해야 함"**
   (이 룰 덕분에 코딩이 100배는 쉬워집니다!)
3. **시간 제약:** 첫 픽업은 이동 시간 0, 도착 후 `readytime`까지 대기, 배달지에 도착해서 `service_time`(접근 시간)을 더해도 `deadline`을 넘기지 말 것.