

Wstęp do Informatyki 2024/2025

Lista 4

Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Uwagi:

- Programy/funkcje stanowiące rozwiązania poniższych zadań powinny być napisane w języku C lub Python i poprzedzone prezentacją **idei rozwiązania** (na przykład przy pomocy pseudokodu). Należy również przeanalizować złożoność czasową i pamięciową. Staraj się, aby złożoność Twojego rozwiązania była jak **najmniejsza!**
- Jeśli to konieczne, doprecyzuj specyfikację problemu sformułowanego w zadaniu (Twój program powinien być zgodny z ostateczną specyfikacją).
- W programach rozwiązujących zadania możesz korzystać z operatorów $+$ $-$ $/$ $\%$ \star oraz $//$ (ostatni dotyczy Pythona). Nie korzystaj z innych operatorów arytmetycznych ani z dostępnych funkcji realizujących inne operacje.

Zadania:

1. Napisz program (lub funkcję), który

(a) $[0.5]$ dla podanej liczby naturalnej n wyznacza

$$(-1)^n \cdot n$$

(b) $[0.5]$ dla podanej liczby naturalnej n wyznacza

$$\sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i}$$

(c) $[1]$ dla podanych liczb naturalnych n, x wyznacza

$$\sum_{i=1}^n i \cdot x^i$$

Oszacuj złożoność czasową swojego rozwiązania. Postaraj się, aby złożoność czasowa była jak najmniejsza.

Uwaga. w tym zadaniu nie musisz dbać o prawidłowy sposób „formatowania” wyniku wypisywanego na standardowym wyjściu.

2. $[1]$ Napisz:

- program/funkcję, który oblicza najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb naturalnych;

- program/funkcję, który dla dwóch liczb naturalnych a, b wyznacza taką postać ułamka a/b , której nie można uprościć (tzn. licznik i mianownik nie mają wspólnego dzielnika większego od 1).

Postaraj się, aby złożoność czasowa Twojego rozwiązania była jak najmniejsza.

Wskazówka. Skorzystaj z rozwiązań innych problemów poznanych w ramach wstępu do informatyki.

3. [2] Napisz program/funkcję realizujący poniższą specyfikację

Wejście: n – dodatnia liczba całkowita, a_1, \dots, a_n – liczby naturalne

Wyjście: $\text{nwd}(a_1, \dots, a_n) = \max\{b : b|a_i \text{ dla każdego } i \in \{1, \dots, n\}\}$.

W swoim rozwiązaniu możesz korzystać z funkcji wyznaczającej największy wspólny dzielnik dwóch liczb. **Uzasadnij** poprawność i oszacuj złożoność czasową swojego rozwiązania.

4. [1] Napisz program/funkcję realizujący poniższą specyfikację:

Wejście: n, k – dodatnia liczby całkowite, a_1, \dots, a_k – liczby naturalne większe od 1

Wyjście:

- p – największa liczba naturalna taka, że n jest podzielne przez a_i^p dla jakiegoś $i \in \{1, 2, \dots, k\}$
- liczby ze zbioru $\{a_1, \dots, a_k\}$ których p -ta potęga jest dzielnikiem n .

Uzasadnij poprawność i oszacuj złożoność czasową swojego rozwiązania.

Przykład.

Wejście: $n = 63000 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7, k = 3, a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 5$.

Wyjście: 3, 2, 5 (czyli $p = 3$ oraz n dzieli się przez 2^3 i 5^3).

5. [1] Palindromem binarnym będziemy nazywać liczbę która w zapisie binarnym ma tę własność, że „czytana od końca” jest równa liczbie oryginalnej; np. 101, 110011, 101101. Napisz program/algorytm, który sprawdza czy zapis binarny podanej na wejściu liczby n jest palindromem binarnym.
6. [1] Analogiczne do palindromu binarnego zdefiniuj pojęcie palindromu k -arnego odpowiadającego reprezentacji liczby w systemie pozycyjnym o podstawie k dla liczby naturalnej $k > 1$. Pokaż jak zmodyfikować Twój program sprawdzający czy liczba jest palindromem binarnym tak, aby sprawdzał czy n jest palindromem k -arnym. Sprecyzuj specyfikację problemu rozwiązywanego przez Twój program (algorytm) oraz podaj złożoność czasową Twojego rozwiązania.
7. [1] Mówimy, że liczba ma zapis 1-cyfrowy jeśli w jej zapisie dziesiętnym wykorzystywana jest tylko jedna cyfra, np. 77, 999, 3333; podobnie zapis 2-cyfrowy mają liczby, w których zapisie dziesiętnym występują dokładnie dwie cyfry, np. 322, 79797; itd. Napisz algorytm/program, który dla podanej na wejściu liczby naturalnej n wypisuje na wyjściu takie k , że n ma zapis k -cyfrowy.

Łatwiejsza wersja zadania:

[0,5] Napisz program, który dla podanej na wejściu liczby naturalnej n ustala i podaje czy n ma zapis 1-cyfrowy.

8. [1] Liczby naturalne n i m są podobne jeśli w ich zapisach dziesiętnych każda cyfra występuje taką samą liczbę razy. Na przykład 123412 i 223411 są podobne natomiast
- 123412 i 11234 nie są podobne z powodu innej liczby wystąpień cyfry 2 w ich zapisach dziesiętnych,
 - 123412 i 1234512 nie są podobne z powodu innej liczby wystąpień cyfry 5 w ich zapisach dziesiętnych.

Napisz algorytm/program, który dla podanych na wejściu liczb n i m zwraca informację o tym czy n i m są podobne.

Zadania dodatkowe, niedeklarowane (nie wliczają się do puli punktów do zdobycia na ćwiczeniach, punktacja została podana tylko jako informacja o trudności zadań wg wykładowcy):

9. [0] Pokaż, że $\log n + \log m = O(\log(n \cdot m))$ oraz $\log(n \cdot m) = O(\log(n + m))$.
10. [1] Napisz program, który sprawdza czy zapis binarny podanej na wejściu liczby n jest palindromem binarnym. Złożoność *pamięciowa* Twojego rozwiązania powinna być $O(1)$, natomiast czas obliczeń $O(k)$, gdzie k to długość zapisu binarnego liczby podanej na wejściu.

Uwaga. Złożoność pamięciowa $O(1)$ oznacza m.in., że nie można umieścić wszystkich bitów liczby n w tablicy.