



### Lệnh REQUIRE

- Dùng để chèn nội dung từ một file vào một file khác.
- Lệnh require

### Cú pháp:

require "\$file\_can\_chen";

### Giải thích:

Thực hiện chèn nội dung một file vào một file nào đó, nếu file cần chèn không tồn tại thì nó báo lỗi tại dòng đó, đồng thời các lệnh phía sau không được thực thi.

Chú ý: \$file\_can\_chen: phải là đường dẫn vật lý đầy đủ.



### Lệnh INCLUDE

- Dùng để chèn nội dung từ một file vào một file khác.
- Lệnh include

### Cú pháp:

include "\$file\_can\_chen";

### Giải thích:

Thực hiện chèn nội dung một file vào một file nào đó, nếu file cần chèn không tồn tại thì nó báo lỗi tại dòng đó, đồng thời các lệnh phía sau vẫn được thực thi.

Chú ý: \$file\_can\_chen: phải là đường dẫn vật lý đầy đủ.



### REQUIRE\_ONCE, INCLUDE\_ONCE

- Trong một số trường chúng ta có thể dùng 2 lệnh require\_once và include\_once, để thay thế require và include nhưng cần lưu ý:
  - + require\_once: Tương tự lệnh require, tuy nhiên nó sẽ được gọi một lần nếu trong code có 2 dòng require\_once giống nhau.
  - + include\_once: Tương tự lệnh include, tuy nhiên nó sẽ được gọi một lần nếu trong code có 2 dòng include\_once giống nhau.



### Tạo trang register.php

# Đăng ký thành viên dành cho khách

Username:	
Password:	
Ngày sinh:	Chọn ngày ▼ /Chọn tháng ▼ /Chọn năm ▼
Họ tên:	VINAENTER
Đăng ký	Đã Học Là Làm Được



### Tao trang forgotPassword.php

_ •		2
LIIIAN	mat	Znaii
Quên	mat	nuau
C		

Email:

Ngày sinh: --Chọn ngày-- ▼ / --Chọn tháng-- ▼ / --Chọn năm-- ▼

Lấy lại mật khẩu

VINAENTER

Đã Học Là Làm Được



### Dùng require\_once

Tách chức năng Ngày sinh thành file riêng tên: inc.ngaysinh.php, sau đó dùng lệnh require\_once nhúng vào các trang register.php và forgotPassword.php



### Tách ghép giao diện

- Xem code
- Xác định những phần không(ít) thay đổi: header, menu, footer, left\_bar (right\_bar)...
- Xác định các class (ID) chứa những phần không(ít) thay đổi đó
- Tiến hành tách những phần code nằm trong những phần không(ít) thay đổi ra thành file riêng tương ứng
- Dùng lệnh require\_once của PHP chèn vào file chính



### Tách ghép giao diện

header.php

```
□<html>
   <head>...</head>
  d<body>
        <div class="wrapper">
            <div id="header">...</div>
            <div id="menu">...</div>
6
            <div id="content">
                <div class="content-left f1">
9
                    · left_bar.php
                </div>
                <div class="content-right fr">
                     · main.php
                </div>
                <div class="clr"></div>
4
5
            </div>
            <div.id="footer">...</div>
L 6
                                        Làm Đượ ác định cấu trúc giao diện
        </div>
    </body>
    </html>
```

#### VinaENTER EDU Đào tạo LTV chuyên nghiệp ■ Trang chủ ■ Tin tức DANH MUC TIN GIỚI THIỀU VỀ VINAENTER /inaENTER chuyên lĩnh vực thiết kế phần mềm, website theo chuẩn W3C, thông minh và ối ưu hóa google: Giúp cho Google tìm thấy những nổi dung trang web của ban dễ hơn, Góc nhìn hanh hơn với thứ hang cao. Website tải NHANH, giao diện ĐEP, quản trị DĚ DẢNG, Thế giới HẨN THIỆN với người dùng. Tích hợp cung cụ thông minh, nhận biết khách hàng đang Kinh doanh nuốn gì, để đưa ra chiến lược bán hàng phủ hợp. Bóng Đá Giải pháp quảng bá thương hiệu, marketing online tăng lượng truy cập, đưa khách hàng iềm nặng tới website. Khám bệnh website, đẩy hàng loạt từ khóa tiềm nặng lên TOP SOOGLE, tăng nhanh doanh số bán hàng! Chương trình đào tạo chuyển sâu về các chuyển để công nghệ JAVA, PHP, NDROID...qiúp các lập trình viên hệ thống hóa kiến thức theo chuẩn quốc tế.

footer.php



## Áp dụng tách ghép giao diện

# Tách ghép giao diện các trang sau:

- index.php
- danhmuc.php
- tintuc.php
- chitiet.php
- lienhe.php

