

MySQL

١	Vinatur
ı	VinaENTER
-	

database	svdemo	
table	lop	
ID_Lop	TenLop	KyHieu
1	KH01-Lậptrình web với PHP&MySQL	PHP1
2	KH02-Lậptrình web với PHP&MySQL	PHP2
3	KH03-Lậptrình web với PHP&MySQL	PHP3
4	KH03-Lậptrình web với PHP&MySQL	PHP3
5	KH01-Lập trình web nâng cao	PHPA1
6	KH02-Lập trình web nâng cao	PHPA2



Câu lệnh INSERT

INSERT INTO table (column1, column2)
VALUES (value1, value2);

INSERT INTO table (column1, column2)
VALUES (value1, value2), (value3, value4), (value5, value6);

Ví dụ:

INSERT INTO lop(TenLop, KyHieu) VALUES ("KH01-Lậptrình web với PHP&MySQL", "PHP1");

INSERT INTO lop(TenLop, KyHieu) VALUES ("KH02-Lậptrình web với PHP&MySQL", "PHP2"), ("KH03-Lậptrình web với PHP&MySQL", "PHP3")



Câu lệnh UPDATE

UPDATE table
SET column1=value1, column2=value2
WHERE conditions

Ví dụ:

UPDATE lop SET KyHieu="PHP01" WHERE ID_Lop=1;

UPDATE lop **SET**

KyHieu="PHP02", TenLop = "KH02-LT PHP&MySQL" WHERE TenLop LIKE "KH02%" LIMIT 1;



Câu lệnh DELETE

DELETE FROM table WHERE conditions

Ví dụ:

DELETE FROM lop WHERE ID_Lop=3;

DELETE FROM lop WHERE TenLop LIKE "%H01%" AND ID_Lop=5 LIMIT 1;



Câu lệnh SELECT

```
SELECT column1, column2...
FROM table_1
WHERE conditions
```

```
Ví dụ:

SELECT * FROM lop;

SELECT * FROM lop WHERE ID_Lop > 2;
```

VinaENTER B

Bài tập

- Sửa KH01-Lập trình web nâng cao thành
 KH01-Lập trình wordpress nâng cao
- Sửa KH03-Lậptrình web với PHP&MySQL thành KH04-Lậptrình web với PHP&MySQL có ID_Lop = 4
- Liệt kê các TenLop
- Liệt kê ID_Lop và TenLop có ID_Lop >= 4
- Liệt kê TenLop có chứa từ nâng cao
- Xóa các TenLop có ID_Lop bằng 3