

Giriş

Bu ünite, stüdyo fotoğrafçılığı uygulamalarının gerçekleştiği ortamlar ve özellikleri, kullanılan donanımlar ve stüdyo fotoğrafçılığına ilişkin temel bilgilere yer verilecektir.

Fotoğraf Stüdyoları, Teknik ve Fiziksel Özellikleri

Stüdyo, fotoğrafçıların hayal dünyalarındaki imgeleri gerçeğe, yaratıcılıklarını performansa dönüştürdükleri zengin bir evrendir. Stüdyo, fotoğrafın öznesine ve/veya verilmek istenen etkiye göre sürekli yenilenebilen, değiştirilebilen yapay bir ortamdır.

Stüdyonun Fiziksel Özellikleri ve Teknik Altyapısı

Stüdyolar, fotoğrafçıların ihtiyaçlarını, önceliklerini ve çalışma koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereken özel mekânlardır. Fotoğraf çekimi için ışıktan yalıtılıp, fon, dekor ve yapay ışık kaynakları ile donatılarak özel olarak oluşturulmuş ya da dönüştürülmüş kapalı mekânlara “fotoğraf stüdyosu”, bu mekânlarda çekilen fotoğraflara “stüdyo fotoğrafı”, fotoğraf uygulamalarına da “stüdyo fotoğrafçılığı” denilir.

Fiziksel bir mekân olarak stüdyoların özellikleri fotoğrafçıların ihtiyaçlarına, fotoğrafını çektikleri öznenin özelliklerine, fotoğrafçıların sermaye birikimlerine ve uzmanlaştıkları alanlara göre değişiklik gösterir. Fotoğraf stüdyoları için standart olmasa da bazı ideal koşullarından bahsedilebilir:

- Stüdyoların ışıktan yalıtılmış olmaları gerekir.
- Tavan yüksekliği, ışık kaynaklarının yönlendirilmesine ve tepeden aydınlatma yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
- Stüdyolarda duvar rengi olarak ışığı yansıtmaması için mat gri renk önerilmektedir.
- Stüdyoların zemin ve duvarları düz, en, boy ve derinlik açısından mümkün olduğunca geniş olmalıdır.
- Stüdyo zeminlerinin kaygan olmayan mat ve düz yüzeyli, dayanıklı ve çizilmeyen malzemeden olması, kolayca temizlenebilmesi, su giderinin bulunması önemlidir.
- Stüdyoların giriş ve çıkışları kontrol edilebilir olmalı, malzeme ve ürünlerin kolay taşınabilmesine imkân tanınmalıdır.
- Çekimlerde müzik/ses kullanılacaksa, çevreye rahatsızlık verilmesi ayrıca dışarıdan gelen seslerin de stüdyodaki çalışma ortamını etkilememesi için stüdyoda ses yalıtımı olması gerekir.
- Stüdyolarda elektrik tesisatları kullanılacak aydınlatma kaynaklarının gücü, stüdyodaki diğer birimlerde kullanılan cihazların enerji sarfiyatları ve çektikleri akımları gözetilerek özel olarak projelendirilmelidir. Stüdyoların elektrik tesisatında:

- çekilen akıma uygun sigorta ve kaçak akım koruma sistemi bulunmalı,
 - tesisatta kullanılan kablo kalınlıkları uygun olmalı,
 - enerji ve akımın dağıtılması için üç fazlı elektrik kullanılmalı,
 - elektrik panosunda normal aydınlatma ve diğer kullanımlar için ayrılan hatlarla, çekimlerde kullanılacak aydınlatma kaynaklarının hatları ve sigortaları birbirinden ayrılmış olmalı,
 - kaçak akımlara karşı güvenlik için mutlaka topraklama hattı bulunmalı,
 - elektrik panolarının ilgisiz kişilerce kullanımı engelleyecek şekilde tedbirler alınmalıdır.
- Prizler zemine yakın bir yükseklikte ve yeterli sayıda olmalıdır.
 - Stüdyolarda hırsızlık ve yangın gibi istenmeyen durumlar için alarm sistemleri kurulmalıdır.
 - Gerçekleşebilecek küçük kazalar için önleyici tedbirler alınmalıdır.
 - Yasal zorunluluk gereği stüdyoların daimi çalışanlarına iş güvenliği eğitimi verilmelidir.

Stüdyo Türleri

Fotoğraf stüdyoları, kullanım amaçlarına ya da işlevlerine göre farklı boyutlarda oluşturulmaktadır. Günümüzde, gün ışığından yararlanmak için büyük pencereli kapalı alanların yanı sıra bahçe ya da teras gibi açık alanlarda fon sistemi kurularak Güneş/Daylight Stüdyoları oluşturulmaktadır. Şehir merkezlerindeki küçük fotoğraf stüdyoları, günlük yaşamda en sık karşılaşılan ve kullanılan stüdyo türleridir. Bu tip stüdyolarda, genellikle resmi işlemlerde kullanılmak üzere vesikalık portre fotoğrafları ile doğum, düğün, mezuniyet gibi özel gün fotoğrafları çekilmekte, aynı zamanda minilab ya da yazıcılar ile fotoğraf baskı hizmeti de verilmektedir. Reklam ve tanıtım amacıyla sıklıkla fotoğraf kullanan bazı firmaların kendilerine ait mekânlarda daimi stüdyolar oluşturdukları, hatta kadrolu olarak fotoğrafçı çalıştırdıkları görülmektedir. Büyükçe bir alana sahip bu stüdyolar, birden fazla bölünmüş ve belirli amaçlara göre dekorlarla düzenlenmiş alanlarıyla aynı anda farklı çekimlerin yapılmasına imkân tanımaktadır. Ayrıca fotoğrafçılık sektöründe artan rekabet koşulları ve işletme maliyetlerinin yüksek olması, maliyetlerin azaltılmasını ve prodüksiyonun hızlandırılmasını mümkün kılacak portatif stüdyoları gündeme getirmektedir.

Fotoğraf Stüdyosunda Fon Türleri ve İşlevleri

Bir mekânı stüdyoya dönüştüren temel özelliklerden biri çekimlerde kullanılabilecek bir fonun bulunmasıdır. Stüdyoda fotoğraf çekilmesi, aydınlatmayı olduğu kadar nesnenin ve çevresinin özellikle de arka planının kontrol altına alınabilmesini mümkün kılar. Arka planın kontrolü fon ile sağlanır. Fon, set tasarımına derinlik katmak, boyut kazandırmak, desteklemek için kullanılan perde, resim, grafik gibi malzemelerden oluşan arka plandır. Stüdyodaki fonlar genellikle temel biçimsel özelliğinden dolayı “sonsuz fon” olarak anılırlar. Sonsuz fon, çekim yapılan

ortamın arkasında yer alan, zemin ve fonun bir eğim ile birleştirildiği; izleyicide boşluk, sonsuzluk ve yalıtılmışlık duygusu uyandıran arka plandır.

Stüdyoda Kullanılan Fon Türleri ve İşlevleri

Düz Fonlar

Öznenin çoğunlukla tek ya da ilişkili birkaç nesne ile desensiz ve dokusuz düz renkten oluşan fon önüne yerleştirilerek fotoğrafının çekildiği bir kullanım biçimidir.

Desen/Doku/Görsel Kullanılan Fonlar

Daha nadir kullanılırlar da bu tip fonlar, düz fonların anlatımda pasif yapısına tezat olarak fonu dinamik ve dikkat çekici bir faktör olarak değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadırlar.

Mekân/Set Fonlar

Fotoğrafı çekilen öznenin çevresinde ve arka planındaki diğer unsurlar ya da bulundukları ortam kompozisyon içerisinde fon hâline dönüştürülerek anlatımı destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Bu tip fon tercihleri için arka plan tabirini kullanmak daha doğrudur.

Stüdyolarda Kullanılan Fon Sistemleri

Sonsuz Fon

Genellikle büyük stüdyolarda düz bir duvar fon olarak seçilir, belirli bir derinlik oluşturacak şekilde aynı renkteki zeminle kıvrımlı bir şekilde birleştirilir. Birleşme noktasındaki eğimin açısı iki farklı yüzeyin birleşiminden oluşan çizgiyi ortadan kaldırarak sonsuzluk etkisi yaratır. Bu nedenle de “sonsuz fon” olarak tanımlanmaktadır.

Askı/Rulo Fon

Çoğunlukla küçük boyutlu stüdyolarda kullanılan bu fon türü, tavana ya da duvara monte aparatlara takılan farklı renklerde kumaş ya da karton malzemeden imal edilmiş fon sistemidir.

Still Life/Ürün Çekim Masası

Ürün Çekim Masası, still life olarak ifade edilen fotoğraf tekniğiyle küçük öznelere fotoğrafı çekmek için kullanılan bir araçtır.

Çekim Çadırı

Çekim Çadırı daha çok parlak yüzeylere sahip nesne ve ürünlerin yüzeylerinde oluşan ışık ya da ortam yansımalarını önlemek için kullanılır.

Fotoğraf Stüdyolarında Kullanılan Teknik Ekipman ve Donanımlar

Çekim Ekipmanları

Stüdyoda çekim yapmak üzere kullanılan kamera, objektif, tripod, sabit ve anlık ışık kaynakları, filtre, tetikleyici, yansıtıcı, yumuşatıcı vb. teknik araç, gereç ve aksesuarların tamamı “stüdyo donanımı” olarak tanımlanır.

Kamera

Bir fotoğrafçı için en temel çekim ekipmanı olan kameraların sahip olması gereken teknik özellikleri, çekilen

konulara ya da fotoğrafların kullanılacağı durumlara/yerlere göre değişiklik gösterir. Orta format kameraların teknik özellikleri dijital teknoloji ile birlikte oldukça gelişmiştir. 100 Megapikselli aşan çözünürlükleri ile artık daha yüksek kalitede fotoğraflar elde edilebilmektedir. Büyük dosya boyutları ile daha keskin sonuçlar elde edilebilmesi nedeniyle daha çok büyük boy baskıların kullanıldığı mecralarda tercih edilmektedir. Öte yandan Full Frame SLR ve aynasız kameraların da yüksek çözünürlükleri ve pratik kullanımları sayesinde stüdyo fotoğrafçılığında sıklıkla tercih edildikleri gözlenmektedir. Dijital mecralar için ise Full Frame SLR ya da aynasız kameralarla yapılan çekimler yeterli olmaktadır.

Objektif

Objektif tercihleri kamera türü/tipi, çekilmek istenen fotoğraf, stüdyonun genişliği, alan derinliği, keskinlik vb. verilmek istenen etkilere göre farklılık gösterebilmektedir. Moda çekimleri gibi hareketli çekimlerde, çerçeve esnekliği nedeniyle 24-70 mm zoom objektifler, mücevher ya da takı ürünlerinin çekimlerinde makro objektifler, mobilya takımı gibi nesnelerin çekiminde geniş açılı objektifler, portre fotoğrafları için ise deformasyonun daha az olacağı 50 mm ya da 85 mm normal açı objektiflerin kullanımı uygun olacaktır. Kısıtlı alan derinlikleri için açıklık değeri yüksek diyaframlı objektifler tercih edilirken, hem keskinlikleri hem de hafiflikleri nedeniyle 35 mm, 50 mm ve 85 mm gibi sabit odaklı objektifler de en çok kullanılan objektifler arasında yer almaktadır. Objektif tercihlerinde bir başka etken de optik kalite ve keskinlik özelliğidir. Her objektifin içerisinde yer alan optiklerden kaynaklı farklı görsel etkileri bulunmakta ayrıca deformasyonlara da neden olabilmektedir. Geniş açı bir objektifle fotoğrafı çekilen bir nesnenin boyutu, dar açılı bir objektif ile çekildiğinde farklıymış izlenimi doğabilir. Objektif tercihlerinde çekilen ürünün fiziksel boyutlarını gerçekçi biçimde yansıtmak ve deformasyona neden olmayacak odak uzaklığına sahip objektifler tercih edilmelidir.

Tripod

Tripod, kamerayı belli bir nokta ve yükseklikte sabitleyerek sarsıntısız bir çekim yapabilmeyi sağlar.

Bilgisayar Donanım ve Yazılımları

Çekimde ya da çekim sonrası “görüntü işleme” işlemlerinin yüksek hızda ve sınırlandırılmadan yapılabilmesi için kullanılacak bilgisayarların özellikleri buna uygun olmalıdır. En sık kullanılan yazılımlar şunlardır:

Capture One Pro: Çekim esnasında kamera tether kablosu aracılığıyla bilgisayardan kontrol edilebilir. Çekilen fotoğraflar üzerinde renk, keskinlik, ışık ve kompozisyon düzenlemeleri, çekilen fotoğrafların gruplandırılması, dosyalandırılması, keyword girilmesi gibi birçok işlemin yapılmasına olanak sağlar.

Photoshop: Adobe yazılımlarından olan Photoshop, görüntü işleme yazılımları arasında en sık kullanılandır. Adobenin diğer yazılımı olan Lightroom aynı anda birçok

dosyaya benzer işlemler yapmak için tercih edilmektedir. Bridge yazılımı ise daha çok seçme, oylama ve klasörleme işlemleri için kullanılmaktadır.

Helicon Focus: Focus Stacking olarak bilinen farklı noktalara netlik kaydırması yaparak ayrı ayrı elde edilen fotoğrafları birleştirmek suretiyle, daha geniş alan derinliği elde etmek için kullanılan bir yazılımdır.

Yedekleme ve Veri Kurtarma Yazılımları: İki ve daha fazla sayıda sabit diskten network sistemi kurarak çalıştıran NAS, Raid gibi sitemlerle yedeklemenin yanı sıra bulut teknolojisi de bir alternatif sunmaktadır. Yedekleme için Time Machine, Silver Keeper, Chrono sync., Jpeg Mini Pro gibi yazılımlar tercih edilmektedir. Zarar gören ve kaybolan dosyaları kurtarmak için ise Rescue Pro Deluxe, Stellar Data Recover sıklıkla kullanılan yazılımlar arasındadır.

Set A Light 3D: Aydınlatma tasarımı yapmak için kullanılan bir aydınlatma simülasyonu yazılımıdır.

Monitör

Dijital görüntüleme teknolojisi içerisinde en önemli donanımlardan biri monitördür. Monitörler, çekim sonrasındaki işlemlerde renk kayıplarının ve farklılıkların oluşmaması için önemli bir ekipman olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru renkleri görüntüleyebilmek için yüksek çözünürlüklü bir monitör kullanılması gerekir. Ayrıca boyut da önemlidir. Büyük boyutlu monitörler, çekilen fotoğrafların daha kontrollü biçimde işlenmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Monitörlerin periyodik olarak kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır.

Stüdyo Aydınlatma Ekipmanları

Işıktan yalıtılmış bir mekân olarak nitelendirdiğimiz stüdyoda, fotoğraf çekimlerini gerçekleştirebilmek için ışık kaynaklarına ihtiyaç vardır. Işık, fotoğrafı çekilecek öznenin geçirme, yansıtma ve absorbe etme özelliklerinin yanı sıra, fotoğrafta verilmek istenen iletiye, duyguya ve yaratılmak istenen atmosfere bağlı olarak düzenlenir. Işık kaynakları ve aksesuarlarıyla yapılan bu özel düzenleme ve müdahalelere “Aydınlatma Tasarımı” denilir.

Işık Kaynakları

Işık kaynakları sabit ve anlık ışık yayan olarak iki türe ayrılır:

Anlık Işık-Paraflaş: Stüdyo fotoğrafçılığında aydınlatma kaynağı olarak genellikle anlık ışık yayan Paraflaşlar kullanılır. Elektrik enerjisiyle çalışan paraflaşlar farklı güçlerde ışık enerjisi yayarlar. Stüdyonun büyüklüğüne ve çekilen konulara göre değişmekle birlikte çoğul aydınlatma yöntemi için (anahtar, dolgu ve arka ışık) en az üç tane olması tercih edilir. Aşağıda yer alan kavramlar, paraflaşların teknik özellikleri ile kapasitelerini tanımlamak için kullanılır:

Flaşın Güç Aralığı: Üzerinde yazan maksimum güç, gücün kaç durak $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ vb. (stop) azaltılabildiğini belirler.

Flaş Tutarlılığı: Flaşın her çakışta ve uzun süreli kullanımlarda ışık şiddeti ve renk olarak aynı değerleri vermesi ya da kabul edilebilir bir aralıkta sapma yaratmasıdır.

Flaş Dolum Süresi (Duration): Flaşın her patlamasından sonra yeniden kullanılması için bir süre şarj edilmesi gerekir.

Flaş Senkronizasyon Hızı: Flaş ışığının çerçevenin tüm yüzeyini aydınlatılabildiği en yüksek enstantane değeridir.

Stüdyoda aydınlatma kaynağı olarak paraflaşların yanı sıra sabit ışıklar da kullanılmaktadır. Her iki aydınlatma kaynağı karşılaştırıldığında paraflaşların bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Paraflaşların avantajları:

- Parlak ve güçlü ışık yayar.
- Gün ışığına yakın bir değerde 5500 K beyaz ışık verir.
- Ayarlanabilir güçleriyle daha geniş bir aralıkta pozlama ve aydınlatma etkisi elde edilmesini sağlar.
- Çok sayıda aksesuarla birlikte farklı ışık etkileri yaratılmasına imkân tanır.
- Flaş senkron hızlarına bağlı olarak yüksek hızlı hareketlerin net elde edilmesini sağlar.
- Kısıp diyafram değerleri ile daha geniş alan derinliği elde edilmesini sağlar.
- Sabit ışıklar gibi ortamı ısıtmaz. Kendisi de çabuk ısınmaz.
- Işık kaynakları daha uzun ömürlüdür. Kullanımı daha ekonomiktir.

Dezavantajları:

- Anlık ışık yaydıkları için ışık etkileri çıplak gözle gözlemlenemez.
- Etkin kullanılması için teknik bilgi ve deneyim gerektirir.

Sürekli/Sabit Işık: Stüdyolarda ürünlerle ilgili video çekimleri ile aynı sette ve süreç içerisinde fotoğraf da çekilmektedir. Bu tip çekimlerde aydınlatma, daha çok sürekli ışıklar ile yapılmaktadır. Sürekli ışık, ışık etkisinin çıplak gözle de gözlemlenebilmesini sağladığından, daha kullanışlıdır. Tungsten, HMI Daylight ve Led Işık olmak üzere üç farklı tip sürekli ışık kaynağı bulunmaktadır.

Işık Ayakları: Stüdyoda kullanılan aydınlatma kaynaklarını mobil olarak yerlerini, açılarını ve yüksekliklerine göre yerleştirme yapmak için ışık ayakları kullanılır. Işık ayaklarının hafifliği, sağlamlığı, maksimum yüksekliği ve ağırlık taşıma kapasiteleri kullanım amaçları çerçevesinde önem taşımaktadır.

Tetikleyici: İki birimden oluşan tetikleyicilerden verici olan birim kamera üzerine, alıcı olan birim ise ana ışık kaynağına takılır. Deklanşöre basıldığında, vericinin ürettiği radyo frekansı alıcı üniteyi çalıştırarak flaşın patlamasını sağlar.

Işık Ölçer/Flaşmetre: Işık ölçümü yapabilmek için flaşmetre, öncelikle kablo ile flaşa bağlanır. Flaşmetrenin kenarında yer alan deklanşör düğmesine basıldığında uç kısmında bulunan ışığa duyarlı yarım küre ışığı algılar ve ön yüzeyde bulunan ekranda pozometre üzerinde poz değerini gösterir. Fotoğrafçı bu değerlere bakarak ölçümünü yaptığı flaşın gücüne karar verir.

Işık Şekillendiriciler

Stüdyo çekimlerinde yaratılmak istenen aydınlatma etkisine bağlı olarak ışık kaynaklarının gücü, mesafesi ve açısı ayarlanır. Bunun yanı sıra öznenin üzerinde oluşacak yansıma ve gölgelere göre kullanılan her bir ışık kaynağının şiddeti ve kontrastlık derecesi belirlenir. Işığın yönü ve mesafesi dışında farklı aydınlatma aksesuarları ile farklı ışık etkileri elde edilebilir. Bu aksesuarların bütününe aynı zamanda ışık yönlendiricileri de denilmektedir.

Yansıtıcı/Reflektör: Işığın yansıtma amacıyla kullanılan iki farklı yansıtıcı/reflektör tipi bulunmaktadır. Biri ışık kaynağının önüne takılırken diğeri de ışık kaynağının karşısında kullanılır.

Tas Reflektörler: Işık kaynaklarının önüne takılarak ışığın, geniş bir alana doğrudan yönlendirilmesini ve homojen olarak yayılmasını sağlar. Standart yuvarlak modelleri, konuyu doğrudan aydınlatarak sert ve kontrast bir ışık verirken fona ya da yansıtıcı bir yüzeye yönlendirilerek de sektirmeli aydınlatma sağlayabilir. Daha yassı ve parabolik bir yapıya sahip portre tasları (*beauty dish*) merkezlerinde yer alan deflektör sayesinde ışığı, yeniden reflektöre yönlendirir. Kesik Tas (*background*) reflektörler ise genelde fon aydınlatması ve ışığa geometrik bir şekil vermek için kullanılır.

Katlanabilir Reflektörler: Bu reflektörler iç mekânda ya da dış mekânda yapılan çekimlerde tıpkı bir ayna gibi ışık kaynağından gelen ışığı özneye doğru yönlendirerek aydınlatma sağlar. Genelde gölgeleri yumuşatmak ve gölgede kalan detayları görünür hâle getirmek için dolgu ışığı olarak kullanılırlar.

Dağıtıcı/Difüzör/Buterfly: Difüzörler ışık kaynağı ile özne arasına yerleştirilerek sert ışık kaynağının kontrastlığını düşürür. Böylece daha dağınık bir ışık elde edilerek sert gölgede kaybolan detaylar, görünür hâle getirilir. Benzer işlevi, ayrı bir ışık şekillendirici aksesuar olarak değerlendirilebilecek Butterfly'lar da görmektedir.

Şemsiye: Şemsiyeler iki farklı modelde üretilirler. İlki, yarı şeffaf bir maddeden ışığın süzülerek geçirecek şekilde üretilmiş olanlardır. Konuya doğrudan yönlendirilerek geniş bir alanda dağınık ışık etkisi yaratırlar. İkinci türü ise yapısal olarak softboxlar gibidirler. Bu tipteki şemsiyeler konuya doğrudan değil ters açıyla yerleştirilir.

Yumuşatıcı/Softbox: Stüdyoda ışık kaynakları önüne takılan ve en sık kullanılan ışık aksesuarıdır. Boyutu büyüdükçe ışığı daha fazla yumuşatan softboxlar, ışığın kontrastlığını düşürerek yansıdığı alanı büyütme işlevi görmektedir.

Gobo: Set hâlinde satılan ve bir nevi efekt filtresi olarak nitelendirilebilecek bu ürünler, ışık kaynağının önüne takılarak yansıtıldığı yüzeyde belirli bir form elde edilir.

Snoot: Işık kaynaklarının önüne takılan Snoot ile tıpkı huni gibi ışığın açısını daraltarak noktasal aydınlatma sağlamak mümkündür.

Petek: Standart reflektör taslarının önlerine takılabilen petekler, ışığın gücünü ve yayılım açısını sınırlamaktadırlar.

Straforlar: Straforlar, stüdyoların ucuz ama işlevsel aksesuarları arasında yer almaktadır. Yansıtma ve sektirme yöntemleri ile kullanılarak ışığı yumuşatma işlevi görürler.

Stüdyo Fotoğrafçılığında Görevliler ve İşlevleri

Representer: Reklam fotoğrafçıların ajans ve müşterilerle ilişkilerini düzenleyen, tanıtımını yapan, teklif ve bütçesini hazırlayan, idari ve mali konulardaki işlerin takibini yürüten temsilcisidir.

Birinci Asistan: Belli bir düzeyde fotoğraf bilgisi ve deneyimi olan, fotoğrafçıyı ve tarzını iyi tanıyan çekimlerde onun en büyük yardımcısıdır. Birinci asistan deneyimine bağlı olarak çekim setini hazır hâle getirir.

İkinci Asistan: İkinci asistan olarak görev yapan yardımcı personel iş akışı içerisinde çekim hazırlıkları, çekim setinin hazırlanması gibi konularda birinci asistana yardımcı olmaktadır.

Retoucher: Fotoğraf işlemede kullanılan yazılımları etkin ve yaratıcı bir biçimde kullanan personeldir.

Ayrıca bu süreçte sekreter, muhasebeci, mutfak görevlisi, stüdyo görevlisi, sanat yönetmeni, prodüktör, ışıkçı, styling, kuaför, makyöz gibi profesyoneller de çekim sürecine dahil olmaktadır.