

SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIM

ÜNİTE 6 - SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIMINDA ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MÜREKKEPLER

Grafik ürünlerin üretimi, birbirinden farklı çalışma alanlarının ve uzmanlıkların bir arada çalışmasını gerektiren uzun bir süreçtir. Bu sürecin uzunluğu, detayları ve maliyeti, üretilecek ürünün çeşidine, amacına ve bütçesine göre değişmekle birlikte basılı grafik ürünler için üretim süreci en temel haliyle dört aşamaya ayrılır:

- Tasarım
- Uygulama
- Baskı (Baskı öncesi hazırlık, baskı, baskı sonlandırma ve ciltleme)
- Dağıtım

GRAFİK ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN MÜREKKEPLER

Mürekkep; bir bilgiyi, düşüncüyü ya da mesajı başka birine iletme için kağıt, kumaş, plastik, ahşap gibi bir yüzey üzerinde görsel değişiklikler yapmaya ya da uygulandığı yüzeyin izleyici tarafından algılanan rengini değiştirmeye yarayan araçtır ve basılı grafik ürünlerin üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mürekkep, uygulanmak istenen yüzeye taşınabilmeli, yani bu işlem sırasında akışkan bir yapıda olmalıdır. Ancak uygulama yüzeyine taşındıktan sonra katılaşmalı ve kurumalıdır.

Mürekkebin asıl görevi olan renklendirmeyi sağlayan boyar maddeler/pigmentler, bu maddeleri/pigmentleri çözecek, taşıyacak ve baskı yüzeyine bağlayacak maddeler, mürekkebin bileşenlerini oluşturur.

Bu bileşenler üç ana gruba ayrılır:

1. Mürekkebe rengini veren renklendirici maddeler
2. Mürekkebin akış ve kuruma gibi özelliklerini belirlemede yardımcı olan taşıyıcı, çözücü ve bağlayıcı akışkanlar
3. Sertlik ya da ıslanma yeteneği gibi özelliklerde etkili olan yardımcı katkı maddeleri



SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIM

ÜNİTE 6 - SÜRDÜRÜLEBİLİR GRAFİK TASARIMINDA ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MÜREKKEPLER

GRAFİK ÜRETİM SÜREÇLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Baskı yüzeyi olarak kullanılacak kağıt, karton, plastik, cam, ahşap, metal gibi malzemelerin ve baskı mürekkebinde kullanılan bileşenlerin temini, bu bileşenlerin üretim süreçleri ve son olarak da görevini tamamlayan grafik ürünün kendisi, çevresel etkilerin temelini oluşturur. Buradan yola çıkarak grafik tasarımı sürecinin çevresel etkilerini şöyle gruplandırabiliriz: 1. Kaynak Tüketimi, 2. Kirlilik ve Atıklar.

Kaynak tüketimi, başta kağıt olmak üzere baskı zemini oluşturan malzemelerin ve mürekkeplerin üretimi için kullanılan kaynaklara işaret etmektedir. Kirlilik ve atıklar ise hem grafik ürünün yapısını oluşturan kağıt ve mürekkep gibi fiziksel bileşenlerin üretimi sırasında hem de baskı işlemleri aşamasında oluşan kirliliği kapsarken aynı zamanda görevini tamamlayan grafik ürünlerin oluşturduğu atık sorununu da içine alır.

GRAFİK TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MÜREKKEPLER

Ham madde/Malzeme

Her kaynak, ham madde ya da üretim yöntemi, kendine has avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Belli bir ham maddeden üretilen ürün, kaynak açısından yenilenebilir olma özelliğine sahipken yenilenemeyen kaynağa sahip olan alternatifine göre daha fazla üretim enerjisine gereksinim duyabilir. Biyoçözünürlüğü yüksek olan bir materyal, biyoçözünür olmayıp geri dönüşüme uygun olan alternatifinden daha fazla yeni ham madde ihtiyacına neden olabilir.

Enerji Kaynağı

Enerji sarfiyatını azaltmak için yerel kaynak ve işletmeleri tercih etmek iyi bir seçenektir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ya da üretim ve tedarik süreçleri gibi enerji sarfiyatının kaçınılmaz olduğu aşamalarda bu enerji ihtiyacının nasıl karşılandığı, sürdürülebilirliğin belirlenmesinde büyük rol oynar.

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi

Basılı grafik ürünlerin üretim süreçlerine dair sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarının üzerinde dikkatle durulması gereken konularından biri de geri dönüşüm ve atık yönetimidir. Üretim faaliyetlerinde uygulanan işlemler sırasında ya da sonucunda ortaya çıkan, çevreye zararlı ve herhangi bir kullanım alanına sahip olmayan maddelere “atık madde” denir. Her endüstride olduğu gibi baskı endüstrisi de atık oluşumuna neden olmaktadır.