

1.- Crear un fichero XML con DOM , sobre concesionarios de coches, que finalmente tenga esta estructura y se denomine concesionario.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<concesionario>
  <coches>
    <coche>
      <matricula>1111AAA</matricula>
      <marca>Audi</marca>
      <precio>30000</precio>
    </coche>
  </coches>
</concesionario>
```

Genera el fichero en la estructura raíz del proyecto y lo genera todo en una línea. Abre el fichero generado desde NetBeans Open File y una vez en el editor botón derecho Format, nos dejará el xml correcto. Modifica el fichero y añade tres coches nuevos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<concesionario>
  <coches>
    <coche>
      <matricula>1111AAA</matricula>
      <marca>Audi</marca>
      <precio>30000</precio>
    </coche>
    <coche>
      <matricula>2222BBB</matricula>
      <marca>Seat</marca>
      <precio>10000</precio>
    </coche>
    <coche>
      <matricula>3333CCC</matricula>
      <marca>Bmw</marca>
      <precio>20000</precio>
    </coche>
    <coche>
      <matricula>4444DDD</matricula>
      <marca>Toyota</marca>
      <precio>10000</precio>
    </coche>
  </coches>
</concesionario>
```

2.- Leer el fichero creado en el punto anterior.