Documentación Endpoints Proyecto Ingeniería de Software II y Programación con tecnologías Móviles

Presentado por:
Alejandro Tabarez Rodriguez

Profesor:
Jose Albeiro Montes Gil

Sábado 4 de Abril

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de administración
Departamento de informática y computación
2026

Definición de los roles

El proyecto tendrá diferentes roles, los cuales sirven para otorgar permisos y limitarlos, en el contexto actual, principalmente se cuenta con dos tipos de roles globales, los cuales son:

ADMIN
USER(STUDENT)

Para el apartado de **grupos de estudio** el sistema contará con los siguientes roles:

LEADER	○ Crea el grupo ○ Puede eliminar el grupo ○ Puede aceptar miembros ○ Organiza sesiones
MODERATOR	○ Puede gestionar miembros ○ Puede eliminar mensajes ○ Ayuda al líder
MEMBER	○ Se une al grupo ○ Participa ○ Envía mensajes

En los **proyectos** también contará con roles:

OWNER	○ Crea el proyecto ○ Controla todo ○ Elimina proyecto
MANAGER	○ Asigna tareas ○ organiza el equipo
CONTRIBUTOR	○ Trabaja en tareas ○ Actualiza progreso

Los roles fueron definidos de manera contextual, diferenciando entre roles globales del sistema y roles específicos dentro de grupos y proyectos, permitiendo una gestión flexible de permisos.

ENDPOINTS

Inicio de sesión

EndPoint	Recibe	Estructura	Método	Retorna
http://127.0.0.1:8000/api/register	name, email, password	JSON	POST	Información del usuario y el token de ingreso
http://127.0.0.1:8000/api/login	email, password	JSON	POST	Token de ingreso
http://127.0.0.1:8000/api/me	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Información de el usuario
http://127.0.0.1:8000/api/refresh	Bearer Token(JWT)	JSON	POST	Refresca el token, genera uno nuevo
http://127.0.0.1:8000/api/logout	Bearer Token(JWT)	JSON	POST	Cierra sesión y muestra mensaje de éxito
http://127.0.0.1:8000/api/reset-password	email, password, password_confirmation	JSON	POST	Recupera contraseña(Proxima mejora usando envio de correo electronico

Microservicio Django (Orquestado desde el API-Gateway): Perfil del usuario

EndPoint	Recibe	Estructura	Método	Retorna
http://127.0.0.1:8000/api/profile/{id}	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Información del perfil: semestre, carrera, bio, etc
http://127.0.0.1:8000/api/profile	Bearer Token(JWT), user_id, bio, career, semester	JSON	POST	Crea el perfil del usuario

http://127.0.0.1:8000/api/skills	Bearer Token(JWT), name	JSON	POST	Crea la skill para asignar en el perfil
http://127.0.0.1:8000/api/skills	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	LIsta las skill que hay disponibles para el usuario
http://127.0.0.1:8000/api/skills/assign	Bearer Token(JWT), profile_id,skill_id, experience	JSON	POST	Asigna la skill al usuario

Microservicio Express (Orquestado desde el API-Gateway): Grupos de estudio

EndPoint	Recibe	Estructura	Método	Retorna
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Información de los grupos que está o ha creado
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups	Bearer Token(JWT), name, id_subject, description	JSON	POST	Crea el grupo de estudio, asociado a la materia y una breve descripción
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups/{groupId}/sessions	Bearer Token(JWT),	JSON	GET	Obtiene las sesiones de estudio
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups/{groupId}/sessions	Bearer Token(JWT), topic, date	JSON	POST	Crea una sesión de estudio, con tema y fecha
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups/assign-role	Bearer Token(JWT), groupId, targetUserId, role	JSON	PUT	Asigna el rol a un usuario del grupo (Si no lo creo por defecto el usuario es member), sólo

				si uno es el LEADER
http://127.0.0.1:8000/api/study-groups/invite	Bearer Token(JWT), groupId, invitedUserId	JSON	POST	Crea la invitación para que otro usuario pueda unirse al grupo, la invitación sólo es posible si uno es LEADER o MODERATOR del grupo
http://127.0.0.1:8000/api/my-invitations	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Muestra las invitaciones disponibles, el id del grupo y el id de la invitación que será importante para aceptar o rechazar la petición
http://127.0.0.1:8000/api/accept-invitation	Bearer Token(JWT), invitationId	JSON	POST	Acepta la invitación
http://127.0.0.1:8000/api/reject-invitation	Bearer Token(JWT), invitationId	JSON	POST	Rechaza la invitación

Microservicio Flask (Orquestado desde el API-Gateway): Proyectos

EndPoint	Recibe	Estructura	Método	Retorna
http://127.0.0.1:8000/api/projects	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Información de los proyectos que tiene el usuario
http://127.0.0.1:8000/api/projects	Bearer Token(JWT), title,description	JSON	POST	Crea el proyecto

http://127.0.0.1:8000/api/projects/{id}	Bearer Token(JWT)	JSON	DELETE	Borrar el proyecto seleccionado y todas las tareas y miembro que hay en él usando el método de cascada
http://127.0.0.1:8000/api/projects/members	Bearer Token(JWT), id_project, user_id, role	JSON	POST	Agrega a usuarios al proyecto y asigna roles
http://127.0.0.1:8000/api/tasks	Bearer Token(JWT), id_project, title, status	JSON	POST	Crea tareas en los proyectos
http://127.0.0.1:8000/api/tasks/{id_project}	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Obtiene las tareas de los proyectos

Microservicio Express (Orquestado desde el API-Gateway): Notificaciones

Se debe de crear una invitación a un grupo de estudio para que ésta se refleje en el microservicio de notificaciones

EndPoint	Recibe	Estructura	Método	Retorna
http://127.0.0.1:8000/api/my-notifications	Bearer Token(JWT)	JSON	GET	Información de las notificaciones que tiene el usuario