

PHP Functions `get_defined_vars`, `array_keys` and `compact`

```
$testArray = array(10, 20, 30, 40, 50);
```

```
$testVar = 'testText';
```

```
var_dump(get_defined_vars());
```

```
var_dump(array_keys(get_defined_vars()));
```

```
var_dump(compact(array_keys(get_defined_vars())));
```

1. `get_defined_vars`

```
array(9) {  
    ...  
    ["testArray"]=>  
    array(5) {  
        [0]=>  
        int(10)  
        [1]=>  
        int(20)  
        [2]=>  
        int(30)  
        [3]=>  
        int(40)  
        [4]=>  
        int(50)  
    }  
    ["testVar"]=>  
    string(8) "testText"  
}
```

2. array_keys

```
$a = array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5","Toyota"=>"Highlander");  
print_r(array_keys($a));
```

```
Array ( [0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota )
```

```
array(9) {  
  [0]=>  
    string(4) "_GET"  
  [1]=>  
    string(5) "_POST"  
  [2]=>  
    string(7) "_COOKIE"  
  [3]=>  
    string(6) "_FILES"  
  [4]=>  
    string(4) "argv"  
  [5]=>  
    string(4) "argc"  
  [6]=>  
    string(7) "_SERVER"  
  [7]=>  
    string(9) "testArray"  
  [8]=>  
    string(7) "testVar"  
}
```

3. compact

```
$firstname = "Peter";  
$lastname = "Griffin";  
$age = "41";
```

```
$result = compact("firstname", "lastname", "age");
```

```
print_r($result);
```

```
Array ( [firstname] => Peter [lastname] => Griffin [age] => 41 )
```

```
array(9) {  
    ...  
    ["testArray"]=>  
    array(5) {  
        [0]=>  
        int(10)  
        [1]=>  
        int(20)  
        [2]=>  
        int(30)  
        [3]=>  
        int(40)  
        [4]=>  
        int(50)  
    }  
    ["testVar"]=>  
    string(8) "testText"  
}
```