
Implementação de Controle com Redução Modal

Ataias Pereira Reis
Emanuel Pereira Barroso Neto

25 de janeiro de 2016

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar os procedimentos necessários para implementar o método controle apresentado no artigo “*Modal Reduction Based Tracking Control for Installation of Subsea Equipments*”, desenvolvido por Fabrício et al, em um controlador industrial da Rockwell. Nem todos os detalhes estão presentes no artigo, o que torna difícil simplesmente lê-lo e realizar o sistema.

2 EQUAÇÕES GOVERNANTES

Para o riser, a Equação 2.1 representa o deslocamento horizontal $Y(z, t)$ do tubo — um barbante, no caso da bancada de laboratório — sob a ação de forças hidrodinâmicas externas $F_n(z, t)$ e tração $T(z)$:

$$m_s \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} = -EJ \frac{\partial^4 Y}{\partial z^4} + \frac{\partial}{\partial z} \left(T(z) \frac{\partial Y}{\partial z} \right) + F_n(z, t) \quad (2.1)$$

Antes de prosseguir, é importante definir termos desta equação:

- m_s é a massa linear do barbante (o professor Eugênio disse isso, mas o que seria massa linear? É a densidade linear? Ou é simplesmente a massa do barbante?)
- E é o módulo de Young do barbante e ele é desconhecido

- J é o segundo momento de área e representa a resistência do barbante à flexão. O barbante não apresenta tal resistência, daí $J = 0$
- $T(z)$ é a força de tração e é dada por

$$T(z) = \left(m_b + \frac{z}{L} m_s \right) g,$$

sendo m_b a massa da bolinha, L o comprimento do barbante, z a posição vertical sendo o carrinho o zero e g é a força da gravidade. (Aqui, estou considerando m_s como a massa total do barbante. Caso fosse densidade linear, $T(z) = (m_b + z \cdot m_s)g$)

A força externa resultante, $F_n(z, t)$, é dada por

$$F_n(z, t) = -m_f \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} - \mu \left| \frac{\partial Y}{\partial t} \right| \frac{\partial Y}{\partial t}, \quad (2.2)$$

na qual μ é o coeficiente de arrasto e m_f é a massa do fluido adicionado, que será posteriormente pormenorizada. Fazendo $m = m_s + m_f$ e substituindo a Equação 2.2 na 2.1, obtém-se:

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} = -\frac{EJ}{m} \frac{\partial^4 Y}{\partial z^4} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{T(z)}{m} \frac{\partial Y}{\partial z} \right) - \frac{\mu}{m} \left| \frac{\partial Y}{\partial t} \right| \frac{\partial Y}{\partial t} \quad (2.3)$$

No artigo do Fabrício, fala “*Since the traction $T(z)$ is mostly due to the heavy payload, it can be assumed an average value T for it, taken in the middle of the riser’s length.*”. Eu suspeito da veracidade desta frase quando analisado os dados

- Massa do isopor: 0.15g
- Diâmetro da bolinha: 30.6mm
- Massa do barbante: 0.492g
- Comprimento do barbante: 0.82m
- Diâmetro do barbante: 2mm
- Densidade linear considerando densidade volumétrica 191kg/m^3 é de 0.6g/m .
- Massa do barbante pela da bolinha aproximadamente 3 ($0.492/0.15$).

A massa do barbante, $m_s = 0.492\text{g}$, é bem maior que a massa m_f do fluido adicionado. Para verificar isso, calculemos primeiro a massa m_{f1} do fluido adicionado ao redor do barbante:

$$\begin{aligned} m_{f1} &= 2V_b \rho_{\text{ar}} \\ &= 2\pi r^2 L \rho_{\text{ar}} \\ &= 0.025246\text{g} \end{aligned} \quad (2.4)$$

e a massa m_{f2} do fluido adicionado ao redor da bolinha de isopor é

$$\begin{aligned} m_{f2} &= 1.2 V_e \rho_{\text{ar}} \\ &= 1.2 \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \rho_{\text{ar}} \\ &= 4.926 \cdot 10^{-5} \end{aligned} \quad (2.5)$$

A massa do fluido adicionado é aproximadamente $m_f = m_{f1} + m_{f2} = 0.0253\text{g}$. Tem que a massa do barbante é $m_s/m_f = 19.45$ vezes maior que a massa do fluido adicionado.

Nota-se que o barbante pesa mais que o isopor, o que faria com que a tração não fosse principalmente devida pela bolinha de isopor, mas sim pelo barbante. Neste caso, não se prossegue usando um valor médio para $T(z)$ como no artigo do Fabrício, mas ainda se define uma constante τ que substitui o termo $\frac{\mu}{m} \left| \frac{\partial Y}{\partial t} \right|$ já levando em conta um valor médio para $\left| \frac{\partial Y}{\partial t} \right|$, resultando em

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} = -\frac{EJ}{m} \frac{\partial^4 Y}{\partial z^4} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{T(z)}{m} \frac{\partial Y}{\partial z} \right) - \tau \frac{\partial Y}{\partial t} \quad (2.6)$$

Antes de prosseguirmos para a discretização, e então obter as matrizes em espaço de estados, é importante pensar nas condições de contorno. No topo, $z = L$, tem-se $Y(L, t) = u(t)$, ou seja, o carrinho se move conforme uma trajetória $u(t)$ definida. Neste mesmo ponto, $\frac{\partial Y}{\partial z}(L, t) = 0$. Para a ponta na qual a carga está situada, $z = 0$, tem-se $\frac{\partial Y}{\partial z}(0, t) = \frac{F_L}{T}$, sendo F_L a força aplicada pela ponta do riser na carga. (Outra coisa que confundi, eu entendi $u(t)$ sendo uma trajetória, pois Y é deslocamento, mas no artigo do Fabrício está escrito em uma momento que é uma força).

2.1 DISCRETIZAÇÃO

De forma a se realizar o controle proposto, o sistema deve ter um espaço de estados finito. Para isso, aplica-se o método de diferenças finitas na coordenada z de maneira a se aproximar a EDP governante em um número finito de EDOs. No espaço discreto, a equação do k -ésimo elemento é dada por

$$\begin{aligned} \frac{d^2 Y_k}{dt^2} &= -\frac{EJ}{ml^4} (Y_{k-2} - 4Y_{k-1} + 6Y_k - 4Y_{k+1} + Y_{k+2}) \\ &\quad + \frac{T_0 + mg(k-1)l}{ml^2} (Y_{k-1} - 2Y_k + Y_{k+1}) + g \frac{Y_{k+1} - Y_{k-1}}{2l} - \tau \frac{dY_k}{dt}, \end{aligned} \quad (2.7)$$

sendo l a distância entre dois pontos de discretização ($l = L/N$), L é o comprimento do riser e N é o número de pontos de discretização. (A tração $T(z)$ foi trocada por T já na Equação 2.6, sendo um valor médio).

Sendo $k \in \mathbb{N} : 1 \leq k \leq N$, o que aconteceria quando $k = 1$ e se precisasse de Y_{k-1} e Y_{k-2} ? Na realidade, os N pontos se referem aos pontos internos e então este problema não deve ocorrer.

Para simplificar, definem-se as constantes

$$a = -\frac{EJ}{ml^4} \quad (2.8)$$

$$b_k = \frac{T_0 + mg(k-1)l}{ml^4} \quad (2.9)$$

$$c_k = b_k + \frac{g}{2l} \quad (2.10)$$

A meu ver, a melhor forma de se analisar como as matrizes do sistema ficarão é expandir o sistema para casos com N pequeno e ver o que está ocorrendo. Observe que $a = 0$ para o barbante, o que simplifica os próximos passos.

Para o caso $N = 6$, tem-se

$$\mathbf{x} = (\Upsilon_1 \ \Upsilon_2 \ \Upsilon_3 \ \Upsilon_4 \ \Upsilon_5 \ \Upsilon_6 \ \dot{\Upsilon}_1 \ \dot{\Upsilon}_2 \ \dot{\Upsilon}_3 \ \dot{\Upsilon}_4 \ \dot{\Upsilon}_5 \ \dot{\Upsilon}_6)^T \quad (2.11)$$

$$u = \Upsilon(L, t) = \Upsilon_7 \quad (2.12)$$

$$y = \Upsilon(0, t) = \Upsilon_1 \quad (2.13)$$

e as equações são

$$\ddot{\Upsilon}_2 = b(\Upsilon_1 - 2\Upsilon_2 + \Upsilon_3) - \tau \dot{\Upsilon}_2 \quad (2.14)$$

$$\ddot{\Upsilon}_3 = b(\Upsilon_2 - 2\Upsilon_3 + \Upsilon_4) - \tau \dot{\Upsilon}_3 \quad (2.15)$$

$$\ddot{\Upsilon}_4 = b(\Upsilon_3 - 2\Upsilon_4 + \Upsilon_5) - \tau \dot{\Upsilon}_4 \quad (2.16)$$

$$\ddot{\Upsilon}_5 = b(\Upsilon_4 - 2\Upsilon_5 + \Upsilon_6) - \tau \dot{\Upsilon}_5 \quad (2.17)$$

$$\ddot{\Upsilon}_6 = b(\Upsilon_5 - 2\Upsilon_6 + u) - \tau \dot{\Upsilon}_6. \quad (2.18)$$

O que falta fazer é obter a aceleração da bolinha que depende da força da gravidade e da força de Morison. Para isso, considere o pêndulo composto com uma massa na ponta e com a força de Morison atuando contra o movimento da massa na ponta. Para se resolver o problema de obter o ângulo θ e, posteriormente, a posição horizontal da bolinha, é necessária resolver uma equação diferencial. De modo a obter a equação diferencial, pode-se utilizar a equação que diz que o somatório dos torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração

$$I\ddot{\theta} = \sum_i M_i \quad (2.19)$$

Os torques serão calculados a partir do pivô e o sentido anti-horário terá o sinal positivo:

- Torque devido pela massa do fio:

$$M_1 = -m_{\text{fio}} g \frac{L}{2} \sin \theta \quad (2.20)$$

- Torque devido pela massa da bolinha:

$$M_2 = -m_{\text{bol}} g L \sin \theta \quad (2.21)$$

- Torque devido pela força de Morison:

$$M_3 = \left(m_f \frac{\partial^2 \Upsilon}{\partial t^2} + \mu \left| \frac{\partial \Upsilon}{\partial t} \right| \frac{\partial \Upsilon}{\partial t} \right) L \quad (2.22)$$

Assim, teria-se

$$I \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = -m_{\text{fio}} g \frac{L}{2} \sin \theta - m_{\text{bol}} g L \sin \theta + \left(m_f \frac{\partial^2 \Upsilon}{\partial t^2} + \mu \left| \frac{\partial \Upsilon}{\partial t} \right| \frac{\partial \Upsilon}{\partial t} \right) L \quad (2.23)$$