ÜRETİM VE MÜHENDİSLİK EKİPLERİ İÇİN

AYNI DİKİŞ, DÖRT PROSES. HANGİSİ?

MAG, özlü tel, toz altı ve TIG arasında seçimi belirleyen dört soru.

BU DOKÜMANDA

01 Kalınlık ve dikiş boyu

02 Pozisyon ve malzeme

03 Yanlış seçimin terminde ve maliyette karşılığı

DÖRT ADAY · ISO 4063

MASADAKİ DÖRT SEÇENEK

135 · MAG

Dolu tel, aktif gaz. Yapısal çelik ve seri imalatta yaygın.

136 · FCAW

Özlü tel. Yüksek yığma; pozisyon kaynağında güçlü.

121 · SAW

Toz altı. Uzun, düz ve kalın dikişte derin nüfuziyet.

141 · TIG

Düşük yığma, yüksek hassasiyet. İnce kesit ve kök paso.

KARAR AĞACI

SEÇİMİ DÖRT SORU BELİRLER

1

KALINLIK VE DİKİŞ BOYU

Uzun, düz ve kalın dikiş → toz altı (121) öne çıkar.

2

POZİSYON

Toz altı pratikte oluk ve yatay köşe pozisyonuyla sınırlı. Pozisyon kaynağı → özlü tel (136) veya MAG (135).

3

MALZEME

Yüksek mukavemetli çelikte ısı girdisi kontrolü proses kararının parçasıdır.

4

KESİT VE HASSASİYET

İnce kesit, kök paso → TIG (141).

YANLIŞ SEÇİMİN BEDELİ

İLK GÜN FARK EDİLMEZ

01 Uzayan ark süresi → termin

02 Artan ısı ve çarpılma → ölçü riski

03 Ekstra taşlama ve düzeltme → maliyet

04 Onaylı WPS'in kapsamadığı uygulama → kalite riski

PROSESİ BİRLEŞİM SEÇER, ALIŞKANLIK DEĞİL.

ARMAWELD'DE

→ Proses kararı mühendislik onayı aşamasında verilir ve onaylı bir WPS'e bağlanır.

→ MAG (135), özlü tel (136), toz altı (121) ve TIG (141) bünyede.

Pazartesi: Kaynak bitti. Parça neden hâlâ bitmedi?