BELEDİYE ARACI · KAPALI KUTU PROFİL

DELİKSİZ KAPALI PROFİL GALVANİZE GİRERSE?

A Sorun olmaz, dışı kaplanır

B İçi kaplanmaz ama risk yok

C Hava ve nem buhara dönüşür: patlama riski

CEVAP 2. SAYFADA →

CEVAP: C

HAVA VE NEM ÇIKIŞ İSTER

↑ Havalandırma: hava ve buhar çıkar

↓ Drenaj: çinko içeri girer ve boşalır

İçeride hapsolan hava veya nem, çinko banyosunda aşırı ısınmış buhara dönüşebilir. Delik çapı ve konumu EN ISO 14713-2 esas alınarak galvanizciyle birlikte belirlenir.

TASARIM KURALLARI

MASADA CEVAPLANACAK SORULAR

01 Kapalı ve boru profillerde havalandırma ve drenaj delikleri

02 Kaynakla kapatılmış üst üste binen yüzeylerde de havalandırma

03 Delik çapı ve konumu: EN ISO 14713-2 esas, galvanizciyle birlikte

KAYNAK: GALVANİZERS ASSOCİATİON TASARIM KILAVUZU · EN ISO 14713-2

ATLANIRSA

BEDEL ÜÇ YERDE ÇIKAR

GÜVENLİK

Hapsolan nem banyoda buhara dönüşebilir.

KALİTE

Eksik kaplama, hapsolan çinko, reddedilen parça.

TERMİN

Yeniden tasarım ve tekrar imalat.

MALİYET

Kaynaktan sonra delik açmak her zaman kolay değildir.

YÜZEY İŞLEM TASARIMIN PARÇASIDIR.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri mühendis onayından geçer.

→ Yüzey işlem şartının kaynaklı tasarıma etkisi üretimden önce konuşulur.

→ Yüzey işlem ArmaWeld şartnamesiyle denetlenen partnerlerde.

Galvaniz delikleri sizde tasarımda mı belirleniyor?