İŞ MAKİNELERİ · FARKLI KALINLIK, FARKLI ÇELİK

BİR WPS BİR SAYFADIR. ARKASINDA BİR TEST PARÇASI OLMALI.

“Onaylı WPS ile kaynatılmıştır.” Peki “onaylı” ne demek?

EN ISO 15614-1

PROSEDÜRÜN KANITLANMA YOLU

1 **PWPS**

Malzeme, kalınlık, proses, sarf, pozisyon, ön ısıtma, parametreler.

2 **TEST PARÇASI**

Prosedürle gerçek bir parça kaynatılır, kaydedilir.

3 **NDT**

Gözle; RT veya UT; PT veya MT.

4 **TAHRİBATLI TESTLER**

Çekme, eğme, makro; gerekiyorsa sertlik ve darbe.

5 **WPQR → WPS**

Geçerlilik aralığı tanımlanır; WPS bu aralıkta yazılır.

GEÇERLİLİK ARALIĞI

WPS, WPQR'IN KAPSADIĞI KADAR GÜÇLÜDÜR

KALINLIK
Aralık dışı parça

MALZEME
Kapsanmayan grup

PROSES
Farklı kaynak prosesi

POZİSYON
Kapsam dışı pozisyon

Bunlardan biri yeni bir niteliklendirme anlamına gelebilir: test, rapor ve takvimde yer.

DOĞRU SORU

“WPS’İNİZ VAR MI?” YETMEZ

> **“Bu parçayı kapsayan WPQR’ınız var mı?”**

Farklı kalınlık ve çelik sınıflarının bir arada kullanıldığı yapılarda asıl risk, kâğıt üzerinde var olan ama parçayı kapsamayan bir prosedürdür.

WPS VE ONU DESTEKLEYEN WPQR AYNI DOSYADA.

ARMAWELD'DE

→ Kaynak mühendisliği WPS geliştirir, WPQR onaylarını yürütür.

→ EN ISO 15614'e göre onaylı WPQR kütüphanesi her yeni malzeme ve kalınlıkla genişler.

Tedarikçinizden en son ne zaman bir WPS'in arkasındaki WPQR'ı istediniz?