TEKRARLI YÜK ALTINDA ÇALIŞAN BİR TREYLER ŞASİSİ

BU İKİ KÖŞE KAYNAĞINDAN HANGİSİ DAHA DAYANIKLI?

Aynı birleşim, iki farklı dikiş. Önce kaydırın, ipuçlarını okuyun, sonra tahmininizi yapın.

İKİ SEÇENEK

HANGİSİ YORULMAYA KARŞI DAHA DAYANIKLI?

Aynı birleşim, tekrarlı yük altında çalışan bir treyler şasisi. İki farklı köşe kaynağı:

A

ÇİZİMDEKİ BOYUT

Çizimde verilen dikiş boyutu

Dikişten ana malzemeye yumuşak geçiş

B

BÜYÜTÜLMÜŞ DİKİŞ

“Fazlası zarar vermez” denilerek büyütülmüş

Daha dolgun, daha çok kaynak metali

Cevabı yazmadan önce sonraki iki sayfadaki ipuçlarını okuyun.

İPUCU 1

BACAK BOYU İKİ KAT, KAYNAK METALİ DÖRT KAT

×2

Köşe kaynağının bacak boyu iki katına çıkar

≈×4

Dikişin kesit alanı, yani kaynak metali yaklaşık dört katına çıkar

Daha fazla tel, daha uzun ark süresi, daha fazla ısı. Fazladan kaynak metali teklifte görünmez; üretimde süre, sarf malzemesi ve çarpılma olarak ortaya çıkar.

İPUCU 2 VE 3

ISI VE GEÇİŞ GEOMETRİSİ

2 Daha fazla ısı, daha fazla çekme ve çarpılma demektir.

3 Kaynaklı yapılarda yorulma çatlakları sıklıkla dikişin ana malzemeyle buluştuğu kenardan (weld toe) başlar. Orada belirleyici olan dikişin büyüklüğü değil, geçişin geometrisidir.

A MI, B Mİ? TAHMİNİNİZİ YORUMLARA YAZIN.

ARMAWELD'DE

→ Dikiş boyutu ve geometrisi WPS ve çizimle tanımlanır.

→ Dikişler EN ISO 5817'ye göre muayene edilir.

Cevabı ve gerekçesini ilk yorumda paylaştık; ama önce kendi tahmininizi yapın.