ÜRETİM VE KALİTE EKİPLERİ İÇİN

AYNI DİKİŞLER, FARKLI SIRA, FARKLI PARÇA

Mobil vinç outrigger kutusu gibi uzun kapalı kesitlerde çarpılmayı belirleyen karar.

BU DOKÜMANDA

01 Sıra A ve Sıra B: ısı aynı, düzen farklı

02 Yanlış sıranın faturası: doğrultma, ölçüm, montaj

03 Kaynak sırası neden bir mühendislik kararıdır

İKİ SIRA

ISI AYNI, DÜZEN FARKLI

SIRA A

Bir köşe baştan sona

Sonra yanındaki köşe

Çekme tek tarafta birikir

Eğilme, kıvrılma, burulma

SIRA B

Karşılıklı köşeler dönüşümlü

Uzun dikiş bölümlere ayrılır

Ortadan uçlara doğru

Çekmeler birbirini dengeler

NEDEN

HER DİKİŞ SOĞURKEN ÇEKER

Kaynak metali ve çevresindeki malzeme ısınıp soğurken büzülür. Bu büzülme yapının bir tarafında toplanırsa parça o tarafa doğru eğilir.

> **Çarpılmayı belirleyen yalnızca ne kadar ısı verildiği değil, nereye ve hangi sırayla verildiğidir.**

ÖLÇÜDE GÖRÜNEN

SIRA A'NIN FATURASI

01 Doğrultma: ek zaman, ek ısı, yeniden ölçüm

02 Yüksek mukavemetli çelikte doğrultma ayrıca dikkat ister

03 Seride her parça farklı çarpılır

04 Montajda her parça ayrı ayrı uydurulur

KAYNAK SIRASI BİR TERCİH DEĞİL, MÜHENDİSLİK KARARIDIR.

ARMAWELD'DE

→ Makine mühendislerimiz kaynak sırasını ve fikstürü üretimden önce tasarlar.

→ Sıra iş emriyle atölyeye iner; her parça aynı düzende kaynatılır.

Çizimlerinizde veya iş talimatlarınızda kaynak sırası tanımlı mı?