TASARIM VE SATIN ALMA İÇİN

KAPALI PROFİL GALVANİZE DELİKSİZ GİRMEZ

İçeride hapsolan hava ve nem banyoda buhara dönüşebilir. Tasarım masasında cevaplanacak sorular bu dokümanda.

BU DOKÜMANDA

01 Havalandırma ve drenaj neden şart

02 Tasarımda cevaplanacak 3 soru

03 Atlanırsa bedel: güvenlik, kalite, termin

DELİKLER

HAVA VE NEM ÇIKIŞ İSTER

↑ Havalandırma: hava ve buhar çıkar

↓ Drenaj: çinko içeri girer ve boşalır

İçeride hapsolan hava veya nem, çinko banyosunda aşırı ısınmış buhara dönüşebilir. Delik çapı ve konumu EN ISO 14713-2 esas alınarak galvanizciyle birlikte belirlenir.

TASARIM KURALLARI

MASADA CEVAPLANACAK SORULAR

01 Kapalı ve boru profillerde havalandırma ve drenaj delikleri

02 Kaynakla kapatılmış üst üste binen yüzeylerde de havalandırma

03 Delik çapı ve konumu: EN ISO 14713-2 esas, galvanizciyle birlikte

KAYNAK: GALVANİZERS ASSOCİATİON TASARIM KILAVUZU · EN ISO 14713-2

ATLANIRSA

BEDEL ÜÇ YERDE ÇIKAR

GÜVENLİK

Hapsolan nem banyoda buhara dönüşebilir.

KALİTE

Eksik kaplama, hapsolan çinko, reddedilen parça.

TERMİN

Yeniden tasarım ve tekrar imalat.

MALİYET

Kaynaktan sonra delik açmak her zaman kolay değildir.

YÜZEY İŞLEM TASARIMIN PARÇASIDIR.

ARMAWELD'DE

→ Her iş emri mühendis onayından geçer.

→ Yüzey işlem şartının kaynaklı tasarıma etkisi üretimden önce konuşulur.

→ Yüzey işlem ArmaWeld şartnamesiyle denetlenen partnerlerde.

Galvaniz delikleri sizde tasarımda mı belirleniyor?