TREYLER ŞASİSİ · 20 MM ALIN KAYNAĞI


+%7

1 MM FAZLA KÖK ARALIĞI

Gözle fark edilmez. Ark süresinde, ölçüde ve terminde fark edilir.

HESAP

KESİT ALANI NASIL BÜYÜR?



$$A \approx t^2 \cdot \tan(\alpha/2) + g \cdot t$$

BASİTLEŞTİRİLMİŞ: KÖK YÜZEYİ VE TAŞKINLIK İHMAL EDİLDİ

DÖRT SENARYO · T = 20 MM

KÜÇÜK SAPMA, BÜYÜK FARK

AĞIZ · ARALIK	KESİT ALANI	FARK
60° · 2 mm	≈ 271 mm²	Referans
60° · 3 mm	≈ 291 mm²	+ %7
60° · 4 mm	≈ 311 mm²	+ %15
70° · 2 mm	≈ 320 mm²	+ %18

AYNI YIĞMA HIZINDA ARK SÜRESİ KESİT ALANIYLA BİRLİKTE ARTAR

FAZLA METAL NEREYE GİDER?

GÖRÜNMEYEN DÖRT KALEM

01 Daha uzun ark süresi → termin

02 Daha fazla tel ve gaz → metre başına maliyet

03 Daha fazla ısı ve çekme → distorsiyon ve ölçü riski

04 Hesaplanmamış saatler → teklif ile gerçek arasındaki fark

AĞIZ GEOMETRİSİ GÖZ KARARI DEĞİLDİR.

ARMAWELD'DE

→ Kaynak ağzı onaylı WPS'te tanımlanır.

→ Kesim denetlenen partnerde ArmaWeld şartnamesiyle yapılır.

→ Parça kaynağa girmeden önce kontrol edilir.

Sizin hattınızda kök aralığı kaynaktan önce ölçülüyor mu?