Программное моделирование вычислительных систем. Контрольная работа. Вариант №2

Ф.И.О								
Группа								
e-mail								
	Вопрос	1	2	3	4	Сумма		
	Баллов	4	4	4	4	16		
	Результат							

- 1. (4 б.) Какой термин наилучшим образом описывает ситуацию приостановки пользовательской программы при отсутствии страницы памяти, к которой она обратилась? Отсутствующую страницу системная программа (операционная система) может подкачать с диска и затем возобновить исполнение прерванной программы прозрачно для последней.
 - A. Исключение (exception)
 - B. Промах (fault)
 - С. Асинхронное прерывание (interrupt)
 - D. Ловушка (trap)
 - E. Программное прерывание (software interrupt)
- 2. (4 б.) Какие из перечисленных ниже приложений должен быть в состоянии исполнять симулятор *уровня при- пожений*?
 - A. Текстовый редактор LibreOffice Writer
 - В. Операционная система Apple MacOS X El Capitan
 - C. Симулятор Dosbox
 - D. Драйвер видеокарты Intel HD Graphics
 - E. Компилятор GNU GCC
- 3. (4 б.) Какие варианты считанного значения для (восьмибитного) байта 0хАВ, размещённого в памяти по адресу 0хD500, могут быть получены на системах со всевозможными существующими endianness?
 - A. 0xAB
 - B. 0xBA
 - C. 0x57
 - D. 0x00
 - E. 0xD5
 - F. Только A и B
 - G. A, B, C и E
- 4. (4 б.) Для какого типа гостевой программы двоичная трансляция может показать производительность хуже, чем интерпретация той же программы?
 - А. Драйвер устройства
 - В. Программа решения матричных уравнений
 - С. ЈІТ-компилятор
 - D. Программа, выделяющая огромный объём памяти