Equipment Ansgar Tebben:

Standard-Paket (Inklusiv)



1x LD Systems Dave 18 G3

Technische Daten:

- o DSP gesteuert
- 2 Class D Endstufen
- o max. SPL: 135 dB
- Ferrit Hoch- und Tieftöner

18" Subwoofer:

- Leistung: 800 W
- Übertragungsbereich: 35 120 Hz

2 Satelliten:

- o Bestückung: 10" Tieftöner, 1" Hochtöner
- Abstrahlwinkel: 90°x 60°
- Leistung: 200 W
- O Übertragungsbereich: 120 20.000 Hz



2x | Lightmaxx Platinum CLS-3

Technische Daten:

- o 4 individuell positionierbare Scheinwerfer
- DED System: 28x 8W Quad
- o LED Farbmischung: RGBW
- o inkl. Stativ
- o Beleuchtungsstärke: 4x 11500 Lux @1m
- o Programm: DMX, Auto, Sound, Master/Slave
- DMX Modus: 5/8/20 Kanäle
- Dimmer: 0-100%
- Abstrahlwinkel: 35°



4x Stairville MH-X25 Movingheads

Technische Daten:

- o PAN/TILT 8/16 Bit PAN max. 540°, TILT max. 270°
- o automatische PAN/TILT Korrektur
- O Steuerung via DMX 512: 12 oder 6 Kanäle
- o Master/Slave Mode über eingebautes Mikrofon
- Farbrad mit 8 Farben und Weiß: 8 Vollfarben, 8
 Split-Colour Farben, Rainbow Effekt
- Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen:
 - Shutter: 0-13 Hz
- Abstrahlwinkel: ca. 14°



6x Global Truss F31100 Traverse

Technische Daten:

- o Länge: 100 cm
- o Höhe: 50 cm



Millenium BLS-2700 Stative

Technische Daten:

- o von 1,88 m bis 3,10 m ausfahrbar
- o Rohrdurchmesser: 36 mm, oben mit M10 Innengewinde
- Transportlänge: 176 cm



Technische Daten:

- o 12 Kanäle
- 6 Mikrofon Eingänge (XLR/Klinke) mit +48V
 Phantomspeisung (Kanal 1-4 mit eingebautem Kompressor)
- o 3 Band EQ
- o Hochpassfilter und 26 dB Pad Schalter
- o 2 Stereo Eingänge (Klinke) mit 2 Band EQ
- XLR Ausgang
- o Gruppen BUS-Ausgang
- o 2 AUX-Wege für alle Kanäle

1333333

1x Denon-DJ Kopfhörer

Technische Daten:

o folgen



1x | Sennheiser Mikrofon (Kabel)

Technische Daten:

o folgen



Erweiterungen (Extra Kosten, Preis auf Anfrage)		
Stairville Museum	2x	Stairville ML 400 DMX Technische Daten: o folgen
	2x	Bühnenmolton (Vorhänge) Technische Daten: 1x (6 x 4 m) 1x (2 x 0,9 m)
	6x	Par-Led 64 Technische Daten: o folgen
	5x	Par-Led 36 Technische Daten: o folgen
	4x 3x	Global-Truss F34 1,5 m Global-Truss F34 1,0 m Technische Daten: o folgen
	2x	Euromet Mixerständer Technische Daten: o folgen