Gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding worden de basisfuncties en —mogelijkheden van de SBR Viewer toegelicht. Additionele opties en technische achtergrondinformatie kunt u vinden in de technische handleiding van het programma. Deze kan worden geraadpleegd via de startpagina.

Aan de slag

Startpagina

Nadat u de SBR Viewer hebt opgestart, krijgt u de startpagina te zien. Op deze pagina wordt onder meer informatie gegeven over de verschillende SBR oplossingen die door Accept worden aangeboden. Daarnaast kunt u via dit scherm de technische handleiding van het programma openen.

Taalinstellingen

Eén van de opties die (vooraf) kan worden aangepast is de voertaal. De SBR Viewer kan zowel in het Engels als in het Nederlands worden gebruikt. Om te wisselen van voertaal klikt u rechtsboven in de menubalk op één van de twee vlaggen.



Hoewel u Engels als voertaal kunt kiezen, bestaat er een kans dat bepaalde woorden, woordgroepen of zinnen van een geopend SBR document toch in het Nederlands worden weergegeven. Dit komt doordat niet alle gegevens uit de achterliggende taxonomie in het Engels vertaald zijn. Wanneer er geen Engelse vertaling beschikbaar is, zal de SBR Viewer proberen de Nederlandse tekst in het Engels te vertalen. Wanneer de Viewer ook geen geschikte vertaling kan vinden, zal de tekst in het Nederlands worden weergeven.

Wanneer u de SBR Viewer in het Nederlands wilt gebruiken, klikt u op



Wanneer u de SBR Viewer in het Engels wilt gebruiken, klikt u op mailto:sep



Help en programma info

Uiterst rechts in de menubalk bevinden zich twee ronde, blauwgekleurde knoppen: één met een witgekleurd vraagteken en één met de letter 'i'.

- Door op te klikken, opent u het informatiescherm. In dit scherm kunt u onder meer terugvinden met welke versie van de programmatuur u werkt en volgens welke taxonomie het door u geopende SBR document is opgebouwd.
- Door op 3 te klikken, opent u de gebruikershandleiding van het programma.

Een SBR document openen

Een SBR document kan op een aantal manieren in de SBR Viewer worden geopend.



De setup van de SBR Viewer zorgt er voor dat de bestandsextensie '.XBRL' in Windows voortaan standaard wordt geassocieerd met de SBR Viewer. Hierdoor kunt u uw SBR documenten ook openen door er in de Windows Verkenner dubbel op te klikken.



Afhankelijk van uw systeeminstellingen kan het zo zijn dat de SBR Viewer, nadat deze geïnstalleerd is, niet als standaardprogramma voor het openen van XBRL-bestanden wordt aangewezen. In dat geval dient u dit zelf handmatig in te stellen.

- ♦ Klik in de menubalk op 🗖 Vervolgens kunt u het SBR document dat u wilt openen selecteren.
- Het is tevens mogelijk om een SBR document vanuit de Windows Verkenner in het venster van de SBR Viewer te slepen.

Opbouw en presentatie

Gelijktijdig werken en opbouwen

Nadat u de SBR Viewer de opdracht heeft gegeven om een SBR document te openen, zal deze het geselecteerde document gaan opbouwen. Het opbouwen van een SBR document kan afhankelijk van de grootte van het document enige tijd duren.

Om geen tijd verloren te laten gaan, kunt u de optie 'gefaseerde verwerking' aanzetten. Wanneer u de programma optie 'gefaseerde verwerking' aan hebt staan, zal de SBR Viewer tijdens het opbouwproces de reeds opgebouwde labels, hoofdstukken en paragrafen direct presenteren. Op die manier kunt u dus werken en opbouwen tegelijk.



Het inschakelen van de 'gefaseerde verwerking' kan het opbouwproces vertragen.

- U kunt de programma optie 'gefaseerde verwerking' in of uit te schakelen via Extra » Gefaseerde verwerking.
- De 'gefaseerde verwerking' kan eveneens worden in- of uitgeschakeld door de sneltoetscombinatie Ctrl+P.

Presentatieniveaus

Afhankelijk van de inhoud van een SBR document zal de Viewer het document op een andere manier presenteren. Bij het presenteren van een SBR document worden verschillende niveaus gebruikt.

Het aantal presentatieniveaus dat wordt weergegeven, hangt af van het soort SBR document dat wordt geopend. Zo bevat een vpb-aangifte doorgaans meer niveaus dan bijvoorbeeld een samenstellingsverklaring.

- Niveau 1 labels: labels worden gepresenteerd in een gemarkeerde tekstbalk.
- Niveau 2 hoofdstukken: een hoofdstuk kan al dan niet uitgeklapt worden gepresenteerd en is ondergeschikt aan een label.



- Niveau 3 paragrafen: een paragraaf kan al dan niet uitgeklapt worden gepresenteerd en is ondergeschikt aan een hoofdstuk.
- Niveau 4: de documentgegevens zelf.

Navigatievenster

Het navigatievenster is een handig hulpmiddel waarmee gebruikers van de SBR Viewer relatief eenvoudig de opbouw van een SBR document kunnen verkennen. Daarnaast kan het navigatievenster worden gebruikt om snel naar een bepaalde plaats in een SBR document te navigeren.



Wanneer u de SBR Viewer gebruikt op een (mobiel) apparaat met een relatief klein scherm, dan loopt u het risico dat het navigatievenster niet wordt weergegeven.

Overzicht

Het navigatievenster wordt rechts in het scherm van de Viewer weergegeven. In het navigatievenster worden de titels van de verschillende presentatie-categorieën getoond. Standaard worden alle labelen hoofdstuktitels gepresenteerd. De titels van de in het SBR document aanwezige paragrafen worden pas weergegeven wanneer de gebruiker zich in het bovenliggende hoofdstuk bevindt.

- ✓ Om het navigatievenster te verbergen klikt u op
 ➤. Deze knop bevindt zich links van het navigatievenster.
- ✓ Wanneer het navigatievenster is verborgen, kunt u het tonen door op

 ✓ te klikken. Deze knop
 bevindt zich rechtsboven in het scherm van de SBR Viewer.

Navigeren

De dikgedrukte paarse tekst in het navigatievenster geeft aan op welke plaatst u zich in het geopende SBR document bevindt. Wanneer u door het SBR document scrolt, zal de paarse markering in het navigatievenster meebewegen.

Om snel naar een bepaald onderdeel (een label, hoofdstuk of paragraaf) van een SBR document te navigeren, kunt u in het navigatievenster op de titel van het desbetreffende onderdeel klikken. De SBR Viewer zal het aangeklikte onderdeel vervolgens weergeven.

Raster

Rasterlijnen zijn dunne markeringslijnen die u in een geopend SBR document kunt laten verschijnen. Rasterlijnen worden geplaatst rondom de losse onderdelen van een SBR document en kunnen het lezen van een document vereenvoudigen.

• Om rasterlijnen te plaatsen, klikt u in de menubalk op . Wanneer u hierna nogmaals op deze knop klikt, zullen de geplaatste rasterlijnen weer verdwijnen.

Type inhoud NBA accountantsverklaringen

Wanneer u een SBR document opent dat is opgebouwd volgens de NBA-taxonomie, kunt u per paragraaf achterhalen wat voor type inhoud deze bevat.



Om te achterhalen wat voor type inhoud een paragraaf bevat, klikt u rechts van de desbetreffende paragraaftitel op 'i'.

Werken met een SBR document

In- en uitklappen van gegevens

Omdat een hoofdstuk of paragraaf in een SBR document bijzonder veel gegevens kan bevatten, beschikt u als gebruiker over de mogelijkheid tot het in- en uitklappen van deze gegevens. Deze mogelijkheid helpt u het overzicht te behouden en stelt u in staat om in hoog tempo door de inhoud van een SBR document te bladeren.

Het in- of uitklappen van gegevens gebeurt via het plus- of minteken dat voor de titel van een hoofdstuk of paragraaf staat.

- Fen klik op + zal ervoor zorgen, dat de gegevens onder dit onderdeel worden uitgeklapt en getoond. Het plusteken zal nadat u hier op hebt geklikt veranderen in een minteken.
- Fen klik op zorgt ervoor dat de informatie onder dit onderdeel wordt ingeklapt en verborgen. Het minteken zal nadat u hier op hebt geklikt veranderen in plusteken.

Referenties

Behalve dat u met de SBR Viewer de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, kunt u ook (meta)data en referenties uit de onderliggende taxonomie bekijken.

Voor de presentatie van referenties wordt een afzonderlijk venster gebruikt dat al dan niet verborgen kan worden. Dit venster bevindt zich aan de onderzijde van de SBR Viewer en het formaat van dit venster kan handmatig worden aangepast.

In de nabije toekomst zal het referentievenster tevens worden gebruikt om bepaalde onderdelen van een SBR document nader toe te lichten door middel van helpteksten.



Wanneer u de SBR Viewer gebruikt op een (mobiel) apparaat met een relatief klein scherm, dan loopt u het risico dat het referentievenster niet wordt weergegeven.

- ✓ Als u in de SBR Viewer met de muis op een regel van een SBR document gaat staan, zal het referentievenster de achterliggende bron en bijbehorende referentie(s) tonen. Aan de linkerzijde van de regel zal een
 ✓ worden weergegeven.
- Wanneer u de referenties van een bepaalde regel langer in beeld wilt hebben kunt op deze regel klikken. De referentiegegevens zullen vervolgens worden vastgezet en als gevolg van de muisklik zal er een 1 voor de vastgezette regel worden getoond.
- \uparrow Om snel naar een vastgezette documentregel te navigeren kunt u in de menubalk klikken op \uparrow \uparrow .



- Om het referentie-scherm leeg te maken, dient u nogmaals op de vastgezette regel te klikken.

 De 1 zal verdwijnen en de inhoud van het referentiescherm zal weer variabel worden.
- Om het referentiescherm te verbergen klikt u op ✓. Deze knop bevindt zich rechtsboven het referentiescherm.
- Wanneer het referentiescherm is verborgen, kunt u het tonen door op ▲ te klikken. Deze knop bevindt zich rechtsonder in het scherm van de SBR Viewer.

Bladwijzers

Om snel naar een bepaald onderdeel van een SBR document te navigeren, kunt u gebruik maken van bladwijzers.

Nadat u een bladwijzer heeft geplaatst, zullen er in de menubalk een aantal nieuwe knoppen verschijnen. Met behulp van deze knoppen kunt u vanaf elke plaats in een SBR document direct naar de geplaatste bladwijzer navigeren.

- → Als u vervolgens op deze regel klikt, zal de
 → veranderen in een
 →. De bladwijzer is nu geplaatst.
- Om een bladwijzer te verwijderen houdt u de **Ctrl-toets** ingedrukt en klikt u met de linkermuisknop op de regel waarvoor de te verwijderen bladwijzer is geplaatst.
- ✓ Om alle geplaatste bladwijzers te verwijderen klikt u in de menubalk op XIII.

Afdrukken

Buiten dat u met behulp van de SBR Viewer de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, kunt u deze ook afdrukken. Voordat u een afdruk gaat maken, kunt u een afdrukvoorbeeld van het document weergeven.

Via het afdrukvoorbeeldscherm kunt u, wanneer u dat wenst, nog een aantal zaken aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld een nieuwe kop- of voettekst toevoegen of een bestaande kop- of voettekst aanpassen.

- ♦ Om een SBR document af te drukken klikt u in de menubalk op 🖶
- → Om een aanpassing te maken klikt u boven in het afdrukvoorbeeld-venster op

 .



Eigenschappen

Het is mogelijk om de basisgegevens van een SBR document in te zien.

→ Wanneer u in de menubalk op klikt, zal er een venster openen waarin de basisgegevens van het geopende SBR document worden gepresenteerd.

Zoeken

Het is mogelijk om de inhoud van een SBR document te doorzoeken.



Bij het doorzoeken van een SBR document, worden alleen de uitgeklapte gegevens en teksten doorzocht. Wanneer de inhoud van een bepaald(e) hoofdstuk of paragraaf is ingeklapt, wordt deze niet doorzocht.

- De zoekfunctionaliteit van de SBR Viewer opent u door in de menubalk op Q te klikken. Vervolgens kunt u een woord of woordgroep in het zoekveld typen en op **Enter** drukken voor de eerste overeenkomst.
- U kunt de zoekfunctionaliteit eveneens openen door **Ctrl+F** op uw toetsenbord in te drukken.

Zoekopties

In het zoekscherm kunt u verschillende zoekopties in- en uitschakelen.

- Schakel de selectievakjes **Heel woord** of **Identieke hoofdletters/kleine letters** in of uit om uw zoekresultaten te filteren.
- Klik op Volgende of Vorige om van de ene gevonden woordgroep naar de volgende overeenkomst te springen.

