

A COCHER AU FUR ET A MESURE — cotes FINIES en mm

Debit : +50 en longueur, +5 en largeur (voir la fiche de debit).

	code	piece	long.	larg.	ep.	Debite	Corroye	Usine	Ponce	Traite
F	BATTANT GAUCHE — 500 mm (codes G...)									
	GL1	Lame 1 (rive gond)	1090	114	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GL2	Lame 2 (courante)	1090	114	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GL3	Lame 3 (courante)	1090	114	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GL4	Lame 4 (courante)	1090	114	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GL5	Lame 5 (rive battement)	1090	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GT	Traverse haute (emboiture)	500	120	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GBB	Barre basse du Z	465	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GBH	Barre haute du Z	465	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	GE	Echarpe	780	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
E	BATTANT DROIT — 490 mm (codes D...)									
	DL1	Lame 1 (rive gond)	1090	112	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DL2	Lame 2 (courante)	1090	112	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DL3	Lame 3 (courante)	1090	112	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DL4	Lame 4 (courante)	1090	112	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DL5	Lame 5 (rive battement)	1090	98	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DT	Traverse haute (emboiture)	490	120	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DBB	Barre basse du Z	455	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DBH	Barre haute du Z	455	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	DE	Echarpe	775	100	27	☐	☐	☐	☐	☐
	COMMUN AUX DEUX BATTANTS									
D	CJ	Couvre-joint (pour la paire)	1180	60	15	☐	☐	☐	☐	☐

RAPPEL DES USINAGES

Lames	rainure 16.0 de profond sur 10.3 de large, languette 14 x 8, chanfrein 2 a 45 deg sur chaque arete vue ; languette FILANTE 30 x 10 en tete (deux fraisages, aucune coupe laterale), jeu de 2 entre languettes.
Traverse	rainure continue 10.3 x 32.0, a 8.35 de la face exterieure, debouchante aux deux rives ; chevilles RONDES diam. 8, 2 par lame, entraxe 35, borgnes a 21.
Barres	encoche d'embrevement en V, profondeur 16.67 ; 40 mm de bois conserve apres l'about.
Echarpe	67.26 deg sur l'horizontale ; coupe oblique 98.8 mm a 9.72 deg, about en bissectrice a 56.37 deg.
Toutes	lamage de tete diam. 10 sur 3 de profond pour les vis du Z ; avant-trous diam. 3 dans les lames.

QUINCAILLERIE

☐	Pentures 500 mm (avec gonds)	4
☐	Vis penture, tete ronde, 5 x 45	24
☐	Vis du Z sur les lames, 5 x 40	26
☐	Vis du couvre-joint, 5 x 40	5
☐	Chevilles bois diam. 8, long. 27	20

Le battant DROIT est en miroir : sa lame 1 est a SA rive cote gond, comme a gauche.



ATELIER DU VERDIER

atelierduverdier.fr

Titre

FEUILLE DE SUIVI

Volets battants — 500 et 490, hauteur 1180 mm

Echelle

—

Format

A4

Matiere

douglas

N. de plan

SUIVI-01

Ind.

A

Planche

1/1

Dessine par

Christophe Verdier

Date

26/08/2026

Tolerances generales

cotes FINIES

Reporter le code au crayon sur chaque piece, au moment du debit.