RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO · 28 DE OUTUBRO DE 2026

# ShipFromStore

Resumo do trabalho de modelagem, implementação, validação e publicação do piloto de entregas em até duas horas.

CodeIgniter 4 | Shield | MariaDB | Leaflet + OpenStreetMap | Spec-Kit

**10**
unidades fictícias

**50**
entregadores de teste

**50**
pedidos gerados

**120 min**
SLA após a coleta

## Resumo executivo

O piloto foi estruturado para receber pedidos de coleta, selecionar e operar unidades dentro de um território controlado, atribuir atendimentos a entregadores e acompanhar a cadeia de custódia até a entrega. A regra central é concluir a entrega em até duas horas após a confirmação física da coleta.

O projeto utiliza dados sintéticos, não expõe documentos pessoais e mantém a separação de acesso entre unidade, área e território.

## Linha do tempo do trabalho

Fundação do projeto

### Ambiente local criado

Projeto ShipFromStore configurado em C:\xampp, com PHP 8.2, CodeIgniter 4, Shield, Composer, Bootstrap e assets separados em `public/assets`.

Infraestrutura local

### HTTPS e domínio local

VirtualHost para `shipfromstore.test`, certificados mkcert reutilizando a convenção existente e DocumentRoot apontando para `public/`.

**Modelagem do piloto**

### Território, áreas, unidades e usuários

Raio de 15 km a partir da Rua Mergenthaler, 595; duas áreas; dez unidades CenEntEnc_01 a CenEntEnc_10; gestores, gerência e entregadores sintéticos.

**Operação**

### Aceite e atribuição

O gestor da unidade aceita o pedido e o atribui a um entregador da mesma unidade. O entregador não escolhe nem recusa a atribuição no piloto.

**Cadeia de custódia**

### Assinatura, contador e entrega

A coleta é confirmada com assinatura na tela; nesse momento começa o contador de 120 minutos. O entregador acessa a rota e confirma a entrega.

**Dados de teste**

### Massa aleatória validada

Seeder reproduzível com endereços reais catalogados no território, cinco pedidos por unidade e estados operacionais variados. Rotas acima do SLA não são gravadas.

**Rastreamento**

### Percurso GPS

Após a coleta, o navegador registra pontos do percurso a cada 15 segundos ou 50 metros, encerrando o acompanhamento na entrega.

**Entrega de hoje**

### Dashboards e mapas gerenciais

Indicadores por escopo, fluxo visual, mapa Leaflet de percursos, lista de atendimentos e interface móvel compacta com entrega ativa no topo.

## Funcionalidades entregues

- ✔ Autenticação CodeIgniter Shield.
- ✔ Perfis de gestor de unidade, gestor de área, gerente e entregador.
- ✔ Segregação de pedidos por unidade, área e território.
- ✔ Atribuição de coleta ao entregador.

- ✔ Assinatura digital do contato na coleta.
- ✔ Contador visual de duas horas.
- ✔ Rota de navegação até o destino.
- ✔ Confirmação de entrega.
- ✔ Histórico separado das coletas ativas.
- ✔ Rastreamento GPS vinculado à atribuição.
- ✔ Dashboard operacional e mapa de percursos.
- ✔ Layout responsivo para celular.

## Regra de viabilidade

Todo atendimento considera o percurso completo:

```
unidade → ponto de coleta → ponto de entrega deslocamento + 10 min de operação de coleta
+ 5 min de operação de entrega + 15 min de margem de segurança ≤ 120 minutos
```

A coleta inicia o prazo operacional; o percurso anterior pode ser analisado separadamente.

## Dados e segurança operacional

| REGRA | IMPLEMENTAÇÃO |
|---|---|
| Privacidade | O entregador vê somente os dados necessários à coleta e entrega. Não são exibidos CPF, CNPJ, RG, telefone ou dados de outros atendimentos. |
| Escopo gerencial | Unidade vê sua unidade; área vê suas unidades; gerente vê o território completo. |
| Percurso | Pontos GPS ficam vinculados à atribuição, com latitude, longitude, precisão, sequência e horário UTC. |
| Localização | A permissão é do navegador; se recusada, a entrega continua possível e a tela informa a situação. |

| REGRA | IMPLEMENTAÇÃO |
| --- | --- |
| Produção | Credenciais, chaves e dados sensíveis não foram incluídos no relatório nem no repositório. |

## Commits publicados

| COMMIT | ENTREGA |
| --- | --- |
| 7625d86 | Tela de atribuição de coletas pelo gestor. |
| e5a75d4 | Separação entre coletas ativas e histórico do entregador. |
| 165688b | Seeder aleatório, endereços catalogados e validação do SLA. |
| a6c99d7 | Registro do percurso GPS do entregador. |
| 79e4598 | Dashboards, mapa de percursos e ajustes responsivos. |

## Validações realizadas

- ✔ PHP 8.2.12 e CodeIgniter 4.7.5 validados.
- ✔ Migrações aplicadas no banco local.
- ✔ Rotas do framework conferidas.
- ✔ Testes automatizados: 5 testes e 7 asserções.
- ✔ Massa piloto: 50 pedidos dentro do SLA.
- ✔ Push para o repositório GitHub concluído.
- ✔ Deploy preparado para o VPS via pull.

## Atualização no VPS

Para publicar a versão atual:

```
cd /home/shipfromstore/htdocs/shipfromstore.marcosantofoto.com.br sudo -u shipfromstore git pull --ff-only origin main sudo -u shipfromstore php spark migrate sudo -u shipfromstore php spark cache:clear
```

O repositório deve ser operado pelo usuário proprietário, evitando o alerta de “dubious ownership”.

## Próximas evoluções

Planejado

### Filtros e relatórios

Período, unidade, área, exportação e análise histórica.

Planejado

### Gestão de ocorrências

Não coleta, justificativas, exceções e reatribuição.

Planejado

### Rotas agrupadas

Vários contratos no mesmo ponto e sequência otimizada.

Planejado

### Retenção LGPD

Políticas de retenção, anonimização e auditoria dos percursos.