

[MQTT 프로토콜]

기능	Topic	From	To	데이터	설명	데이터 요청 및 데이터 호출
로드셀 및 변형률 인디케이터 Data	Data	Local Server	Server	JSON String	인디케이터로부터 수신받은 데이터를 서버에게 30초마다 전송	[[{ DeviceName: 'MZ-ASG-01', Data: '-0.823', Calibration: '1.00000', Timestamp: 1771493813212, Date: '2026-02-19 18:36:53:212' }, { DeviceName: 'MZ-AST-01', Data: '-0.823', Calibration: '1.00000', Timestamp: 1771493813212, Date: '2026-02-19 18:36:53:212' } ...]] ※한 로컬서버에 묶인 인디케이터 데이 터들이 배열로 전송되며 Data는 최종 값이 들어감 Timestamp 및 Date는 인디케이터로부 터 데이터를 수신한 순간의 시각
Signal Response	Signal/M-1 ※ M-1은 기획서에 있는 Zone 이름	Local Server	Server	JSON String	서버로부터 수신받은 신호등 채널 및 On/Off 데이터를 재전송	{ Channel: 0, Type: 0, Data: 0, Timestamp: 1771493813212, Date: '2026-02-19 18:36:53:212' } ※ Channel 0 : 1~4채널 전부 1: 빨간색 2: 노란색 3: 녹색 4: 부저 ※ Type 0: 대형 1: 소형 ※ Data 0: Off 1: On ※ 신호등은 동시에 최대 2개 채널 결 수 있음