UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Departamento de Computação (DCOMP)
Fundamentos da Inteligência Artificial
Prof. Victor Flávio

RELATÓRIO DE ENTREGA PARCIAL

Totem Aju

Totem interativo de acessibilidade comunicacional em Libras para turistas surdos em Aracaju, com reconhecimento de sinais por visão computacional

Equipe

Breno Murilo Alexandre Reis Santos - 202100022701
Guilherme Rosário Alves - 202100022784
James Pereira Matos - 202200014130
João Filipe de Araujo Santos Rezende - 202100011548
Manoel Victor Lima Monteiro - 202000012972

São Cristóvão - SE
14 de outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Objetivos e recorte do problema
    2.1 Os dois sentidos da comunicação
    2.2 Vocabulário fechado
    2.3 O totem como agente (PEAS)
3. Decisões técnicas
    3.1 Plataforma: Python, MediaPipe e VLibras
    3.2 Landmarks em vez de pixels
4. Arquitetura do sistema
5. Estruturação dos dados
    5.1 Vocabulário (rótulos)
    5.2 Representação de um quadro
    5.3 Normalização geométrica
    5.4 Janela temporal e reamostragem
    5.5 Armazenamento e manifesto
    5.6 Protocolo de coleta
    5.7 Protocolo de avaliação
    5.8 Situação atual dos dados
6. O que já funciona
    6.1 Menu por dedos
    6.2 Preview do totem com VLibras
    6.3 Qualidade de software
7. Ética, terminologia e riscos
8. Cronograma e próximos passos
9. Declaração de uso de IA generativa

Referências

1. Introdução

Pessoas surdas que visitam Aracaju não têm como obter informação turística básica, como onde fica um banheiro, como chegar à Orla de Atalaia ou qual ônibus tomar, em sua própria língua. A acessibilidade comunicacional em espaços públicos não é uma cortesia: é obrigação prevista na Lei de Libras (Lei nº 10.436/2002), no Decreto nº 5.626/2005, que a regulamenta, e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

O **Totem Aju** é um totem interativo, composto por monitor com tela sensível ao toque, webcam e computador, que responde perguntas turísticas de pessoas surdas. O projeto se insere na linha de **visão computacional** aplicada ao **fomento ao turismo e à preservação cultural** de Sergipe.

Este relatório descreve o estado do projeto na entrega parcial: o recorte do problema, as decisões técnicas, a arquitetura, a estruturação dos dados (núcleo desta etapa), o que já está funcionando, os riscos éticos identificados e o planejamento até a entrega final. O código-fonte está no repositório github.com/athena272/totem-aju.

2. Objetivos e recorte do problema

Objetivo geral. Construir um protótipo funcional de totem que permita a um turista surdo obter informações turísticas de Aracaju sinalizando em Libras e receber a resposta em texto e em Libras.

Objetivos específicos.

- extrair e normalizar *landmarks* de mãos e corpo em tempo real, em CPU;
- montar um dataset rotulado de sinais do domínio turístico, com divisão por sinalizador;
- treinar e avaliar um classificador temporal sobre esse dataset;
- integrar o reconhecimento a uma interface de quiosque com base de conhecimento curada e avatar VLibras;
- validar o protótipo com pessoas surdas ou intérpretes de Libras.

2.1 Os dois sentidos da comunicação

Sentido	Solução adotada
Turista surdo para o totem	Reconhecimento de sinais em Libras por visão computacional. É a contribuição técnica deste trabalho.
Totem para o turista surdo	Resposta em texto em português e tradução para Libras pelo **VLibras** (iniciativa do governo federal, desenvolvida pelo LAViD/UFPB), exibida num avatar 3D.

2.2 Vocabulário fechado

O reconhecimento de Libras **contínua e irrestrita** é um problema de pesquisa aberto: envolve segmentar sinais num fluxo contínuo, expressões faciais gramaticais, classificadores manuais e concordância espacial. Não é viável num semestre, e uma tentativa nessa direção resultaria num sistema que falha na demonstração.

O recorte adotado é o oposto: um **vocabulário pequeno e fechado de 26 sinais do domínio turístico**, que funcione de verdade. A interface colabora com essa restrição: o usuário escolhe uma categoria e sinaliza apenas a palavra-chave, o que reduz o espaço de busca do classificador e aumenta a taxa de acerto percebida.

2.3 O totem como agente (PEAS)

Seguindo a formulação de Russell e Norvig, o totem pode ser descrito como um agente que percebe o usuário pela câmera e pela tela de toque e age exibindo respostas.

Componente	Descrição
Desempenho	Acerto na intenção do usuário, tempo até a resposta, número de escolhas erradas, correção factual da informação exibida e satisfação de usuários surdos.
Ambiente	Espaço público turístico (orla, aeroporto, mercados), com iluminação e fundo variáveis, um turista surdo à frente do totem e outras pessoas passando ao fundo.
Atuadores	Tela com o texto em português, avatar do VLibras e indicadores visuais de estado (contagem de dedos, barra de confirmação, rodapé da câmera).
Sensores	Webcam, da qual o MediaPipe extrai os landmarks de mãos e corpo, e a tela sensível ao toque.

O ambiente é **parcialmente observável** (oclusão das mãos e ruído na detecção dos landmarks), **estocástico** (o mesmo sinal varia entre pessoas e repetições), **sequencial** (o menu tem dois níveis e a escolha atual depende da anterior), **dinâmico** (a mão se move enquanto o agente decide), **contínuo** nas percepções e discreto nas ações, e de **agente único** (as pessoas ao fundo são ruído, não agentes com quem o totem interage). Por isso o totem é um **agente reativo baseado em modelo**: ele mantém estado interno, como o nível atual do menu, o histórico recente de dedos e a trava contra repetição de escolhas.

3. Decisões técnicas

3.1 Plataforma: Python, MediaPipe e VLibras

Foi sugerida à equipe a adoção do *Virtual Human Toolkit* (USC-ICT) como plataforma base. A avaliação, registrada como *Architecture Decision Record* no repositório, levou ao descarte dessa opção:

Virtual Human Toolkit + Unity	Python (MediaPipe) + web + VLibras
Reconhece e produz **fala**; não tem nenhum componente de reconhecimento de língua de sinais.	MediaPipe Holistic extrai mãos e corpo em tempo real, em CPU, que é a base do reconhecimento de Libras.
Orientado ao inglês, sem suporte a Libras ou português.	VLibras traduz português para Libras num avatar 3D, sem custo de desenvolvimento.
Exige Unity e C#, com licença acadêmica restritiva e dependências antigas.	Pilha única (Python e web), licença livre, ecossistema padrão de aprendizado de máquina.

O raciocínio decisivo é de custo de oportunidade: o toolkit resolveria apenas o *avatar que responde*, que é a parte fácil e já tem solução brasileira específica para Libras, e imporia uma plataforma inteira que

não contribui para o reconhecimento de sinais, onde estão o mérito técnico e o gargalo do cronograma.

3.2 Landmarks em vez de pixels

Em vez de alimentar o classificador com imagens, o pipeline extrai *landmarks* (coordenadas 3D de pontos das mãos e do corpo) e os normaliza geometricamente. Essa representação descarta informação irrelevante para o sinal (cor da pele, roupa, fundo, iluminação), reduz a entrada de centenas de milhares de pixels para 225 números por quadro e, com isso, reduz drasticamente a quantidade de dados necessária para treinar e permite operação em tempo real sem GPU. É também uma escolha com benefício de privacidade: o sistema pode persistir só coordenadas, nunca imagens.

4. Arquitetura do sistema

O software se divide em três camadas com fronteiras bem definidas:




Figura 1. Camadas do Totem Aju. O classificador temporal (em amarelo) é a etapa ainda não implementada.

Princípio estruturante: o domínio não conhece a infraestrutura. A lógica de negócio depende de abstrações (`Protocol` do Python), nunca de bibliotecas concretas. O contrato de extração é:

```
class LandmarkExtractor(Protocol):
    def extract(self, frame: NDArray[np.uint8]) -> FrameLandmarks: ...
```

Só o módulo `mediapipe_extractor.py` importa o MediaPipe, e de forma preguiçosa. Isso resolve três problemas concretos: o MediaPipe só instala em Python 3.9 a 3.12, então o restante do código e os testes rodam em qualquer versão; os testes não dependem de webcam, porque um extrator falso devolve landmarks sintéticos; e a equipe trabalha em paralelo, sem que todos precisem da captura configurada.

Tabela 1. Principais módulos e suas responsabilidades.

Módulo	Responsabilidade
`vision/schema.py`	Estrutura imutável de um quadro de landmarks (`FrameLandmarks`)
`vision/mediapipe_extractor.py`	Adapta o MediaPipe Holistic ao contrato de extração
`vision/normalization.py`	Funções puras de normalização geométrica
`vision/sequence.py`	Janela temporal deslizante e reamostragem
`vision/heuristics.py`	Estado de cada dedo por geometria 3D
`data/recorder.py` , `data/manifest.py`	Captura de amostras para o disco e índice persistente
`menu/*` , `cli/menu.py`	Menu por dedos: contagem, confirmação e publicação do estado
`preview/`	Interface web do totem, base curada e VLibras

5. Estruturação dos dados

Esta seção descreve o **contrato de dados** do projeto: o que é uma amostra, como ela é representada, normalizada, armazenada e avaliada. Esse contrato está implementado e testado; ele é o que permite que coleta, treino e inferência usem exatamente o mesmo formato.

5.1 Vocabulário (rótulos)

A lista canônica está em `src/totem_aju/vocabulary.py`. Os identificadores são estáveis e sem acento, porque ficam gravados no manifesto: um rótulo nunca pode ser renomeado depois que houver amostras com ele.

Tabela 2. Os 26 sinais do vocabulário, por grupo.

Grupo	Sinais (glosa)	Qtd.
Controle da interação	OLÁ, OBRIGADO, SIM, NÃO, AJUDA, REPETIR	6
Perguntas	ONDE, COMO-CHEGAR, QUANTO-CUSTAR, QUE-HORAS	4
Serviços e necessidades	BANHEIRO, COMER, ÁGUA, HOSPITAL, POLÍCIA, DINHEIRO, HOTEL	7
Transporte	ÔNIBUS, TÁXI, AEROPORTO	3
Pontos turísticos de Aracaju	PRAIA, ORLA (de Atalaia), MERCADO, MUSEU, IGREJA, CENTRO (histórico)	6

5.2 Representação de um quadro

Para cada quadro da câmera, o MediaPipe Holistic devolve 21 landmarks por mão e 33 landmarks de pose, cada um com coordenadas (x, y, z). O quadro é achatado num vetor de **(2 × 21 + 33) × 3 = 225 valores**:



Figura 2. Vetor de características de um quadro (225 valores).

Uma mão não detectada é representada por zeros, acompanhada de um indicador booleano (`left_hand_detected`, `right_hand_detected`), e não por um valor nulo. Assim, todo quadro tem o mesmo formato e o classificador nunca recebe entrada de tamanho variável.

5.3 Normalização geométrica

O MediaPipe devolve coordenadas relativas à imagem: o mesmo sinal produz vetores muito diferentes se a pessoa estiver mais à esquerda ou mais longe da câmera. Sem tratamento, o modelo gastaria dados aprendendo a ignorar posição e distância. Cada mão passa por duas transformações, nesta ordem:

1. **Translação:** subtrai-se a posição do pulso (ponto 0), que passa a ser a origem. Resultado: invariância à posição da mão na imagem.
2. **Escala:** divide-se pela distância entre o pulso e a base do dedo médio (ponto 9). Resultado: invariância ao tamanho aparente da mão, isto é, à distância da pessoa até a câmera.

$$\hat{p}_i = (p_i - p_0) \,/\, \|p_9 - p_0\|, \quad \text{para } i = 0, \ldots, 20$$

A pose **não** é normalizada dessa forma, de propósito: ela carrega a informação de *onde*, em relação ao corpo, o sinal é executado, e a Libras usa essa localização como elemento distintivo. As duas propriedades (invariância a translação e a escala) são verificadas por testes unitários.

5.4 Janela temporal e reamostragem

Duas pessoas executam o mesmo sinal em durações diferentes, e a mesma pessoa varia entre repetições, mas o classificador exige tensores de formato fixo. Cada repetição é capturada por **2,5 s** (cerca de 75 quadros a 30 fps) e o `SequenceBuffer` a reamostra para exatamente **32 quadros** por interpolação linear no eixo do tempo, preservando o primeiro e o último quadro.

> **Formato final de uma amostra:** um tensor de **32 × 225** números em ponto flutuante (32 quadros, 225 características por quadro), com um rótulo do vocabulário e o identificador do sinalizador.

5.5 Armazenamento e manifesto

Cada amostra é gravada como um arquivo NumPy em `data/samples/<sinal>/<sinalizador>_<nnnn>.npy`, e uma linha é acrescentada ao índice `data/manifest.jsonl` (formato JSON Lines). Exemplo ilustrativo de uma linha:

```
{"detection_ratio": 0.97, "n_frames": 32, "recorded_at": "2026-10-20T14:03:11+00:00",
 "relative_path": "samples/banheiro/s01_0001.npy", "sign": "banheiro", "signer_id": "s01"}
```

- `signer_id` **é obrigatório**: sem ele, a divisão de treino e teste por pessoa (seção 5.7) seria impossível.
- `detection_ratio` é a fração de quadros em que alguma mão foi detectada; serve para descartar amostras com enquadramento ruim.
- O manifesto é *append-only*: se a coleta for interrompida, perde-se no máximo a última linha, em vez de corromper um arquivo JSON inteiro.

- O índice do arquivo é derivado do maior índice existente, e não da contagem, para que apagar uma amostra ruim nunca faça uma gravação nova sobrescrever outra.
- A pasta `data/` não é versionada no git: os arquivos são grandes e podem conter dados pessoais.

5.6 Protocolo de coleta

A coleta é feita pela ferramenta de linha de comando `totem-capture --sign <sinal> --signer <id> --repetitions 20`, que valida o rótulo contra o vocabulário e avisa quando uma amostra teve baixa taxa de detecção. Regras:

1. **Meta:** no mínimo 20 repetições por sinal e por sinalizador (26 sinais × 20 = 520 amostras por pessoa).
2. **Enquadramento:** cabeça e tronco visíveis, com folga nas bordas para as mãos; cortar as mãos invalida a amostra.
3. **Uma repetição por amostra**, do repouso ao repouso.
4. **Variação deliberada** de iluminação, distância, fundo e roupa entre sessões, porque o totem vai operar em condições variáveis.
5. **Validação dos sinais** com o Dicionário do INES e, se possível, revisão por intérprete de Libras: sinais inventados pela equipe comprometem o trabalho.

5.7 Protocolo de avaliação

Dividir treino e teste aleatoriamente por amostra faria repetições da mesma pessoa caírem nos dois conjuntos: o modelo aprenderia a reconhecer a pessoa, e a acurácia relatada seria artificialmente alta. Por isso a avaliação será **agrupada por sinalizador** (validação cruzada *leave-one-signer-out*), e a métrica principal será o desempenho em sinalizadores **nunca vistos** no treino. Serão reportados acurácia, F1 macro e matriz de confusão, comparando um modelo de referência sobre características agregadas no tempo (por exemplo, Random Forest ou SVM no scikit-learn) com um classificador temporal (por exemplo, GRU ou CNN 1D em PyTorch).

5.8 Situação atual dos dados

> O pipeline de coleta está pronto e testado, mas **a coleta em volume ainda não começou**: no momento não há amostras gravadas, e não há resultados de treino a relatar. Para não depender só de colaboradores da equipe, avaliamos também usar o dataset público **MINDS-Libras** (UFMG, 20 sinais, vários sinalizadores), extraindo landmarks dos vídeos com o mesmo pipeline, tanto para pré-treino quanto para comparação de resultados.

6. O que já funciona

6.1 Menu por dedos

Enquanto o classificador de sinais não é treinado, o totem já pode ser navegado com a mão: o usuário mostra de 1 a 5 dedos para escolher uma opção. Diferentemente do classificador, que vai *aprender* a partir de dados, essa etapa é uma **abordagem baseada em conhecimento**: regras geométricas escritas pela equipe sobre os mesmos landmarks, sem treinamento.




Figura 3. Fluxo do menu por dedos.

Como um dedo é considerado aberto. Cada dedo recebe três pistas independentes, e é considerado aberto quando pelo menos duas concordam (votação por maioria):

Dedo	Pistas (aberto se pelo menos 2 de 3 forem verdadeiras)
Indicador, médio, anelar e mínimo	(1) ângulo na articulação intermediária maior que 140°; (2) desvio de direção entre as duas falanges menor que 55°; (3) distância da ponta ao pulso maior que 1,55 vez o tamanho da mão.
Polegar	(1) ângulo na articulação maior que 150°; (2) distância da ponta à base do indicador maior que 0,5 vez o tamanho da mão; (3) afastamento lateral em relação ao eixo da mão maior que 0,35.

O "tamanho da mão" é a distância entre o pulso e a base do dedo médio, a mesma referência da normalização, o que torna as regras independentes da distância à câmera. Para estabilizar a leitura, os landmarks passam por uma média móvel exponencial ($\alpha = 0{,}5$) e o estado de cada dedo passa por uma histerese sobre os últimos 6 quadros (aberto se estiver aberto em pelo menos 60% deles, fechado se em no máximo 40%).

Decisões de interação. A escolha só é confirmada depois de a contagem ficar parada por **1 segundo**, medido em tempo e não em quadros, porque o MediaPipe roda de 7 a 20 quadros por segundo conforme o computador. Depois de uma escolha, o mesmo número só vale de novo quando a mão sai do quadro por 0,4 s; sem essa trava, quem escolhe a categoria 3 e mantém a mão parada escolheria o assunto 3 sem querer. Na tela de assuntos, o punho fechado volta às categorias.

O Python só percebe a mão e grava o estado num arquivo JSON (com escrita atômica e um identificador por escolha); o site lê esse arquivo a cada 250 ms e decide o que o número significa no nível atual do menu. Assim, mudar as categorias da base de conhecimento não exige mudar o código de visão.

Sequência de navegação. As Figuras 4 e 5 mostram o fluxo em uso: à esquerda, o preview; à direita, a janela do `totem-menu` com a webcam. Primeiro o usuário escolhe a categoria; em seguida, com a mão abaixada e levantada de novo, escolhe o assunto.




Figura 4. Passo 1: três dedos confirmados escolhem a categoria Pontos turísticos. A barra verde e a mensagem “3 escolhido” aparecem na janela da câmera.




Figura 5. Passo 2: cinco dedos escolhem o assunto Igreja. O site destaca a opção, marca a resposta como “escolhido por gesto” e exibe o texto curado.

6.2 Preview do totem com VLibras

O preview é a interface web do totem. Ela tem 4 categorias (Serviços, Transporte, Pontos turísticos e Perguntas), respostas curadas para os 26 temas do vocabulário, cada uma com data de verificação, e o widget oficial do VLibras. A navegação funciona por toque e, com o `totem-menu` em execução, pelo menu por dedos.



Figura 6. Preview: categoria Pontos turísticos, assunto 2 (Orla) e a resposta curada. Os números indicam quantos dedos escolhem cada opção.



Figura 7. O avatar do VLibras sinalizando a resposta em Libras, ao lado do texto em português.

A base de conhecimento é curada pela equipe e não é gerada por modelo de linguagem. Para informações voláteis, como preços e horários, o totem deliberadamente não informa valores e orienta o turista a confirmar no local, em vez de arriscar um dado errado.

6.3 Qualidade de software

- **160 casos de teste em Python** (pytest), todos passando, cobrindo normalização, janela temporal, vocabulário, manifesto, gravação, contagem de dedos, confirmação da escolha e sessão do menu. Nenhum exige MediaPipe nem webcam.
- **26 casos de teste em JavaScript** (`node --test`) para o menu de dois níveis e a leitura do estado da câmera no site.
- **Integração contínua** no GitHub Actions com três jobs: qualidade (lint, formatação e testes em Ubuntu e Windows, sem MediaPipe, o que garante que o domínio não depende da biblioteca), integração (instala o MediaPipe e verifica que o extrator real cumpre o contrato) e preview (testes JavaScript).

7. Ética, terminologia e riscos

Terminologia. O trabalho usa "pessoa surda" (e não "surdo-mudo"), "pessoa ouvinte" como oposto de surdo e "língua de sinais" ou "Libras" (e não "linguagem de sinais"), porque Libras é uma língua com gramática própria. A descrição inicial da ideia usava "pessoas surdas e mudas" e foi corrigida.

Riscos e mitigações, alinhados às diretrizes da CAPES/MEC sobre uso ético de IA:

Risco	Descrição	Mitigação
Viés do dataset e variação regional	A Libras varia por região e geração; poucos sinalizadores ensinam ao modelo o estilo dessas poucas pessoas.	Registrar o sinalizador em toda amostra, buscar o máximo de sinalizadores distintos e declarar a composição do dataset como limitação.
Vazamento de dados na avaliação	Divisão aleatória por amostra infla a acurácia.	Divisão agrupada por sinalizador; métrica principal em pessoas nunca vistas.

Risco	Descrição	Mitigação
Exclusão de quem não sabe Libras	Nem toda pessoa surda é fluente em Libras.	Navegação por toque sempre disponível e resposta em texto e em Libras ao mesmo tempo.
Alucinação de modelos de linguagem	Horários, preços ou endereços inventados causam prejuízo real ao turista.	Respostas restritas a uma base curada, com data de verificação; sem resposta na base, o totem diz que não sabe.
Privacidade e imagem	O totem filma pessoas em espaço público.	Quadros processados em memória; só landmarks são persistidos; dados de coleta fora do git e com consentimento informado.
Falsa sensação de acessibilidade	O totem pode ser usado como desculpa para não contratar intérpretes.	Declarar na interface e no artigo que é um recurso complementar, de vocabulário limitado, e não substitui intérprete.

8. Cronograma e próximos passos

Tabela 3. Cronograma previsto e situação em 14/10/2026.

Período	Entrega prevista	Situação
até 03/09	Equipe, tema e justificativa definidos	Concluído
setembro	Pipeline de extração de landmarks e coleta do dataset	Pipeline, ferramenta de coleta e testes concluídos; coleta em volume não iniciada
outubro	Treino e avaliação do classificador; integração do VLibras	VLibras integrado ao preview e menu por dedos funcionando; treino depende dos dados
início de novembro	Montagem do quiosque e testes com usuários surdos	A fazer
23 a 25/11	Apresentação final e artigo	A fazer

Próximos passos, em ordem de prioridade:

1. **Dados:** coletar as amostras com os integrantes e colaboradores, seguindo o protocolo da seção 5.6, e importar o MINDS-Libras pelo mesmo pipeline. Dado é o caminho crítico: sem amostras, nenhuma das etapas seguintes começa.
2. **Treino:** treinar o modelo de referência e o classificador temporal sobre os tensores de 32 × 225.
3. **Avaliação:** validação cruzada por sinalizador, com acurácia, F1 macro e matriz de confusão.
4. **Integração:** ligar o classificador ao preview pelo mesmo canal usado pelo menu por dedos, de modo que um sinal reconhecido abra a resposta correspondente.
5. **Validação com usuários:** testes com 2 a 3 pessoas surdas ou intérpretes de Libras (setor de acessibilidade da UFS e associações de surdos de Aracaju), registrando acertos, erros e dificuldades.

9. Declaração de uso de IA generativa

Conforme as diretrizes da CAPES/MEC, a equipe declara que usou assistentes de IA generativa como ferramenta de apoio na codificação, na revisão de texto e na organização deste relatório. A definição do problema, a modelagem, as decisões técnicas, a validação e a análise crítica são da equipe. Os números citados neste relatório (dimensões dos dados, parâmetros e quantidade de testes) foram conferidos diretamente no código e na execução dos testes, e as referências foram verificadas manualmente.

Referências

1. BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
2. BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436/2002.
3. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
4. RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.
5. GOOGLE. MediaPipe Solutions Guide. Disponível em: ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide.
6. GOVERNO FEDERAL; LAViD/UFPB. VLibras. Disponível em: gov.br/governodigital/pt-br/vlibras.
7. REZENDE, T. M. et al. Development and validation of a Brazilian sign language database for human gesture recognition (MINDS-Libras). *Neural Computing and Applications*, 2021.
8. LAViD/UFPB. V-Librasil: base de dados de sinais da Libras.
9. INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS (INES). Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.
10. USC INSTITUTE FOR CREATIVE TECHNOLOGIES. Virtual Human Toolkit. Disponível em: github.com/USC-ICT/vhtoolkit.