PART A: MULTIPLE CHOICE QUESTION: Fill the table below with correct answer

Q1) Trace

```
class A{
   public:
   static void out(int a=0, int b=1){
      cout<<++a+b++<<endl;
   }
};
int main(){ A::out(); }
```

A) 2. B) 3. C)other D) error

Q3) Trace

```
char * fun(char *p){
  return ++p;
}
int main(){
  char c[]="abc";
  char *d=fun(c);  cout<<d;
}
```

A) c B) a C) bc D) other

Q2) trace

```
namespace M{
   class M{
         int x,y;
         public: M(int a, int b):x(a),y(b){
                cout<<x+y;
         }
         static int fun(int a,int b) {return a+b;}
         ~M(){ cout<<9;  }
   };
}
int main(){ cout<<M::M::fun(1,2);}
```

A) 9 B) 3. C)39 D) other

Q4)Trace

```
struct{
  int age;char *name="abc";
}k;
int main(){
 k.age=5; cout<<k.name;
}
```

A) abc B) ab. C)C D) other

Q5) Trace

```
class A{
   void out(int a){
        cout<<a;
     }
   public: A(int a){ out(a);}
        ~A(){cout<<2;}
};
int main(){  A(3); }
```

A) 23 B)32 C) 3 D) other

PART B: MULTIPLE CHOICE QUESTION: fill the table below with correct answer

Q 1) Trace

```
using namespace std;
template <class U,class V>
U fun(U a,V b){
   cout<<a<<","<<b;
   a++;
   return a;
}
int main(){
   cout<<fun(4,'d');
}
```

A) d5,4. B) 4,d5. C) 45,d. d) other

Q3) Trace

```
class G{
  double x;
  public:
    G(int a){x=a;}
    G & operator-(G ob){
       this->x=this->x - ob.x;
       return *this;
    }
    void out(){ cout<<this->x<<endl;}
};
int main(){
   G ga(5),gb(1),gc(2);
   ga=ga-gb-gc;
   ga.out();
}
```

A) 2. B) 3. C) -2. D) other

Q2) Trace

Q:2

```
int a[5]={5,6,-1,4,0};
class A{
  private: int *p;
  public: A(){p=a;}
  void moveNext(){ p++;}
  void movePrev(){p--;}
  void out(){ cout<<*p<<endl;}
};
int main()
{
A xa;
xa.moveNext();xa.moveNext();xa.moveNext();
xa.movePrev();
xa.out();
}
```

A) 6 B) -1 C) 4 D) other

Q4) Trace

```
class B{
  public:int x; B *next, *prev;
       B * fun();
       void out()
       { cout<< this->x; }
       ~B(){ cout<<9; }
};
B * fun(){ return new B();}

int main(){
  B *xa=fun(), *xb=fun();
  xa->x=3;  xa->next=xb;  xb->x=5;
   xb->prev=xa;
  xa->next->prev->next->prev->next->prev->out();
  delete xa;
  delete xb;
}
```

A)93 B) 939. C) 399 D) other

Q5) Trace

```
  public:
     static int fun(int a,int b){   return a+b;  }
     static int fun(int x ){ return int(x);}
     static int fun(double a) { return 1; };

};

int main(){
  cout<< MyA::fun(8,2)/MyA::fun(2)
*MyA::fun(2.5);
}
```

A)2 B) 4 C) 1 D) others