

Esquema:



Configuración de las tarjetas de red




Comprobación de conectividad

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.


C:\Users\Administrador\ping 10.2.6.107
Haciendo ping a 10.2.6.107 con 32 bytes de datos:
Control-C
C
C:\Users\Administrador\ping 10.2.6.107
Haciendo ping a 10.2.6.107 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo(1m TTL=128
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo(1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.2.6.107:
Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
(0x perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
C
C:\Users\Administrador\
```


Instalamos la característica servidor wins en el servidor




Y en el cliente configuramos en opciones avanzadas la dirección del servidor wins




En el servidor, vamos a la característica wins, y en registros activos, pinchamos en mostrar registros



Y en la ventana que nos aparece pincharemos en buscar



Y veremos como detecta los equipos de la red



Comprobamos que funciona haciendo desde el servidor un ping al nombre del equipo cliente (vm07pc07a)

```
C:\Users\Administrador>ping vm07pc07a


Haciendo ping a vm07pc07a [10.2.6.107] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 10.2.6.107: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.2.6.107:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms


C:\Users\Administrador>
```

Añadir wins al dominio.

En las propiedades de la zona, en la pestaña wins añadiremos la ip del servidor




Y vemos que se añade un nuevo registro de búsqueda wins




Replicación wins de otro equipo:


Pincharemos con el botón derecho en asociados de replicación y haremos click en nuevo asociado de replicación



Y pondremos la dirección del otro servidor wins



Y veremos como se ha añadido.



Y haremos la comprobación como anteriormente

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Admin\ping vm07pc06a

Haciendo ping a vm07pc06a [10.2.6.106] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.2.6.106: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.2.6.106:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Admin>__
```