

index.js > C exemploDisciplina > professor_id

```
1  const Aluno = require('./models/Aluno');
2  const Professor = require('./models/Professor');
3  const Disciplina = require('./models/Disciplina');
4
5  const exemploAluno = {
6    nome: 'Lucas maia',
7    email: 'Lmaia@example.com'
8  };
9  const exemploProfessor = {
10    nome: 'Caveiras',
11    email: 'caveiraa@example.com'
12  };
13  const exemploDisciplina = {
14    nome: 'BDadoss',
15    professor_id: 7
16  };
17  Aluno.criarAluno(exemploAluno);
18  Professor.criarProfessor(exemploProfessor);
19  Disciplina.excluirDisciplina(exemploDisciplina);
```

Ln 15, Col 18 History

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).

Hint: hit control+c anytime to enter REPL.

Aluno criado com ID: 7

Disciplina excluída: 0

Professor criado com ID: 6

>