Nama: Atina Salimatusyarifah

NIM: 2225250139

Kelas: 3F

Kuis Formatif

1. Apa manfaat menggunakan `with` saat membuka file?

`with` digunakan agar file ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan, sehingga lebih aman dan mengurangi risiko file tetap terbuka.

2. Apa perbedaan mode `r`, `w`, dan `a`?

- `r` (read): untuk membaca isi file.
- `w` (write): untuk menulis file baru atau menimpa isi file yang sudah ada.
- `a` (append): untuk menambahkan data di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya.

3. Apa risiko menggunakan mode `w` pada file yang sudah berisi data?

Isi file sebelumnya akan terhapus dan digantikan oleh data baru.

4. Apa fungsi `encoding="utf-8"`?

Untuk menentukan pengodean teks saat membaca atau menulis file agar karakter, termasuk huruf dan simbol tertentu, dapat ditangani dengan benar.

5. Apa perbedaan `read()`, `readline()`, dan iterasi `for` pada file?

- `read()`: membaca seluruh isi file sekaligus.
- `readline()`: membaca satu baris file.
- `for`: membaca file baris demi baris sehingga cocok untuk memproses data yang terdiri dari banyak baris.

6. Mengapa `strip()` sering digunakan setelah membaca baris?

Untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks serta karakter baris baru (`\n`), sehingga data lebih mudah diproses.

7. Kapan `FileNotFoundError` dapat terjadi?

Ketika program mencoba membuka atau membaca file yang tidak ditemukan pada lokasi yang ditentukan.

8. Kapan `ValueError` dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

Jawab: Ketika data yang seharusnya berupa angka tidak dapat dikonversi menjadi angka, misalnya teks `"abc"` dikonversi menggunakan `float("abc")`.

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Jawab: Agar program dapat menangani jenis kesalahan yang sesuai, memberikan pesan yang jelas, dan tidak menyembunyikan kesalahan lain yang seharusnya diketahui.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawab: Perintah `git push`, contohnya:

```
git push -u origin main
```

Perintah tersebut mengirim commit dari repositori lokal ke repositori GitHub pada remote `origin`, cabang `main`