

Prevenciondelavado.com

PEPs y Listas de Interés

Web Service (API 2.0) – Documentación Técnica

Índice:

Historial de actualizaciones.....	2
Certificado de Búsqueda.....	2
Especificación Técnica	3
Login (Autenticación por TOKEN "JWT")	3
Solicitud del Token	4
Usuario y contraseña	4
Errores.....	5
Consulta de PEPs y Listas de Interes.....	5
Datos Obligatorios.....	6
Datos optativos o vacíos	6
Apellido y Nombre	6
Identificación (CURP, RFC, DNI, etc.)	6
Documentos similares	7
PEPs de otros países	7
SAT por Denominación.....	8
Forzar Apellidos	8
Generar Certificados	9
Resultados.....	10
Diccionario de etiquetas:.....	10
Ejemplo con un PEP Activo:	12
Ejemplo con un PEP Inactivo:	13
Ejemplo de listas de BUSCADOS, SANCIONES y OTROS:	13
Búsqueda sin resultados.....	14
Errores.....	14
Certificado de búsqueda	16
Resultado sin coincidencia	16
Resultado con coincidencia	17

Otros Listados.....	18
Consulta de consumos.....	19
Formato del JSON con la respuesta:	19
Ejemplos de consulta de consumo con mensajes:	19
Ejemplos de consulta de consumo cuando tiene más de un plan contratado:	20
Certificado de servicio.....	20
Requisitos técnicos	21
Anexo I - Listado de Subtipos:	21

Historial de actualizaciones

A continuación, se detallan las últimas actualizaciones realizadas a la API. Para conocer cómo implementarlo por primera vez diríjase directamente a la [Especificación Técnica](#)

Versión 2.3 – agosto 2024

Se agrega funcionalidad para buscar forzando la existencia de los apellidos ingresados.

Versión 2.2 – mayo 2024

Correcciones menores y actualización de urls.

Versión 2.1 – diciembre 2023

Certificado de Búsqueda.

Se agrega la posibilidad de obtener un certificado por cada búsqueda realizada.

Versión 2.0 – noviembre 2022

Creación del documento.

Especificación Técnica

La URL del servicio está ubicada en

<https://mbalistas.prevenciondelavado.com>

El sistema utiliza para todas sus comunicaciones **https** (SSL).

El formato de intercambio para realizar la consulta y obtener los resultados serán en formato **JSON**.

Login (Autenticación por TOKEN "JWT")

El sistema de autenticación para hacer las consultas y otros pedidos a la API es a través de "JSON Web Token" (JWT).

JWT es un estándar **RFC 7519** para transmitir información con la identidad de un usuario en forma segura entre un cliente/servidor. Dicha información puede ser verificada y es confiable porque está firmada digitalmente.

Un JWT es "simplemente" una cadena de texto que tiene 3 partes codificadas en Base64, separadas por un punto (header.payload.firma) que generamos y entregamos a los clientes de nuestra API.

- **HEADER:** indica el algoritmo y tipo de Token, en nuestro caso: HS256 y JWT.
- **PAYLOAD:** datos de usuario/claims, fecha creación/caducidad Token y lo que necesite nuestra API para validar la petición, recordar que nosotros generamos el token y podemos incluir todos los atributos que queramos.
- **SIGNATURE:** la firma, para verificar que el token es válido.

El proceso completo de autenticación con JWT consta de los siguientes pasos:

1. El usuario de la aplicación hace login con sus credenciales en el servidor donde esta publicada el API.
2. El usuario es validado en el servidor y se crea un nuevo Token JWT.
3. El servidor retorna el JWT firmado que contiene los datos/claims referentes al usuario y caducidad del Token.
4. El cliente/browser almacena el JWT para su uso y lo envía en cada petición de consulta a la API, mediante "Authorization: Bearer ".
5. El servidor verifica la firma del Token, su caducidad y comprueba si usuario tiene permisos al recurso leyendo los datos del payload.
6. El servidor responde al cliente la petición una vez ha confirmado el Token y los permisos del usuario son correctos.



Solicitud del Token

La solicitud se realiza usando el método **HTTP POST** a través de un archivo **JSON**.

POST: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/Login>

```
{
  "usuario": "miUsuario",
  "clave": "miContraseña"
}
```

Usuario y contraseña

Son obligatorios los datos de Usuario y Clave.

El usuario y la clave le serán enviados al usuario registrado por mail del **Centro de Atención a Clientes** del portal **Prevenciondelavado.com**. (cac@mbasystems.com.ar)

En caso de login exitoso el JSON de la respuesta tendrá una estructura como la siguiente:

```
{
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwi8vc2NoZWlhcY54ZmFwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW11IjoibXhsaXNtYWxpc3dzIiwiaWZlZXhwIjoxNjYzMzMOMTEyLCJpc3MiOiJBNQkEiLCJhdWQiOiJBNQkEifQ.n-03pC1RzKOresDzWvZHqyzAbNKgPEinsZFXXks",
    "expiracion": "28/11/2023 15:26:07 (UTC-03:00)",
    "error": null
}
```

El **JSON** presenta las siguientes etiquetas:

- **token**: es donde se devuelve el valor del token que se utilizara en las futuras consultas. En caso de haber algún tipo de error, esta clave tendrá un valor: "null"

- **expiracion**: es la fecha y hora de "vencimiento" del token¹. A partir de ese momento el token dejará de tener validez y deberá hacerse un nuevo Login para poder seguir operando.
- **error**: esta clave solo tendrá contenido en caso de no poder obtener un token. De lo contrario su valor será "null"

Errores

En caso de producirse un problema en la autenticación, recibirá los siguientes mensajes en la etiqueta "error" de acuerdo con el problema encontrado

- "El usuario no existe o la clave es incorrecta"
- "Se ha vencido la autorización para realizar consultas desde el dd/mm/aaaa"
- "Usted ha alcanzado el límite de consultas contratadas."
- "El servicio se encuentra bloqueado por Falta de Pago. Para más información comuníquese con el sector de cobranzas de MBA Systems al teléfono +54 11 39909500"

Ejemplo de una respuesta con error:

```
{
  "token": null,
  "expiracion ": "28/11/2022 15:26:07 (UTC-03:00).",
  "error": [
    "El usuario no existe o la clave es incorrecta"
  ]
}
```

Consulta de PEPs y Listas de Interes

La consulta se realiza usando el método **HTTP POST** a través de un archivo **JSON**.

POST: https://mbalistas.prevenciondelavado.com/listas

Header: Authorization: Bearer *cadena.DelToken.Recibido*

En el Header del POST es necesario enviar el token que se recibió en el proceso de Login.

Estructura de la consulta:

```
{
  "apellido": "ApellidoBuscado",
  "nombre": "NombreBuscado",
  "identificacion": "DocumentoBuscado",
  "pepsOtrosPaises": "S",
  "satXDenominacion": "S",
  "documentosSimilares": "S",
  "forzarApellidos": "N",
  "generarCertificados": "S"
}
```

¹ Expresada para el GMT del servidor de la API. En el ejemplo GMT -8:00 es la hora en el uso horario de San Francisco, CA)

Datos Obligatorios

Al menos "apellido" o "identificacion" **deben tener un contenido válido**, para poder realizar una búsqueda.

Datos optativos o vacíos

Si no se tiene contenido para una clave, se puede omitir su envío en el JSON o bien se puede enviar vacío dejando comillas dobles

Ejemplo:

```
"nombre": "",
```

Apellido y Nombre

Es posible buscar sin separar Nombre y Apellido poniendo ambos datos en el dato **apellido** y omitir el **nombre** o dejándolo en blanco, sin embargo, de ser posible, es mejor separar los parámetros de búsqueda en ambas claves.

Ejemplo: Se obtendrán mejores resultados si se busca

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",
```

en lugar de

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL",  
"nombre": "",
```

Identificación (CURP, RFC, DNI, etc.)

También es posible buscar sólo por identificación que puede ser CURP, RFC o cualquier otra que se disponga

Ejemplo:

```
"apellido": "",  
"nombre": "",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",
```

Si se dispone de ella siempre es mejor buscar con toda la información posible

Ejemplo:

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",
```

Respecto del campo "Identificacion" se pueden consultar hasta 3 (TRES) números de identificación separados por pipe "|" en la misma solicitud. Por ejemplo:

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07|LOOA531113FI5|4569115455AB",
```

El sistema traerá resultados que concuerden con cualquiera de ellos.

NOTA IMPORTANTE: Si la búsqueda se realiza sólo con identificación, los resultados se restringen a los listados de PEPs. Para que la consulta se realice también en listados de Sancionados y Terroristas se debe agregar Apellido/Denominación en dicha búsqueda.

Documentos similares

Esta clave permite controlar si en la búsqueda por identificación ofrece como resultado registros con identificaciones similares.

"documentosSimilares": cuyos valores pueden ser "S" o "N"

En caso de que la clave tenga valor "S", si se encuentran registros con identificaciones con hasta un dígito de diferencia con la identificación buscada aparecerán en la lista de resultados.

Ejemplo:

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",  
"documentosSimilares": "S",
```

En este caso si se encontrara un registro con una diferencia en un dígito, por ejemplo: un registro con " LOOA531123HTCPBN07", aparecería en la lista de resultados

Si no se pasa el parámetro se considera que el valor por defecto es "N".

Importante: Tener en cuenta que al realizar una búsqueda con este parámetro en "S" implica que el sistema deberá buscar considerando las variaciones en el nro de documento ingresado y esto hará que **el tiempo de respuesta para su búsqueda sea más lenta** que una búsqueda con el valor en "N"

PEPs de otros países

Por defecto se restringe la lista de resultados de PEPs a personas del país configurado para el usuario, en caso de querer ampliar la consulta a listas de PEPs de otros países se debe incorporar al JSON de consulta la clave: "pepsOtrosPaíses".

Ejemplo para PEPs de todos los países:

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",  
"pepsOtrosPaíses": "S",
```

Este parámetro es optativo, si no se incluye el comportamiento por defecto es que no trae resultados con PEPs de otros países ("N")

SAT por Denominación

La consulta traerá por defecto contribuyentes incumplidos de México, listados en "SAT Art. 69 y 69-B del CFF"

Si se desea que la búsqueda en las "Listas SAT Art. 69" se realice sólo por identificación se puede utilizar la clave optativa: "satXDenominacion": "S"

Su valor por defecto es "S", el sistema buscará también por Apellido y Nombre en las "Listas SAT Art. 69", y cuando solo se quiera buscar por identificación deberá enviar "N" en este parámetro.

Nota: Tenga en cuenta que esta restricción no vale para los registros de Listas SAT que corresponden al Art. 69-B, puesto que estos son considerados bloqueados en México y por lo tanto se buscan tanto por identificación como por denominación

Ejemplos:

Buscar sólo por "identificacion" en "Listas SAT Art. 69 del CFF" y por "nombre", "apellido" e "identificacion" en todas las demás listas:

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",  
"satXDenominacion": "N"
```

Buscar por "nombre", "apellido" e "identificacion" en todas las listas incluida "Listas SAT Art. 69 del CFF".

```
"apellido": "LOPEZ OBRADOR",  
"nombre": "ANDRES MANUEL",  
"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",  
"satXDenominacion": "S"
```

Forzar Apellidos

Este parámetro es optativo, se utiliza en el caso de necesitar una búsqueda exacta por apellidos cuando el individuo (PEP) buscado posee dos apellidos.

Si no se indica nada o no se envía el parámetro, el valor por defecto que asume es: "N"

Por ejemplo, si se realiza la siguiente búsqueda:

```
{  
  "apellido": "MORENO HERNANDEZ",  
  "nombre": "SANDRA",  
  "forzarApellidos": "S"  
}
```

El resultado que traerá será todos aquellos Individuos PEP, cuyo apellido sea "exactamente" el especificado "MORENO HERNANDEZ", en este ejemplo, y además con el nombre "Sandra"

Para el mismo ejemplo, si se enviase el parámetro: "forzarApellidos": "N" traería como resultados también a individuos PEP que tengan como apellido únicamente a "MORENO" con el nombre "SANDRA", aunque en Listas PEP no estuviese cargado como ambos apellidos.

Nota: Tenga en cuenta que este parámetro, solo aplica, para resultados de PEP y Otras Listas. En el caso de TER (Terroristas y Sancionados SAT) la búsqueda se hace como si este parámetro tuviese valor "N", es decir se busca por cualquiera de los datos de búsqueda.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que buscar con este nuevo parámetro en S, hace que la búsqueda sea "muy restrictiva" y podría no estar encontrar aciertos de PEPs u Otras Listas, ya que en estas listas las personas son publicadas según se informan en las fuentes oficiales y no siempre son informadas con ambos apellidos, si usted fuerza los apellidos y esa persona se encuentra publicada solo con un apellido la API no ofrecerá ese acierto.

Generar Certificados

Parámetro optativo, que indica si se desea generar los certificados de la búsqueda.

Valores posibles:

- **"S":** En caso de indicar "S", en el JSON de respuesta vendrá la clave:
`codigoCertificadoBusqueda` con su valor correspondiente
(**NOTA:** ver cómo obtener los certificados en la página. 16, Certificado de búsqueda)
- **"N":** En caso de indicar "N" o NO INCLUIR en el JSON de la Búsqueda la clave:
`generarCertificados` el resultado no traerá la clave `codigoCertificadoBusqueda` ni hará ninguna referencia a los certificados, devolviendo directamente la sección de resultados.

Resultados

La aplicación responde con el número 200² (OK) en formato **JSON**.

El resultado puede ser un conjunto de uno o más aciertos o ningún acierto. Para el caso de varios aciertos, el resultado será un *array* con todos los registros ordenados por su grado de exactitud.

Si alguna de las claves no tiene valor, se mostrará como **"null"**

Se obtiene la lista de resultados ordenados por relevancia (máximo 10 registros)

Ejemplo de resultado **con 1 acierto**

```
{
  "codigoCertificadoBusqueda": "a8b2011e-3bb1-4911-91cc-8a7414a824df",
  "resultados": [
    {
      "denominacion": "LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL",
      "identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",
      "idTributaria": "LOOA531113FI5",
      "otraIdentificacion": null,
      "fechaNacimiento": "19531113",
      "cargo": "PRESIDENTE CONSTITUCIONAL",
      "lugarTrabajo": "Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos",
      "direccion": "C ODONTOLOGIA 57 EDIF B, DEPT 301, COL ...",
      "enlace": "https://www.prevenciondelavado.com/enlace??XX",
      "tipo": "PEP",
      "subTipo": "PEP",
      "estado": "ACTIVO",
      "finalizacionCargo": null,
      "lista": "PEP de México con identificación",
      "paisLista": "MÉXICO",
      "supuesto": null,
      "situacion": null,
      "codigoIndividuo": 3086274,
      "exactitudDenominacion": "ALTO (5 sobre 5)",
      "exactitudIdentificacion": "COINCIDE"
    }
  ]
}
```

Diccionario de etiquetas:

"codigoCertificadoBusqueda": Este código se utiliza obtención de los certificados de búsqueda. Identifica unívocamente la búsqueda que se ha realizado. Solo se muestra si en la búsqueda se indica la clave: **generarCertificados**: "S"

² Http Status Code

"denominacion": Apellidos y nombres o denominación en la lista,

"identificacion": identificación personal cuando está disponible, para las personas de México es el CURP,

"idTributaria": identificación tributaria cuando esté disponible, para las personas de México es el RFC,

"otraIdentificacion": otros documentos si estuvieran disponibles,

"fechaNacimiento": cuando esté disponible, se muestra en formato AAAAMMDD (Año Mes Día),

"cargo": Si el tipo del registro es "PEP", es el cargo del funcionario,

"lugarTrabajo": Si el tipo del registro es "PEP", la institución en que se desempeña (ACTIVOS) o desempeñó (INACTIVOS),

"direccion": domicilio cuando está disponible,

"enlace": es un vínculo a una página del portal prevenciondelavado.com que muestra de dónde se obtuvo el dato³,

"tipo": "PEP" para las Personas Expuestas Políticamente, "EX PEP" Para personas que fueron Expuestas Políticamente en el pasado⁴, "TER" para los demás registros,

"subTipo": Es una subclasificación del Tipo, para los registros de "Tipo" = "TER". Se trata de una cadena de texto que comenzará con "Sanc." para SANCIONES, "Busc." para BUSCADOS y "Otros" para el resto. Luego continuará con un código indicativo de la fuente. Por ejemplo "Sanc. OFAC", "Busc. DEA" u "Otros SAT69. Para los de "Tipo" = "PEP", el valor del "Sub_Tipo" puedes ser PEP, EX PEP, Afinidad con PEP y Afinidad con EX PEP⁵. En el [Anexo I](#) se detallan todos los posibles valores de "Sub Tipo"

"estado": Cuando se trata de PEPs, los valores posibles para esta clave son "activo" o "inactivo", para aciertos del tipo TER devolverá **"null"**

"finalizacionCargo": Si el tipo del registro es "PEP" y el estado es "INACTIVO", indica cuando finalizó sus funciones.

"lista": nombre de la lista donde se encontró el registro

"paisLista": Normalmente el país de donde se obtuvo la lista

"supuesto": Exclusivamente para los registros de "Sub_Tipo": "Otros SAT69"⁶ contiene el supuesto por el que figura en ese listado. Los valores pueden ser uno o varios de los siguientes:

³ El enlace se genera al momento de la consulta y apunta a la información de respaldo más actualizada

⁴ Personas que fueron PEP, pero ya no los son por el tiempo transcurrido desde que no tienen ningún cargo activo según la legislación de cada país

⁵ Personas con relación de afinidad o parentesco con PEP o EX PEP respectivamente

⁶ Listado completo y actualizado de los contribuyentes incumplidos establecidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF)

CANCELADOS, CONDONADOS, ELIMINADOS DE NO LOCALIZADOS, EXIGIBLES, FIRMES, NO LOCALIZADOS, RETORNO INVERSIONES, SENTENCIAS y/o los que puedan agregarse en el futuro

"situacion": Exclusivamente para los registros de "Sub_Tipo": "Sanc. SAT69-B"⁷ contiene la situación de la persona informada. Los valores pueden ser uno de los siguientes: PRESUNTO, DEFINITIVO, DESVIRTUADO, SENTENCIA FAVORABLE

"codigoIndividuo": código interno del portal,

"exactitudDenominacion": Índice de exactitud por denominación toma valores ALTO (5 sobre 5), MEDIO (4 sobre 5), MEDIO (3 sobre 5), BAJO (2 sobre 5), BAJO (1 sobre 5) y BAJO (0 sobre 5),

"exactitudIdentificacion": Índice de exactitud por identificación. Toma los valores: "COINCIDE", "NO COINCIDE", "COINC s/HC" (Para el caso de coincidencias de RFC o CURP sin considerar la Homoclave), "SIMILAR" y "N/D" (No Disponible, para el caso en que no se pasó como parámetro de búsqueda o que el registro encontrado no tiene dato de identificación),

Ejemplo con un PEP Activo:

```
{
  "codigoCertificadoBusqueda": "a8b2011e-3bb1-4911-91cc-8a7414a824df",
  "resultados": [
    {
      "denominacion": "LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL",
      "identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",
      "idTributaria": "LOOA531113FI5",
      "otraIdentificacion": null,
      "fechaNacimiento": "19531113",
      "cargo": "PRESIDENTE CONSTITUCIONAL",
      "lugarTrabajo": "Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos",
      "direccion": "C ODONTOLOGIA 57 EDIF B., COYOACAN, MEXICO",
      "enlace": "https://www.prevenciondelavado.com/enlace??XX",
      "tipo": "PEP",
      "subTipo": "PEP",
      "estado": "ACTIVO",
      "finalizacionCargo": null,
      "lista": "PEP de México con identificación",
      "paisLista": "MÉXICO",
      "supuesto": null,
      "situacion": null,
      "codigoIndividuo": 3086274,
      "exactitudDenominacion": "ALTO (5 sobre 5)",
      "exactitudIdentificacion": "COINCIDE"
    }
  ]
}
```

⁷ Listado completo y actualizado de los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes, establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Ejemplo con un PEP Inactivo:

```
{
  "codigoCertificadoBusqueda": "f5bf9590-d1b3-4397-934a-cea604144895",
  "resultados": [
    {
      "denominacion": "MANUEL LOPEZ CABRERA",
      "identificacion": null,
      "idTributaria": null,
      "otraIdentificacion": null,
      "fechaNacimiento": null,
      "cargo": "OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL",
      "lugarTrabajo": "Ayuntamiento de Zacazonapan",
      "direccion": "MÉXICO, MEXICO",
      "enlace": "https://www.prevenciondelavado.com/enlace??XX",
      "tipo": "EX PEP",
      "subTipo": "EX PEP",
      "estado": "INACTIVO",
      "finalizacionCargo": "Agosto de 2022",
      "lista": "EX-PEP según legislación de Mexico",
      "paisLista": "MÉXICO",
      "supuesto": null,
      "situacion": null,
      "codigoIndividuo": 15524465,
      "exactitudDenominacion": "ALTO (5 sobre 5)",
      "exactitudIdentificacion": "N/D"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de listas de BUSCADOS, SANCIONES y OTROS:

```
{
  "codigoCertificadoBusqueda": "null",
  "resultados": [
    {
      "denominacion": "Carlos Garcia",
      "identificacion": null,
      "idTributaria": null,
      "otraIdentificacion": null,
      "fechaNacimiento": null,
      "cargo": null,
      "lugarTrabajo": null,
      "direccion": "MEXICO,",
      "enlace": "https://www.prevenciondelavado.com/enlace??XX",
      "tipo": "TER",
      "subTipo": "Busc. DEA",
      "estado": "ACTIVO",
      "finalizacionCargo": null,
      "lista": "Lista de Fugitivos de la DEA",
      "paisLista": "ESTADOS UNIDOS",
      "supuesto": null,
      "situacion": null,
      "codigoIndividuo": 14709246,
    }
  ]
}
```

```
        "exactitudDenominacion": "ALTO (5 sobre 5)",  
        "exactitudIdentificacion": "N/D"  
    }  
]  
}
```

Búsqueda sin resultados

En el caso de no haber aciertos, el resultado será:

```
{  
  "resultados": []  
}
```

Cuando se haya superado el 70% y el 90% de la cantidad de consultas contratadas, el sistema enviará un mail de aviso.

Errores

La aplicación responde con el número 400 (Bad Request) en los siguientes casos:

1. Cuando se haya omitido un campo obligatorio.

```
{  
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",  
  "title": "One or more validation errors occurred.",  
  "status": 400,  
  "traceId": "00-9b6ef6d8fad9b196c193e0f4fdd7600",  
  "errors": {  
    "Apellido": [  
      "Debe ingresar un Apellido o Denominación "  
    ],  
    "Identificacion": [  
      "Debe ingresar una identificación"  
    ]  
  }  
}
```

La aplicación responde con el número 401 (Unauthorized) en los siguientes casos:

1. Cuando el usuario o la clave ingresadas sean incorrectas.

```
{  
  "token": null,  
  "expiracion": null,  
  "error": "El usuario no existe o la clave es incorrecta"  
}
```

2. Cuando se haya alcanzado la cantidad de consultas disponibles.

```
{
```

```
"StatusCode": 401,  
"Message": "Usted ha alcanzado el límite de consultas contratadas"  
}
```

3. Cuando se haya vencido el período contratado.

```
{  
  "StatusCode": 401,  
  "Message": "Se ha vencido la autorización para realizar consultas  
desde el dd/mm/aaaa"  
}
```

4. Cuando el cliente incurra en una situación de morosidad.

```
{  
  "StatusCode": 401,  
  "Message": "El servicio se encuentra bloqueado por Falta de Pago.  
Para más información comuníquese con el sector de cobranzas de MBA Systems  
al teléfono +54 11 39909500"  
}
```

Certificado de búsqueda

El usuario puede obtener un certificado de la búsqueda realizada, ya sea que la búsqueda haya arrojado un resultado de "coincidencia" o que los resultados no se correspondan con la persona buscada.

Resultado sin coincidencia

La consulta se realiza usando el método **HTTP GET** a pasando como parámetro el valor de `codigoCertificadoBusqueda` que se obtiene en el resultado de la búsqueda.

GET: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/Listas/CertificadoBusqueda/:guid>

Header: Authorization: Bearer *cadena.DelToken.Recibido*

Ejemplo del GET con el parametro del `codigoCertificadoBusqueda` podría ser:

<https://mbalistas.prevenciondelavado.com/Listas/CertificadoBusqueda/246a892b-8fcf-435>

En caso de no existir el certificado el error que se devuelve es:

```
{
  "StatusCode": 500,
  "Message": "Certificado no disponible"
}
```

En caso de existir el certificado devuelve un PDF:

Prevenciondelavado.com

INFORME DE CONSULTA DE PEPs Y LISTAS DE INTERÉS

Evaluado el 12/6/2023 4:02:50 PM

Usuario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datos de la Búsqueda

Apellido/Denominación Carlos Garcia

Nombre

Identificación

Filtros Aplicados

Contempla documentos similares SI

Incluye PEPs de otros países NO

Incluye SAT69 por denominación SI

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DEL USUARIO, LOS ACIERTOS HALLADOS NO SE CORRESPONDEN CON LA PERSONA BUSCADA.

Lista de Aciertos 10 aciertos

Apellidos y Nombres / Denominación	Identificación	Den	Exactitud		Tipo	Fuente
			ID			
GARCIA E CARLOS	N/D	5	N/D		EX PEP	MEX
GARCIA CARLOS ALBERTO	71391335	4	N/D		OFAC	INT
GARCIA CARLOS ALBERTO	N/D	4	N/D		INTERPOL	INT
GARCIA GARCIA CARLOS	N/D	4	N/D		PEP	MEX
GARCIA RAYON CARLOS	N/D	4	N/D		PEP	MEX
GARCIA MONTAÑO CARLOS	GAMC851104411	4	N/D		PEP	MEX

Resultado con coincidencia

La consulta se realiza usando el método **HTTP GET** a pasando como parámetro los valores de `codigoCertificadoBusqueda` y `codigoIndividuo` que se obtienen en el resultado de la búsqueda.

GET: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/Listas/CertificadoBusqueda/:guid/:codigo>

Header: Authorization: Bearer *cadena.DelToken.Recibido*

Ejemplo del GET con el parametro del `codigoCertificadoBusqueda` podria ser:

<https://mbalistas.prevenciondelavado.com/Listas/CertificadoBusqueda/246a892b-8fcf-435/123456>

En caso de existir el certificado devuelve un PDF:

Prevenciondelavado.com

INFORME DE CONSULTA DE PEPs Y LISTAS DE INTERÉS

Evaluado el 12/6/2023 4:27:48 PM

Usuario XXXXXXXXXX

Entidad XXXXXXXXXX

Datos de la Búsqueda

Apellido/Denominación Carlos Garcia

Nombre

Identificación

Filtros Aplicados

Contempla documentos similares SI

Incluye PEPs de otros países NO

Incluye SAT69 por denominación SI

Acierto Seleccionado

Nivel de Exactitud

Fuente EX-PEP según legislación de Mexico

En Denominación ALTO (5 sobre 5)

En Identificación NO BUSCADO

Datos del Acierto

Denominación GARCIA E CARLOS

Cargo o Función DIRECTOR GENERAL

Institución Direccion General - Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (indetec)

Estado INACTIVO

Finalización del cargo Abril de 2022

Link <https://pdl:4443/portal/enlace.aspx?c=Oo2Y+DyDAUxGvGW46odBQSWdeOB>

Datos Complementarios

Origen MÉXICO

Código 15700987

Otros Listados

La API ofrece los siguientes listados:

- Países con Regímenes Fiscales Preferentes (**REFIPRE**) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)
- Paraísos Fiscales publicados por la **OCDE**
- Territorios informados por las Revisiones del **GAFI**
- **Países No Cooperantes** para Argentina (**AR_PAISESNC**)
- **Países No Cooperantes** para la Unión Europea (**UE_PAISESNC**)
- **Países No Cooperantes** para Francia (**FR_PAISESNC**)
- Lista de terceros países que se considera que tienen una legislación equivalente para ALD/CFT según Francia (**FR_PAISESDEFICIENTESEENPLAYFT**)
- Lista de jurisdicciones de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según la Unión Europea (**UE_PAISESDEFICIENTESEENPLAYFT**)

Para obtener estos listados, debe realizarse una consulta usando el método **HTTP GET** y enviar como parámetro el listado que se quiere recibir.

GET: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/listas/listados/:listado>

Header: 'Authorization: Bearer [cadena.DelToken.Recibido](#)

Por ejemplo

<https://mbalistas.prevenciondelavado.com/listas/listados/GAFI>

Donde las opciones para listados son:

1. "REFIPRE"
2. "OCDE",
3. "GAFI"
4. "AR_PAISESNC"
5. "UE_PAISESNC"
6. "FR_PAISESNC"
7. "UE_PAISESDEFICIENTESEENPLAYFT"
8. "FR_PAISESDEFICIENTESEENPLAYFT"

Consulta de consumos

Se ofrece la consulta de la situación de los consumos contratados y disponibles. Para acceder a la información deberá realizarse una consulta usando el método **HTTP GET** con el siguiente formato:

GET: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/listas/consumos>

Header: 'Authorization: Bearer [cadena.DelToken.Recibido](#)

En el Header del POST es necesario enviar el token que se recibió en el Login

"Body" del mensaje va vacío.

Formato del JSON con la respuesta:

```
{
  "resultados": [
    {
      "periodo": "27/10/2022 - 27/10/2023",
      "plan": "50",
      "consultasDisponibles": 499,
      "consultasContratadas": 600,
      "importante": null
    }
  ]
}
```

"periodo": informa las fechas de inicio y finalización del contrato

"plan": es la cantidad de consultas por periodo (mes)

"consultasDisponibles": la cantidad total de consultas disponibles al momento de la consulta

"consultasContratadas": la cantidad anualizada del plan contratado.

En el caso que se haya alcanzado el límite contratado o se haya vencido el período contrato, el **JSON** incluirá una leyenda indicando el caso.

Ejemplos de consulta de consumo con mensajes:

```
{
  "resultados": [
    {
      "periodo": "20/05/2022 - 20/05/2023",
      "plan": "50",
      "consultasDisponibles": 0,
      "consultasContratadas": 600,
      "importante": "Usted ha alcanzado el límite de consultas contratadas"
    }
  ]
}
```

Ejemplos de consulta de consumo cuando tiene más de un plan contratado:

Esto suele darse en caso de que uno de los planes esté por vencer y el cliente haya contratado su continuidad, y se mostrara de la siguiente manera:

```
{
  "resultados": [
    {
      "periodo": "27/11/2021 - 26/11/2022",
      "plan": "50",
      "consultasDisponibles": 94,
      "consultasContratadas": 600,
      "importante": null
    },
    {
      "periodo": "27/11/2022 - 26/11/2023",
      "plan": "50",
      "consultasDisponibles": 600,
      "consultasContratadas": 600,
      "importante": null
    }
  ]
}
```

Certificado de servicio

Usando esta opción del servicio, es posible descargar del sitio Prevenciondelavado.com un documento en formato PDF que certifica que tiene un servicio contratado y vigente de búsqueda en listas de PEPs y personas de interés.

Para el certificado deberá realizarse una consulta con método **HTTP GET** con el siguiente formato:

GET: <https://mbalistas.prevenciondelavado.com/listas/certificadoServicio>

Header: 'Authorization: Bearer [cadena.DelToken.Recibido](#)

En el Header del POST es necesario enviar el token que se recibió en el Login)

"Body" del mensaje va vacío.

Requisitos técnicos

Para el uso de nuestras APIs, se recomienda por ejemplo utilizar sistemas desarrollados con Net Framework 4.6.2 o superior, o bien cualquier otro framework con **soporte de TLS 1.2 o superior**.

Anexo I - Listado de Subtipos:

PEP	Persona Expuesta Políticamente de acuerdo con la legislación del país de origen
EX PEP	Personas que fueron PEP, pero ya no lo son por el tiempo transcurrido desde que no tienen ningún cargo activo según la legislación de cada país
Afinidad con PEP	Personas relacionadas por afinidad o parentesco con un PEP
Afinidad con EX PEP	Personas relacionadas por afinidad o parentesco con un EX PEP
Busc. DEA	Buscados por la DEA
Busc. España	Buscados por la policía de España
Busc. FBI	Buscados por el FBI
Busc. INTERPOL	Buscados por Interpol
Busc. México	Buscados en México
Otros Panamá	Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros (Ley 23/2015)
Otros SAT69	Listado de contribuyentes Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación
Otros Venezuela	Lista de Personas de Alto Riesgo de Venezuela
Sanc. Argentina	Lista de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET)
Sanc. Canadá	Lista de Sanciones de Canadá
Sanc. ENGEL	Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos (Lista ENGEL)
Sanc. Francia	Lista de Sanciones de Francia
Sanc. OFAC	Lista de Sanciones de OFAC
Sanc. ONU	Lista de Sanciones de ONU
Sanc. Panamá	Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional - Res. 1373/2001
Sanc. Reino Unido	Lista de Sanciones de Reino Unido
Sanc. SAT69-B	Listado de contribuyentes Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

Sanc. Unión Europea	Lista de Unión Europea
Sanc. EEUU	Lista de Sanciones de Estados Unidos