Teendők listája



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Informatikai Kar

Információs Rendszerek Tanszék

Szemantikus reprezentáció magyar nyelv esetén

Témavezető:

Grad-Gyenge László

egyetemi tanársegéd

Szerző:

Kántor Attila

programtervező informatikus MSc



Tartalomjegyzék

1.	Bev	evezetés		3
2.	Előz	őzmények		4
	2.1.	. Reprezentáció a szavak szintjén		4
		2.1.1. Szótár keresés		4
		2.1.2. Valószínűség alapú ábrázolás		4
		2.1.3. Szóvektorok		5
	2.2.	2. Reprezentáció a mondatok és magasabb nyelvi elem	nek szintjén	10
		2.2.1. Mondatvektorok		10
		2.2.2. Doc2Vec		13
	2.3.	3. Transfer learning		13
3.	Felh	lhasználói dokumentáció		15
	3.1.	. Felsorolások		15
		3.1.1. Szoros térközű felsorolások		16
	3.2.	2. Képek, ábrák		17
		3.2.1. Képek szegélyezése		17
		3.2.2. Képek csoportosítása		18
	3.3.	3. Táblázatok		19
		3.3.1. Sorok és oszlopok egyesítése		19
		3.3.2. Több oldalra átnyúló táblázatok		19
4.	Fejl	jlesztői dokumentáció		22
	4.1.	. Tételek, definíciók, megjegyzések		22
		4.1.1. Egyenletek, matematika		23
	4.2.	2. Forráskódok		24
		4.2.1. Algoritmusok		25

TARTALOMJEGYZÉK

5. Összegzés	26
A. Szimulációs eredmények	27
Irodalomjegyzék	29
Ábrajegyzék	29
Táblázatjegyzék	30
Forráskódjegyzék	31

1. fejezet

Bevezetés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu egestas mauris. Quisque nisl elit, varius in erat eu, dictum commodo lorem. Sed commodo libero et sem laoreet consectetur. Fusce ligula arcu, vestibulum et sodales vel, venenatis at velit [dahl1972structured]. Aliquam erat volutpat. Proin condimentum accumsan velit id hendrerit. Cras egestas arcu quis felis placerat, ut sodales velit malesuada. Maecenas et turpis eu turpis placerat euismod.¹

Aliquam suscipit dignissim tempor. Praesent tortor libero, feugiat et tellus porttitor, malesuada eleifend felis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus [cormen2009algorithms, krasner1988mvc]. Nullam eleifend imperdiet lorem, sit amet imperdiet metus pellentesque vitae. Donec nec ligula urna. Aliquam bibendum tempor diam, sed lacinia eros dapibus id. Donec sed vehicula turpis. Aliquam hendrerit sed nulla vitae convallis. Etiam libero quam, pharetra ac est nec, sodales placerat augue. dijkstra1979goto praesent eu consequat purus [dijkstra1979goto].

¹Maecenas a urna viverra, scelerisque nibh ut, malesuada ex.

2. fejezet

Előzmények

Ahogyan a nyelvet is szétválaszthatjuk elemeire – például lexéma (szó) , szintagma (szószerkezet) , mondat – , úgy a nyelvi elemeket reprezentáló módszereket is csoportosíthatjuk.

2.1. Reprezentáció a szavak szintjén

A szószintű reprezentációs módszerek azt a célt szolgálják, hogy a természetes nyelven írott szöveg szavait numerikusan feldolgozhatóvá tegyék.

Bár a gondolat, hogy szavakat matematikailag ábrázoljunk már a '80-as években megjelent, ezek a módszerek többnyire ritka reprezentációkat eredményeztek. A ritka reprezentációk csak kevés esetben hoznak hatékony megoldást.

2.1.1. Szótár keresés

A legegyszerűbb technika, V nyelvtan minden eleméhez injektív módon egy természetes számot rendelünk.

2.1.2. Valószínűség alapú ábrázolás

Valószínűség alapú ábrázolásnak nevezünk minden olyan módszert, amely a matematikai valószínűségszámítás eszközeit használja. Ezen reprezentációkat gyenge szemantikai erejük ellenére a mai napig alkalmazzák.

Gyakoriság

Egy ilyen módszer a gyakoriság alapú leképezés, amely azt az információt veszi figyelembe, hogy a dokumentumok halmazában hányszor szerepel egy adott szó. Használhatunk relatív gyakoriságot is, ha a gyakoriságot elosztjuk a dokumentumok összes szavának számával. Az így kinyert adat akár egyszerűbb szociális média analízisre is használható.

Tf-Idf

A tf-idf egy statisztikai módszer, amely arra hivatott, hogy egy szó előfordulásának fontosságát ragadja meg egy dokumentumban, a dokumentumhalmazban. Két részből áll: term frequency és inverse document frequency. A végeredmény a két metrika szorzata. Mindkét metrikára több variáció is van, a legnépszerűbb a következő:

1. Definíció.

 $tf(t,d) = \log(1 + freq(t,d))$, ahol freq(t,d) t szó gyakorisága d dokumentumban. $idf(t,D) = \log\left(\frac{N}{count(d \in D: t \in d)}\right)$, ahol D dokumentumhalmaz elemszáma N.

$$tfidf(t, d, D) = tf(t, d) \cdot idf(t, D)$$

Megjegyzés. Természetesen a később bemutatott módszerekben is fellelhetők matematikai valószínűségszámítási eszközök.

2.1.3. Szóvektorok

Azon feladatok esetén, amikor a szemantikának nagyobb szerepe van – ilyen lehet az írott szöveg érzelmi tartalmának vizsgálata – , nem használhatjuk a fenti technikákat. Olyan reprezentációs módszert kell találnunk, amely képes komplexebb problémákat is megoldani. Ilyen probléma például, ha egy szó több jelentéssel is bír (pl.: mész), a szinonímák és a kontextusfüggő szóhasználat (pl.: víz - H_2O).

A szóvektorok részben megoldást nyújthatnak ezen komplikációkra. Szóvektorokat úgy kapunk, ha a szavakat leképezzük valamely vektortérbe. Ha két szó szemantikai tartalma hasonló, szóvektoruk Euklideszi távolsága kicsi.

One-hot kódolás

2. Definíció. Legyen L egy $n \in \mathbb{N}$ elemű nyelv. Ekkor $w \in L$ szó one-hot kódolásán $v \in \{0,1\}^n$ vektort értjük, ahol

$$v_i = \begin{cases} 1, & ha \ L_i = w \\ 0, & egy\'ebk\'ent. \end{cases}$$

A one-hot kódolás egy egyszerű és nem hatékony reprezentációs módszer, azonban mégis a szóvektorokhoz sorolhatjuk. Legfőbb gyengesége, hogy képtelen kezelni a szinonímákat, teljesen különböző szavaknak tekinti őket.

Megjegyzés. A one-hot kódolás ritka reprezentációt eredményez.

Szóvektorok - folytatás


A szóbeágyazás azon a feltevésen alapszik, hogy a hasonló kontextusban előforduló szavak hasonló jelentéstartalommal bírnak.

Word2vec

A Word2Vec módszer sekély neurális hálót használ. A háló tanítását a szerzők alapvetően két felügyelet nélküli feladattal végezték: Continuous Bag of Words (CBOW) vagy Skip-Gram.


A tanítás során a mondatokat token-ekre bontották és one-hot kódolták. Majd a szöveg minden egyes token-jén végigiterálva a következőket hajtották végre:

A CBOW modell szerint a háló bemenete v_i $(i \in |D|)$ vektorra a v_i vektor k méretű kontextusa $(v_{i-k}, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_{i+k} : k \in \mathbb{N})$, azaz a könyezetében lévő vektorok. A háló feladata prediktálni v_i vektort a kontextus függvényében. A folyamat közben a háló rejtett rétegében létrejön a Word2Vec reprezentáció.



2.1. ábra. CBOW modell

Skip-Gram modell esetén pont az ellenkezője történik. A háló bemenete v_i $(i \in |D|)$ vektor lesz. A tanítás célja, hogy a háló prediktálja az i. szó k méretű kontextusának one-hot kódolt vektorait $(v_{i-k},...,v_{i-1},v_{i+1},...,v_{i+k}:k\in\mathbb{N})$, közben a háló a rejtett rétegében megtanulja a Word2Vec reprezentációt.



2.2. ábra. Skip-Gram modell

Megjegyzés. A Skip-Gram modell a ritka szavak, míg a CBOW modell a gyakori szavak esetén készít pontosabb reprezentációt.

GloVe

A GloVe (Global Vectors) reprezentációs módszer egy korpusz lokális statisztkáján kívül a globális statisztikáit is figyelembe veszi.

3. Definíció. Adott egy korpusz, melynek elemszáma V. Az $X \in \mathbb{N}^{V \times V}$ mátrixot közös előfordulási mátrixnak nevezzük, ahol X_{ij} az a szám, ahányszor i. szó kontextusában j. szó megjelenik.

A GloVe modell tanítása egy korpusz közös előfordulási mátrixának nem nulla elemein történik. A GloVe modell egy log-bilineáris modell, amely feladata, hogy kiszámítsa a következő szó valószínűségét azon kontextusa alapján.


A módszer mögötti intuíció az, hogy a közös előfordulási valószínűségek hányadosa értékes információval szolgálhat a leképezés során. Így a feladat célja, hogy a tanult szóvektorok skaláris szorzata megegyezzen a szavak közös előfordulási valószínűségének logaritmusával. Mivel $\log\left(\frac{A}{B}\right) = \log\left(A\right) - \log\left(B\right)$, így ez a cél összekapcsolja az előfordulási valószínűségek arányszámát a vektorok távolságával.

Megjegyzés. A GloVe módszer néhány esetben túlteljesíti a Word2Vec-et.

ELMo

A Word2Vec és a GloVe csak szavankénti kontextusfüggetlen reprezentáció tanulására képes. Az Embeddings from Language Models (ELMo) módszer figyelembe veszi azon szó kontextusát is, amelyre éppen alkalmazzák. Az ELMo használat közben állítja elő a vektorokat.

A modell tanításához használt neurális háló több réteg kétirányú LSTM (biL-STM) konkatenációja. A különböző rétegek más és más típusú információt képesek eltárolni.



2.3. ábra. ELMo modell

Az ELMo a különböző rétegek kimenetének feladatspecifikus kombinációján alapszik. Egy adott NLP feladatra minden biLSTM réteg egyedi súlyt kap. A végső háló 2 darab biLSTM rétegből áll, minden LSTM réteg 4096 széles.

Az így kapott sekély kétirányú módszer jelentősen javított a szóvektorok pontosságán.


Megjegyzés. Az ELMo egy karakter alapú reprezentációs módszer, így képes kezelni az addig nem látott szavak problémáját is.

BERT

A Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) egy a Google által kifejlesztett transformer architektúrájú nyelvi modell. Az ELMo-hoz hasonlóan ez is kétirányú, azaz egy szó mindkét oldali kontextusát figyelembe veszi a tanulás alatt.

A tanítást két fázisra bontották: előtanítás és finomhangolás.

Az előtanítás két feladatból állt: következő mondat és maszkolás. A következő mondat esetében a mélyháló feladata kitalálni, hogy A[SEP]B input mondatokra B rákövetkezője-e A-nak. A maszkolás során véletlenszerűen letakarták a szavakat a mondatokban és a mélyháló megpróbálta kitalálni, hogy eredetileg melyik szó volt a [MASK] token helyén.



2.4. ábra. A BERT bemenete

A bemenetben megadták a token-eket, a token-ekhez tartozó mondaton belüli helyadatokat és azt, hogy az adott token A vagy B mondathoz tartozik.

A finomhangolás az adott NLP feladat szerint történik.

Megjegyzés. Míg az ELMo különböző balról-jobbra és jobbról-balra olvasó rétegek konkatenációjaként állítja elő a reprezentációkat, addig a BERT a valódi mély architektúrájával csak egyszer dolgozza fel a token-eket. Több feladat megoldásában is jelenleg a BERT a State-of-the-art.

2.2. Reprezentáció a mondatok és magasabb nyelvi elemek szintjén


Néhány NLP feladatnál, mint például a dokumentumok szemantikus keresésénél, vagy szöveg összegzésnél szükség lehet magasabb szintű reprezentációkra. Ezek a módszerek szavak helyett mondatokat, bekezdéseket, vagy akár egész dokumentumokat tesznek numerikusan értelmezhetővé.

2.2.1. Mondatvektorok

A szóvektorokhoz hasonlóan mondatvektorokat úgy kapunk, ha mondatokat helyezünk el egy vektortérbe. A módszerünk akkor hatékony, ha az azonos jelentéstartalmú mondatok reprezentációi klaszterekbe tömörülnek a vektortérben.

Skip-thought vektorok

A Skip-though módszer a Skip-Gram algoritmus mondatokra történő kiterjesztése. A szerzők rekurrens enkóder-dekóder hálót használtak a tanításhoz, melynek bemenete mondathármasok Word2Vec vektoraiból állt. A háló feladata s_i mondat esetén s_{i-1} és s_{i+1} mondatok generálása volt.




2.5. ábra. A Skip-thought enkóder-dekóder arcitektúrája

A rekurrens modell GRU aktivációkkal bírt. Olyan szavak esetén, melyeket a háló még nem ismert, tanítottak egy $f: V_{w2v} \to V_{rnn}$ lineáris leképezést, ahol V_{w2v} és V_{rnn} rendre a Word2Vec és a rekurrens GRU modell szótára. A reprezentáció vektora a rejtett, úgy nevezett thought vektor (T).

USE

A Universal Sentence Encoder (USE) egy Google által fejlesztett mondatszintű szemantikus reprezentációs algoritmus. A szerzők két architektúrát használtak: a BERT-ben említett transformer-t és a DAN-t (Deep Averaging Network).



2.6. ábra. DAN architektúra

A hálókat (az ELMo-ban és a BERT-ben is bemutatott) transfer learning módszerrel tanították. A tanulás a Skip-thought-hoz hasonló módon és társalgásból vett mondat-válasz párokkal, illetve felügyelt módon a Stanford Natural Language Inference (SNLI) korpuszon történt.

A USE szavakból, mondatokból, vagy akár rövidebb bekezdésekből is képes 512 méretű vektorokat generálni.


A transformer modell pontosabb eredményt hozott, mint a DAN alapú modell, de a transformer modell $\mathcal{O}(n^2)$, míg a DAN modell $\mathcal{O}(n)$ időkomplexitású a bemeneti hossz függvényében. Továbbá memóriahasználatban is kedvezőbb választás a DAN háló.

InferSent

Az InferSent egy mondatszintű szemantikus reprezentációs technika, melyet a Facebook prezentált. Hasonló algoritmusokkal ellentétben a szerzők felügyelt tanítást végeztek, melyhez az SNLI adathalmazt vették igénybe.

Az SNLI adathalmaz 570 ezer darab – ember által írt és címkézett – mondatpárból áll. A címkék a következők: következmény, ellentmondás és semleges.

Négy háló architektúrát összemérve a legpontosabb eredményt a biLSTM + max pooling mutatta.



2.7. ábra. A biLSTM + max pooling architektúra

Az NLI feladat speciális szerkezetet igényel. Mivel kontextus független reprezentációt akartak előállítani, a mondatpárok GloVe vektorait szeparáltan enkódolták.




2.8. ábra. Az NLI feladat

Az így készült u és v vektorokból egy speciális reprezentáció készült: u, v, |u-v| és u*v (vektoriális szorzat) konkatenációjával, melyet végül egy 3 osztályú klasszifikáló hálóba vezettek.

Megjegyzés. A szerzők a reprezentációs vektorméret növelésével pontosabb eredményt kaptak.

2.2.2. Doc2Vec

A Doc2Vec módszer a Word2Vec modell kiterjesztése a dokumentumok szintjére. Mivel a dokumentumokat nem lehet a szavakhoz hasonló logikai struktúrába rendezni, ezért a megszokott CBOW modell bemeneti vektorai mellé egy speciális, a dokumentum azonosítóját jelölő vektort konkatenáltak. A tanítás végén a speciális vektor reprezentációja képviseli az egész dokumentumot.



2.9. ábra. Doc2Vec PV-DM architektúra


Az így kapott modell képes dokumentumokat leképezni egy n dimenziós vektortérbe.

2.3. Transfer learning

A transfer learning napjainkban közkedvelt tanítási módszer, melynek ötletét az NLP ágazata a számítógépes látás eszközkészletéből merítette. A folyamatot két fázisra lehet bontani: előtanítás és a finomhangolás. Az előtanítás általában nagy mennyiségű adaton történik. A finomhangolás az előtanítás után kapott modell –

adott NLP feladathoz szükséges – speciális feladatokon való tanítását jelenti, ez szignifikánsan kevesebb adatot igényel.

4. Definíció. Jelölje D_s a forrástartományt, D_t a céltartományt, T_s a forrástartományhoz tartozó feladatot, továbbá X_t és Y_t rendre a T_t célfeladathoz tartozó inputváltozók és címkék halmazát. A **transfer learning** célja megtanulni $P(Y_t|X_t)$ feltételes valószínűségi eloszlást D_t -ben D_s által gyűjtött információ alapján úgy, hogy $D_s \neq D_t$ vagy $T_s \neq T_t$.



2.10. ábra. Transfel learning

3. fejezet

Felhasználói dokumentáció

Lorem ipsum dolor sit amet \mathbb{N} , consectetur adipiscing elit. Duis nibh leo, dapibus in elementum nec, aliquet id sem. Suspendisse potenti. Nullam sit amet consectetur nibh. Donec scelerisque varius turpis at tincidunt. Cras a diam in mauris viverra vehicula. Vivamus mi odio, fermentum vel arcu efficitur, lacinia viverra nibh. Aliquam aliquam ante mi, vel pretium arcu dapibus eu. Nulla finibus ante vel arcu tincidunt, ut consectetur ligula finibus. Mauris mollis lectus sed ipsum bibendum, ac ultrices erat dictum. Suspendisse faucibus euismod lacinia \mathbb{Z} .

3.1. Felsorolások

Etiam vel odio ante. Etiam pulvinar nibh quis massa auctor congue. Pellentesque quis odio vitae sapien molestie vestibulum sit amet et quam. Pellentesque vel dui eget enim hendrerit finibus at sit amet libero. Quisque sollicitudin ultrices enim, nec porta magna imperdiet vitae. Cras condimentum nunc dui, eget molestie nunc accumsan vel.

- Fusce in aliquet neque, in pretium sem.
- Donec tincidunt tellus id lectus pretium fringilla.
- Nunc faucibus, erat pretium tempus tempor, tortor mi fringilla neque, ac congue ex dui vitae mauris.

Donec dapibus sodales ante, at scelerisque nunc laoreet sit amet. Mauris porttitor tincidunt neque, vel ullamcorper neque pulvinar et. Integer eu lorem euismod, faucibus lectus sed, accumsan felis. Nunc ornare mi at augue vulputate, eu venenatis magna mollis. Nunc sed posuere dui, et varius nulla. Sed mollis nibh augue, eget scelerisque eros ornare nec.

- 1. Donec pretium et quam a cursus. Ut sollicitudin tempus urna et mollis.
- 2. Aliquam et aliquam turpis, sed fermentum mauris. Nulla eget ex diam.
- 3. Donec eget tellus pharetra, semper neque eget, rutrum diam Step 1.

Praesent porta, metus eget eleifend consequat, eros ligula eleifend ex, a pellentesque mi est vitae urna. Vivamus turpis nunc, iaculis non leo eget, mattis vulputate tellus. Maecenas rutrum eros sem, pharetra interdum nulla porttitor sit amet. In vitae viverra ante. Maecenas sit amet placerat orci, sed tincidunt velit. Vivamus mattis, enim vel suscipit elementum, quam odio venenatis elit², et mollis nulla nunc a risus. Praesent purus magna, tristique sed lacus sit amet, convallis malesuada magna.

Vestibulum venenatis malesuada enim, ac auctor erat vestibulum et. Phasellus id purus a leo suscipit accumsan.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam interdum rhoncus nisl, vel pharetra arcu euismod sagittis. Vestibulum ac turpis auctor, viverra turpis at, tempus tellus.

Morbi dignissim erat ut rutrum aliquet. Nulla eu rutrum urna. Integer non urna at mauris scelerisque rutrum sed non turpis.

3.1.1. Szoros térközű felsorolások

Phasellus ultricies, sapien sit amet ultricies placerat, velit purus viverra ligula, id consequat ipsum odio imperdiet enim:

- 1. Maecenas eget lobortis leo.
- 2. Donec eget libero enim.
- 3. In eu eros a eros lacinia maximus ullamcorper eget augue.

 $^{^2{\}rm Phasellus}$ faucibus varius purus, nec tristique enim porta vitae.

In quis turpis metus. Proin maximus nibh et massa eleifend, a feugiat augue porta. Sed eget est purus. Duis in placerat leo. Donec pharetra eros nec enim convallis:

- Pellentesque odio lacus.
- Maximus ut nisl auctor.
- Sagittis vulputate lorem.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed lorem libero, dignissim vitae gravida a, ornare vitae est.

Cras maximus massa commodo pellentesque viverra.

Morbi sit amet ante risus. Aliquam nec sollicitudin mauris

Ut aliquam rhoncus sapien luctus viverra arcu iaculis posuere

3.2. Képek, ábrák


Aliquam vehicula luctus mi a pretium. Nulla quam neque, maximus nec velit in, aliquam mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Curabitur vitae laoreet turpis. Integer id diam ligula. Nulla sodales purus id mi consequat, eu venenatis odio pharetra. Cras a arcu quam. Suspendisse augue risus, pulvinar a turpis et, commodo aliquet turpis. Nulla aliquam scelerisque mi eget pharetra. Mauris sed posuere elit, ac lobortis metus. Proin lacinia sit amet diam sed auctor. Nam viverra orci id sapien sollicitudin, a aliquam lacus suscipit, Figure 3.1:



3.1. ábra. Quisque ac tincidunt leo

3.2.1. Képek szegélyezése


Ut aliquet nec neque eget fermentum. Cras volutpat tellus sed placerat elementum. Quisque neque dui, consectetur nec finibus eget, blandit id purus. Nam eget ipsum non nunc placerat interdum.



3.2. ábra. Quisque ac tincidunt leo

3.2.2. Képek csoportosítása

In non ipsum fermentum urna feugiat rutrum a at odio. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla tincidunt mattis nisl id suscipit. Sed bibendum ac felis sed volutpat. Nam pharetra nisi nec facilisis faucibus. Aenean tristique nec libero non commodo. Nulla egestas laoreet tempus. Nunc eu aliquet nulla, quis vehicula dui. Proin ac risus sodales, gravida nisi vitae, efficitur neque, Figure 3.3:



3.3. ábra. Aenean porttitor mi volutpat massa gravida

Nam et nunc eget elit tincidunt sollicitudin. Quisque ligula ipsum, tempor vitae tortor ut, commodo rhoncus diam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus vehicula quam dui, eu convallis metus porta ac.

3.3. Táblázatok

Nam magna ex, euismod nec interdum sed, sagittis nec leo. Nam blandit massa bibendum mattis tristique. Phasellus tortor ligula, sodales a consectetur vitae, placerat vitae dolor. Aenean consequat in quam ac mollis.

Phasellus tortor	Aenean consequat							
Sed malesuada	Aliquam aliquam velit in convallis ultrices.							
Purus sagittis	Quisque lobortis eros vitae urna lacinia euismod.							
Dellestangua	Curabitur ac lacus pellentesque, eleifend sem ut, pla-							
Pellentesque	cerat enim. Ut auctor tempor odio ut dapibus.							

3.1. táblázat. Maecenas tincidunt non justo quis accumsan

3.3.1. Sorok és oszlopok egyesítése

Mauris a dapibus lectus. Vestibulum commodo nibh ante, ut maximus magna eleifend vel. Integer vehicula elit non lacus lacinia, vitae porttitor dolor ultrices. Vivamus gravida faucibus efficitur. Ut non erat quis arcu vehicula lacinia. Nulla felis mauris, laoreet sed malesuada in, euismod et lacus. Aenean at finibus ipsum. Pellentesque dignissim elit sit amet lacus congue vulputate.

Ovigana	Suspen	disse	Aliqu	ıam	Vivamus						
Quisque	Proin	Nunc	Proin	Nunc	Proin	Nunc					
Leo	2,80 MB	2,80 MB 100% 232 KB		8,09%	248 KB	8,64%					
Vel	9,60 MB	100%	564 KB	5,74%	292 KB	2,97%					
Auge	78,2 MB	100%	52,3 MB	66,88%	3,22 MB	4,12%					

3.2. táblázat. Vivamus ac arcu fringilla, fermentum neque sed, interdum erat.
Mauris bibendum mauris vitae enim mollis, et eleifend turpis aliquet.

3.3.2. Több oldalra átnyúló táblázatok

Nunc porta placerat leo, sit amet porttitor dui porta molestie. Aliquam at fermentum mi. Maecenas vitae lorem at leo tincidunt volutpat at nec tortor. Vivamus

semper lacus eu diam laoreet congue. Vivamus in ipsum risus. Nulla ullamcorper finibus mauris non aliquet. Vivamus elementum rhoncus ex ut porttitor.

Praesent aliquam mauris enim									
Suspendisse potenti	Lorem ipsum dolor sit amet								
Praesent	Nulla ultrices et libero sit amet fringilla. Nunc scelerisque								
	ante tempus sapien placerat convallis.								
Luctus	Integer hendrerit erat massa, non hendrerit risus conval-								
	lis at. Curabitur ultrices, justo in imperdiet condimentum,								
	neque tortor luctus enim, luctus posuere massa erat vitae								
	nibh.								
Egestas	Duis fermentum feugiat augue in blandit. Mauris a								
	tempor felis. Pellentesque ultricies tristique dignissim.								
	Pellentesque aliquam semper tristique. Nam nec egestas								
	dolor. Vestibulum id elit quis enim fringilla tempor eu a								
	mauris. Aliquam vitae lacus tellus. Phasellus mauris lectus,								
	aliquam id leo eget, auctor dapibus magna. Fusce lacinia								
	felis ac elit luctus luctus.								
Dignissim	Praesent aliquam mauris enim, vestibulum posuere massa								
	facilisis in. Suspendisse potenti. Nam quam purus, rutrum								
	eu augue ut, varius vehicula tellus. Fusce dui diam, aliquet								
	sit amet eros at, sollicitudin facilisis quam. Phasellus tem-								
	por metus vel augue gravida pretium. Proin aliquam aliqu-								
	am blandit. Nulla id tempus mi. Fusce in aliquam tortor.								
Pellentesque	Donec felis nibh, imperdiet a arcu non, vehicula gravida								
	nibh. Quisque interdum sapien eu massa commodo, ac ele-								
	mentum felis faucibus.								

Suspendisse potenti	Lorem ipsum dolor sit amet									
Molestie	Cras ullamcorper tellus et auctor ultricies. Maecenas tin-									
	cidunt euismod lectus nec venenatis. Suspendisse potent									
	Pellentesque pretium nunc ut euismod cursus. Nam vene-									
	natis condimentum quam. Curabitur suscipit efficitur ali-									
	quet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis									
	in faucibus.									
Vivamus semper	In purus purus, faucibus eu libero vulputate, tristique so-									
	dales nunc. Nulla ut gravida dolor. Fusce vel pellentesque									
	mi, vel efficitur eros. Nunc vitae elit tellus. Sed vestibulum									
	auctor consequat.									
Condimentum	Nulla scelerisque, leo et facilisis pretium, risus enim cursus									
	turpis, eu suscipit ipsum ipsum in mauris. Praesent eget									
	pulvinar ipsum, suscipit interdum nunc. Nam varius massa									
	ut justo ullamcorper sollicitudin. Vivamus facilisis suscipit									
	neque, eu fermentum risus. Ut at mi mauris.									

3.3.táblázat. Praesent ullam
corper consequat tellus ut eleifend

4. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nibh leo, dapibus in elementum nec, aliquet id sem. Suspendisse potenti. Nullam sit amet consectetur nibh. Donec scelerisque varius turpis at tincidunt.

4.1. Tételek, definíciók, megjegyzések

5. Definíció. Mauris tristique sollicitudin ultrices. Etiam tristique quam sit amet metus dictum imperdiet. Nunc id lorem sed nisl pulvinar aliquet vitae quis arcu. Morbi iaculis eleifend porttitor.

Maecenas rutrum eros sem, pharetra interdum nulla porttitor sit amet. In vitae viverra ante. Maecenas sit amet placerat orci, sed tincidunt velit. Vivamus mattis, enim vel suscipit elementum, quam odio venenatis elit, et mollis nulla nunc a risus. Praesent purus magna, tristique sed lacus sit amet, convallis malesuada magna. Phasellus faucibus varius purus, nec tristique enim porta vitae.

1. **Tétel.** Nulla finibus ante vel arcu tincidunt, ut consectetur ligula finibus. Mauris mollis lectus sed ipsum bibendum, ac ultrices erat dictum. Suspendisse faucibus euismod lacinia. Etiam vel odio ante.

Bizonyítás. Etiam pulvinar nibh quis massa auctor congue. Pellentesque quis odio vitae sapien molestie vestibulum sit amet et quam. Pellentesque vel dui eget enim hendrerit finibus at sit amet libero. Quisque sollicitudin ultrices enim, nec porta magna imperdiet vitae. Cras condimentum nunc dui.

Donec dapibus sodales ante, at scelerisque nunc laoreet sit amet. Mauris porttitor tincidunt neque, vel ullamcorper neque pulvinar et. Integer eu lorem euismod, faucibus lectus sed, accumsan felis.

Emlékeztető. Nunc ornare mi at augue vulputate, eu venenatis magna mollis. Nunc sed posuere dui, et varius nulla. Sed mollis nibh augue, eget scelerisque eros ornare nec. Praesent porta, metus eget eleifend consequat, eros ligula eleifend ex, a pellentesque mi est vitae urna. Vivamus turpis nunc, iaculis non leo eget, mattis vulputate tellus.

Fusce in aliquet neque, in pretium sem. Donec tincidunt tellus id lectus pretium fringilla. Nunc faucibus, erat pretium tempus tempor, tortor mi fringilla neque, ac congue ex dui vitae mauris. Donec pretium et quam a cursus.

Megjegyzés. Aliquam vehicula luctus mi a pretium. Nulla quam neque, maximus nec velit in, aliquam mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Curabitur vitae laoreet turpis. Integer id diam ligula.

Ut sollicitudin tempus urna et mollis. Aliquam et aliquam turpis, sed fermentum mauris. Nulla eget ex diam. Donec eget tellus pharetra, semper neque eget, rutrum diam.

4.1.1. Egyenletek, matematika

Duis suscipit ipsum nec urna blandit, 2 + 2 = 4 pellentesque vehicula quam fringilla. Vivamus euismod, lectus sit amet euismod viverra, dolor metus consequat sapien, ut hendrerit nisl nulla id nisi. Nam in leo eu quam sollicitudin semper a quis velit.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Phasellus mollis, elit sed convallis feugiat, dolor quam dapibus nibh, suscipit consectetur lacus risus quis sem. Vivamus scelerisque porta odio, vitae euismod dolor accumsan ut.

In mathematica, identitatem Euleri (equation est scriptor vti etiam notum) sit aequalitatem Equation 4.1:

$$e^{i\times\pi} + 1 = 0\tag{4.1}$$

4.2. Forráskódok

Nulla sodales purus id mi consequat, eu venenatis odio pharetra. Cras a arcu quam. Suspendisse augue risus, pulvinar a turpis et, commodo aliquet turpis. Nulla aliquam scelerisque mi eget pharetra. Mauris sed posuere elit, ac lobortis metus. Proin lacinia sit amet diam sed auctor. Nam viverra orci id sapien sollicitudin, a aliquam lacus suscipit. Quisque ac tincidunt leo Code 4.1 and 4.2:

```
#include <stdio>
int main()
{
   int c;
   std::cout << "Hello World!" << std::endl;

std::cout << "Press any key to exit." << std::endl;

return 0;
}</pre>
```

4.1. forráskód. Hello World in C++

```
using System;
2 namespace HelloWorld
3 {
    class Hello
5
      static void Main()
6
      {
        Console.WriteLine("Hello World!");
        Console.WriteLine("Press any key to exit.");
10
        Console.ReadKey();
11
      }
    }
13
14 }
```

4.2. forráskód. Hello World in C#

4.2.1. Algoritmusok

A general Interval Branch and Bound algorithm is shown in Algorithm 1. One of the following selection rules is applied in Step 3.

Példa forrása: Acta Cybernetica (ez egy link).

Algoritmus 1 A general interval B&B algorithm

```
Funct IBB(S, f)
```

- 1: Set the working list $\mathcal{L}_W := \{S\}$ and the final list $\mathcal{L}_Q := \{\}$
- 2: while $(\mathcal{L}_W \neq \emptyset)$ do
- 3: Select an interval X from \mathcal{L}_W Selection rule
- 4: Compute lbf(X) Bounding rule
- 5: **if** X cannot be eliminated **then** Elimination rule
- 6: Divide X into X^j , j = 1, ..., p, subintervals Division rule
- 7: **for** j = 1, ..., p **do**
- 8: if X^j satisfies the termination criterion then Termination rule
- 9: Store X^j in \mathcal{L}_W
- 10: **else**
- 11: Store X^j in \mathcal{L}_W
- 12: end if
- 13: end for
- 14: **end if**
- 15: end while
- 16: return \mathcal{L}_Q

5. fejezet

Összegzés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu egestas mauris. Quisque nisl elit, varius in erat eu, dictum commodo lorem. Sed commodo libero et sem laoreet consectetur. Fusce ligula arcu, vestibulum et sodales vel, venenatis at velit. Aliquam erat volutpat. Proin condimentum accumsan velit id hendrerit. Cras egestas arcu quis felis placerat, ut sodales velit malesuada. Maecenas et turpis eu turpis placerat euismod. Maecenas a urna viverra, scelerisque nibh ut, malesuada ex.

Aliquam suscipit dignissim tempor. Praesent tortor libero, feugiat et tellus porttitor, malesuada eleifend felis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Nullam eleifend imperdiet lorem, sit amet imperdiet
metus pellentesque vitae. Donec nec ligula urna. Aliquam bibendum tempor diam,
sed lacinia eros dapibus id. Donec sed vehicula turpis. Aliquam hendrerit sed nulla vitae convallis. Etiam libero quam, pharetra ac est nec, sodales placerat augue.
Praesent eu consequat purus.

A. függelék

Szimulációs eredmények

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis in nibh auctor molestie. Donec porta tortor mauris. Cras in lacus in purus ultricies blandit. Proin dolor erat, pulvinar posuere orci ac, eleifend ultrices libero. Donec elementum et elit a ullamcorper. Nunc tincidunt, lorem et consectetur tincidunt, ante sapien scelerisque neque, eu bibendum felis augue non est. Maecenas nibh arcu, ultrices et libero id, egestas tempus mauris. Etiam iaculis dui nec augue venenatis, fermentum posuere justo congue. Nullam sit amet porttitor sem, at porttitor augue. Proin bibendum justo at ornare efficitur. Donec tempor turpis ligula, vitae viverra felis finibus eu. Curabitur sed libero ac urna condimentum gravida. Donec tincidunt neque sit amet neque luctus auctor vel eget tortor. Integer dignissim, urna ut lobortis volutpat, justo nunc convallis diam, sit amet vulputate erat eros eu velit. Mauris porttitor dictum ante, commodo facilisis ex suscipit sed.

Sed egestas dapibus nisl, vitae fringilla justo. Donec eget condimentum lectus, molestie mattis nunc. Nulla ac faucibus dui. Nullam a congue erat. Ut accumsan sed sapien quis porttitor. Ut pellentesque, est ac posuere pulvinar, tortor mauris fermentum nulla, sit amet fringilla sapien sapien quis velit. Integer accumsan placerat lorem, eu aliquam urna consectetur eget. In ligula orci, dignissim sed consequat ac, porta at metus. Phasellus ipsum tellus, molestie ut lacus tempus, rutrum convallis elit. Suspendisse arcu orci, luctus vitae ultricies quis, bibendum sed elit. Vivamus at sem maximus leo placerat gravida semper vel mi. Etiam hendrerit sed massa ut lacinia. Morbi varius libero odio, sit amet auctor nunc interdum sit amet.

Aenean non mauris accumsan, rutrum nisi non, porttitor enim. Maecenas vel

tortor ex. Proin vulputate tellus luctus egestas fermentum. In nec lobortis risus, sit amet tincidunt purus. Nam id turpis venenatis, vehicula nisl sed, ultricies nibh. Suspendisse in libero nec nisi tempor vestibulum. Integer eu dui congue enim venenatis lobortis. Donec sed elementum nunc. Nulla facilisi. Maecenas cursus id lorem et finibus. Sed fermentum molestie erat, nec tempor lorem facilisis cursus. In vel nulla id orci fringilla facilisis. Cras non bibendum odio, ac vestibulum ex. Donec turpis urna, tincidunt ut mi eu, finibus facilisis lorem. Praesent posuere nisl nec dui accumsan, sed interdum odio malesuada.

Ábrák jegyzéke

2.1.	CBOW modell
2.2.	Skip-Gram modell
2.3.	ELMo modell
2.4.	A BERT bemenete
2.5.	A Skip-thought enkóder-dekóder arcitektúrája
2.6.	DAN architektúra
2.7.	A biLSTM + max pooling architektúra
2.8.	Az NLI feladat
2.9.	Doc2Vec PV-DM architektúra
2.10.	Transfel learning
3.1.	Quisque ac tincidunt leo
3.2.	Quisque ac tincidunt leo
3.3.	Aenean porttitor mi volutpat massa gravida

Táblázatok jegyzéke

3.1.	Maecenas tincidunt non justo quis accumsan	19
3.2.	Rövid cím a táblázatjegyzékbe	19
3.3.	Praesent ullamcorper consequat tellus ut eleifend	21

Forráskódjegyzék

4.1.	Hello World in C++		•												24
4.2.	Hello World in $C\#$.														24