

# superVPN — руководство пользователя

## superVPN — руководство пользователя

### Что скачать

Перейдите на страницу релизов и скачайте файл под вашу систему:

| Система                        | Файл                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Windows 7 / 8 / 10 / 11        | supervpn-client-gui-windows-amd64.exe |
| macOS Apple Silicon (M1/M2/M3) | supervpn-client-gui-darwin-arm64      |
| macOS Intel                    | supervpn-client-gui-darwin-amd64      |
| macOS (оба в одном, .app)      | superVPN-macos.zip                    |

### Windows

1. Скачайте .exe и запустите **от имени администратора** (правая кнопка → «Запуск от имени администратора»). Права администратора нужны один раз при первом запуске, чтобы автоматически установить сетевой драйвер.
2. Заполните поля:
  - **Server** — адрес сервера, который выдал администратор (например `vpn.example.com:5555`)
  - **Login / Password** — ваши учётные данные
  - **Hub ID** — номер хаба (обычно 1, уточните у администратора)
3. Нажмите **Connect**.

- Индикатор в верхней части окна станет **зелёным** — соединение установлено.

При следующем запуске настройки восстановятся автоматически — просто нажмите Connect.

Или поставьте галочку **Auto-connect on startup** (вкладка Advanced) — и приложение подключится само.

---

## macOS

- Распакуйте superVPN-macos.zip и перенесите superVPN.app в папку «Программы».
  - При первом запуске macOS может сказать «невозможно проверить разработчика» — откройте **Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность** и нажмите «Открыть».
  - Приложение попросит пароль (или sudo) при подключении — это нормально, нужно для создания сетевого интерфейса.
  - Заполните те же поля (Server, Login, Password, Hub ID) и нажмите **Connect**.
- 

## Что означают поля

| Поле      | Что вводить                      |
|-----------|----------------------------------|
| Server    | хост:порт — выдаёт администратор |
| Login     | ваш логин                        |
| Password  | ваш пароль                       |
| Hub ID    | номер сети (обычно 1)            |
| Mode      | оставьте auto                    |
| Transport | оставьте auto                    |

---

## Индикатор статуса

В верхней части окна есть цветной кружок:

| Цвет                                                                                       | Значение       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Серый  | Не подключено  |
|  Жёлтый | Подключение... |

| Цвет                                                                                      | Значение                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Зелёный | Подключено               |
|  Красный | Ошибка / переподключение |

---

## Сохранение настроек

Нажмите **Save...** и сохраните файл `.toml` в удобное место. При следующем запуске приложение само найдёт и загрузит последний использованный файл.

---

## Вкладка **Advanced** — полезные настройки

| Настройка                                   | Описание                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimize to tray on close / minimize</b> | При закрытии или сворачивании окна приложение уходит в трей (значок в области уведомлений). Нажмите на него левой кнопкой, чтобы вернуть окно. |
| <b>Auto-connect on startup</b>              | Автоматически подключается при запуске приложения, не требуя нажатия <b>Connect</b> .                                                          |

Остальные параметры (FEC, UDP, TLS) менять не нужно — они настроены оптимально.

---

## Мост (Bridge mode) — только Windows

Если вы используете режим моста (сетевой мост для L2-трафика), приложению нужна библиотека **Npcap**. Кнопка **Npcap** на вкладке **Connection** показывает статус:

- **Npcap** ✓ (серая) — установлена, всё готово
  - **Install Npcap** (активная) — не установлена; нажмите кнопку, появится мастер установки
-

## Частые вопросы

### **Кнопка Connect не работает / пишет ошибку**

→ Проверьте адрес сервера, логин и пароль. На Windows убедитесь, что запустили от администратора.

### **После рестарта сервера пишет Connected, но интернет не работает**

→ Нажмите Disconnect, потом Connect. Или подождите 5 секунд — клиент переподключится сам.

### **На Windows пишет «TAP driver not found»**

→ Запустите от администратора — драйвер установится автоматически.

### **На macOS пишет «operation not permitted»**

→ Введите пароль в диалоге, который появляется при подключении.

### **Значок приложения виден в трее, но окно не открывается**

→ Нажмите на значок левой кнопкой мыши.

### **Клиент завис или не отвечает**

→ Закройте и откройте заново. Настройки не потеряются.