

Tailwind CSS v4 Cheatsheet

Layout

[container](#)

Fixed max-width at each breakpoint

[flex](#) / [inline-flex](#)

display: flex

[hidden](#)

display: none

[columns-2](#) ... [columns-12](#)

column-count

[box-border](#) / [box-content](#)

box-sizing

[clear-left](#) / [clear-right](#) / [clear-both](#)

clear

[object-cover](#) / [object-contain](#) / [object-fill](#) /

[object-none](#)

object-fit

[overflow-auto](#) / [overflow-hidden](#) / [overflow-scroll](#) / [overflow-visible](#)

overflow (also overflow-x-*, overflow-y-*)

[static](#) / [fixed](#) / [absolute](#) / [relative](#) / [sticky](#)

position

[visible](#) / [invisible](#) / [collapse](#)

visibility

[block](#) / [inline-block](#) / [inline](#)

display

[grid](#) / [inline-grid](#)

display: grid

[aspect-square](#) / [aspect-video](#) / [aspect-\[4/3\]](#)

aspect-ratio

[break-after-column](#) / [break-before-page](#) / [break-inside-avoid](#)

CSS fragmentation breaks

[float-left](#) / [float-right](#) / [float-none](#)

float

[isolate](#) / [isolation-auto](#)

isolation (stacking context)

[object-center](#) / [object-top](#) / [object-left-bottom](#)

object-position

[overscroll-auto](#) / [overscroll-contain](#) / [overscroll-none](#)

overscroll-behavior

[inset-0](#) / [top-4](#) / [right-2](#) / [bottom-0](#) / [left-1/2](#)

top / right / bottom / left

[z-0](#) ... [z-50](#) / [z-auto](#) / [-z-10](#)

z-index

Flexbox & Grid

[flex-row](#) / [flex-row-reverse](#) / [flex-col](#) / [flex-col-reverse](#)

flex-direction

[flex-1](#) / [flex-auto](#) / [flex-initial](#) / [flex-none](#)

flex shorthand

[shrink](#) / [shrink-0](#)

flex-shrink (was flex-shrink-* in v3)

[order-1](#) ... [order-12](#) / [order-first](#) / [order-last](#) / [-order-1](#)

order

[col-span-2](#) / [col-start-3](#) / [col-end-5](#) / [col-auto](#)

grid-column placement

[row-span-2](#) / [row-start-1](#) / [row-end-3](#)

grid-row placement

[auto-cols-auto](#) / [auto-cols-min](#) / [auto-cols-fr](#)

grid-auto-columns

[gap-4](#) / [gap-x-2](#) / [gap-y-6](#)

gap between flex/grid items

[justify-items-start](#) / [justify-items-center](#) /

[justify-items-stretch](#)

justify-items

[content-center](#) / [content-between](#) / [content-stretch](#)

align-content

[self-auto](#) / [self-center](#) / [self-stretch](#)

align-self

[flex-wrap](#) / [flex-wrap-reverse](#) / [flex-nowrap](#)

flex-wrap

[grow](#) / [grow-0](#)

flex-grow (was flex-grow-* in v3)

[basis-0](#) / [basis-1/2](#) / [basis-full](#) / [basis-64](#)

flex-basis

[grid-cols-1](#) ... [grid-cols-12](#) / [grid-cols-none](#)

grid-template-columns

[grid-rows-1](#) ... [grid-rows-6](#)

grid-template-rows

[grid-flow-row](#) / [grid-flow-col](#) / [grid-flow-dense](#)

grid-auto-flow

[auto-rows-auto](#) / [auto-rows-min](#) / [auto-rows-fr](#)

grid-auto-rows

[justify-start](#) / [justify-center](#) / [justify-between](#) /

[justify-evenly](#)

justify-content

[justify-self-auto](#) / [justify-self-end](#)

justify-self

[items-start](#) / [items-center](#) / [items-baseline](#) / [items-stretch](#)

align-items

[place-content-center](#) / [place-items-center](#) / [place-self-center](#)

place-* shorthands

Spacing

[p-4](#) / [px-4](#) / [py-4](#) / [pt-4](#) / [pr-4](#) / [pb-4](#) / [pl-4](#)

padding (all sides / axis / single side)

[m-4](#) / [mx-auto](#) / [my-4](#) / [mt-4](#) / [-mt-4](#)

margin (negative values allowed with -)

[space-x-4](#) / [space-y-4](#)

gap between direct children (adds margin between siblings)

[ps-4](#) / [pe-4](#)

padding-inline-start / padding-inline-end (logical)

[ms-4](#) / [me-4](#)

margin-inline-start / margin-inline-end (logical)

[space-x-reverse](#)

reverses the direction spacing is applied

0, px, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 72, 80, 96
default spacing scale (1 unit = 0.25rem = 4px, so p-4 = 1rem)

Sizing

`w-4` / `w-1/2` / `w-full` / `w-screen` / `w-fit` / `w-min` / `w-max`
width

`max-w-xs` ... `max-w-7xl` / `max-w-full` / `max-w-prose` / `max-w-none`
max-width

`min-h-0` / `min-h-screen` / `min-h-full`
min-height

`size-4` / `size-full` / `size-1/2`
sets width and height together

`min-w-0` / `min-w-full` / `min-w-fit`
min-width

`h-4` / `h-1/2` / `h-full` / `h-screen` / `h-dvh` / `h-svh` / `h-lvh`
height (dvh/svh/lvh = dynamic/small/large viewport units)

`max-h-full` / `max-h-screen`
max-height

Typography

`font-sans` / `font-serif` / `font-mono`
font-family

`antialiased` / `subpixel-antialiased`
font-smoothing

`font-thin` ... `font-black`
font-weight (100-900)

`leading-none` ... `leading-loose` / `leading-4` ... `leading-10`
line-height

`list-none` / `list-disc` / `list-decimal`
list-style-type

`text-left` / `text-center` / `text-right` / `text-justify`
text-align

`underline` / `overline` / `line-through` / `no-underline`
text-decoration-line

`underline-offset-4`
text-underline-offset

`truncate` / `text-ellipsis` / `text-clip`
text-overflow

`indent-4` / `-indent-4`
text-indent

`whitespace-normal` / `whitespace-nowrap` / `whitespace-pre-wrap`
white-space

`hyphens-none` / `hyphens-manual` / `hyphens-auto`
hyphens

`text-shadow-2xs` ... `text-shadow-lg` / `text-shadow-none`
text-shadow (new utility in v4)

`text-xs` ... `text-9xl`
font-size (each step sets a matching line-height)

`italic` / `not-italic`
font-style

`tracking-tighter` ... `tracking-widest`
letter-spacing

`line-clamp-1` ... `line-clamp-6` / `line-clamp-none`
truncate text to N lines

`list-inside` / `list-outside`
list-style-position

`text-red-500` / `text-black/50`
text color (with opacity modifier)

`decoration-red-500` / `decoration-2` / `decoration-wavy`
text-decoration color / thickness / style

`uppercase` / `lowercase` / `capitalize` / `normal-case`
text-transform

`text-wrap` / `text-nowrap` / `text-balance` / `text-pretty`
text-wrap

`align-baseline` / `align-top` / `align-middle` / `align-bottom`
vertical-align

`break-normal` / `break-words` / `break-all` / `break-keep`
word-break / overflow-wrap

`content-none` / `content-['*']`
content (for ::before / ::after)

Backgrounds

`bg-fixed` / `bg-local` / `bg-scroll`
background-attachment

`bg-red-500` / `bg-transparent` / `bg-black/25`
background-color (with opacity modifier)

`from-cyan-500` via `blue-500` to `indigo-500`
gradient color stops

`bg-center` / `bg-top` / `bg-[center_top_1rem]`
background-position

`bg-auto` / `bg-cover` / `bg-contain`
background-size

`bg-clip-border` / `bg-clip-padding` / `bg-clip-content` / `bg-clip-text`
background-clip

`bg-none` / `bg-linear-to-r` / `bg-radial` / `bg-conic`
background-image / gradients

`bg-origin-border` / `bg-origin-padding` / `bg-origin-content`
background-origin

`bg-repeat` / `bg-no-repeat` / `bg-repeat-x` / `bg-repeat-y`
background-repeat

Borders

[rounded-xs](#) ... [rounded-3xl](#) / [rounded-full](#)
border-radius (v4: rounded-sm→rounded-xs, rounded→rounded-sm)

[border](#) / [border-2](#) / [border-t](#) / [border-x-4](#)
border-width (default border color is `currentColor` in v4)

[border-solid](#) / [border-dashed](#) / [border-dotted](#) / [border-none](#)
border-style

[outline](#) / [outline-2](#) / [outline-offset-2](#)
outline-width / outline-offset

[outline-hidden](#) / [outline-none](#) / [outline-dashed](#)
outline-style (v4: outline-none→outline-hidden keeps focus ring for a11y)

[rounded-t-lg](#) / [rounded-tl-lg](#)
border-radius per side / corner

[border-red-500](#) / [border-black/50](#)
border-color

[divide-x](#) / [divide-y](#) / [divide-red-500](#)
border between children

[outline-red-500](#)
outline-color

Effects

[shadow-xs](#) ... [shadow-2xl](#) / [shadow-none](#)
box-shadow (v4: shadow-sm→shadow-xs, shadow→shadow-sm)

[opacity-0](#) ... [opacity-100](#)
opacity

[bg-blend-multiply](#) / [bg-blend-overlay](#)
background-blend-mode

[mask-linear-to-r](#) / [mask-radial](#) / [mask-<\[url\]>](#)
mask-image utilities

[shadow-red-500/50](#)
colored box-shadow

[mix-blend-multiply](#) / [mix-blend-screen](#) / [mix-blend-overlay](#)
mix-blend-mode

[mask-clip-border](#) / [mask-origin-padding](#)
mask-clip / mask-origin

Filters

[blur-xs](#) ... [blur-3xl](#) / [blur-none](#)
filter: blur (v4: blur-sm→blur-xs, blur→blur-sm)

[contrast-50](#) ... [contrast-200](#)
filter: contrast

[grayscale](#) / [grayscale-0](#)
filter: grayscale

[invert](#) / [invert-0](#)
filter: invert

[sepia](#) / [sepia-0](#)
filter: sepia

[backdrop-brightness-50](#) / [backdrop-contrast-125](#) / [backdrop-opacity-50](#)
other backdrop-filter utilities

[brightness-50](#) ... [brightness-200](#)
filter: brightness

[drop-shadow-xs](#) ... [drop-shadow-2xl](#)
filter: drop-shadow (v4 renamed, see blur)

[hue-rotate-90](#) / [-hue-rotate-90](#)
filter: hue-rotate

[saturate-50](#) ... [saturate-200](#)
filter: saturate

[backdrop-blur-xs](#) ... [backdrop-blur-3xl](#)
backdrop-filter: blur (v4 renamed, see blur)

Tables

[border-collapse](#) / [border-separate](#)
border-collapse

[table-auto](#) / [table-fixed](#)
table-layout

[border-spacing-2](#) / [border-spacing-x-2](#)
border-spacing

[caption-top](#) / [caption-bottom](#)
caption-side

Transitions & Animation

[transition](#) / [transition-all](#) / [transition-colors](#) / [transition-none](#)
transition-property

[ease-linear](#) / [ease-in](#) / [ease-out](#) / [ease-in-out](#)
transition-timing-function

[animate-spin](#) / [animate-ping](#) / [animate-pulse](#) / [animate-bounce](#) / [animate-none](#)
animation presets

[duration-75](#) ... [duration-1000](#)
transition-duration

[delay-75](#) ... [delay-1000](#)
transition-delay

Transforms

[scale-0](#) ... [scale-150](#) / [scale-x-50](#) / [scale-y-50](#)
scale

[translate-x-4](#) / [-translate-y-1/2](#)
translate

[origin-center](#) / [origin-top-left](#)
transform-origin

[perspective-dramatic](#) / [perspective-none](#)
perspective

[rotate-0](#) ... [rotate-180](#) / [-rotate-45](#)
rotate

[skew-x-6](#) / [skew-y-3](#)
skew

[transform-none](#) / [transform-gpu](#)
force / disable hardware acceleration

[backface-visible](#) / [backface-hidden](#)
backface-visibility

Interactivity

[accent-red-500](#)
accent-color (checkboxes, radios, range inputs)

[caret-red-500](#)
caret-color

[field-sizing-content](#) / [field-sizing-fixed](#)
field-sizing (auto-growing textareas)

[resize](#) / [resize-none](#) / [resize-x](#) / [resize-y](#)
resize

[scroll-m-4](#) / [scroll-p-4](#)
scroll-margin / scroll-padding

[touch-auto](#) / [touch-none](#) / [touch-pan-x](#)
touch-action

[will-change-auto](#) / [will-change-scroll](#) / [will-change-transform](#)
will-change

[appearance-none](#) / [appearance-auto](#)
appearance

[cursor-pointer](#) / [cursor-not-allowed](#) / [cursor-wait](#) / [cursor-grab](#)
cursor

[pointer-events-none](#) / [pointer-events-auto](#)
pointer-events

[scroll-auto](#) / [scroll-smooth](#)
scroll-behavior

[snap-start](#) / [snap-center](#) / [snap-x](#) / [snap-mandatory](#)
scroll-snap utilities

[select-none](#) / [select-text](#) / [select-all](#) / [select-auto](#)
user-select

SVG

[fill-red-500](#) / [fill-current](#) / [fill-none](#)
fill

[stroke-0](#) / [stroke-1](#) / [stroke-2](#)
stroke-width

[stroke-red-500](#) / [stroke-current](#)
stroke

Accessibility

[sr-only](#) / [not-sr-only](#)
visually hide while keeping content for screen readers

[forced-color-adjust-auto](#) / [forced-color-adjust-none](#)
forced-color-adjust (Windows High Contrast Mode)

Responsive breakpoints

[sm](#): ([≥40rem](#) / [640px](#))
small screens and up

[lg](#): ([≥64rem](#) / [1024px](#))
large screens and up

[2xl](#): ([≥96rem](#) / [1536px](#))
2x extra-large screens and up

[min-\[475px\]](#): / [max-\[600px\]](#):
arbitrary breakpoint values

[md](#): ([≥48rem](#) / [768px](#))
medium screens and up

[xl](#): ([≥80rem](#) / [1280px](#))
extra-large screens and up

[max-sm](#): / [max-md](#): / [max-lg](#): / [max-xl](#): / [max-2xl](#):
applies below that breakpoint (stack with a lower prefix for a range, e.g. [md:max-lg](#).)

Container queries

[@container](#) / [@container/name](#)
mark an element as a query container (optionally named)

[@max-sm](#): / [@min-\[475px\]](#):
max-width / arbitrary container query variants

[@xs](#) ... [@7xl](#):
style based on container width instead of viewport ([@sm:flex-row](#))

[@sm/name](#): / [@max-md/name](#):
target a specific named ancestor container

State variants

hover: / **focus:** / **active:** / **visited:**

interaction states

disabled: / **required:** / **invalid:** / **checked:**

form states

group-hover: / **group-focus:**

style based on a parent with the group class

has-[:checked]: / **has-checked:**

:has() — style based on a descendant's state

dark:

dark mode (based on prefers-color-scheme or a class strategy)

starting:

@starting-style — enter/exit transitions without JS

focus-within: / **focus-visible:**

focus states for parent / keyboard-only focus

first: / **last:** / **odd:** / **even:** / **only:**

structural pseudo-classes

peer-checked: / **peer-focus:**

style based on a sibling with the peer class

not-hover: / **not-disabled:**

:not() — style when a state does NOT apply

before: / **after:** / **placeholder:** / **selection:** / **file:**

pseudo-elements